

Przedmiar robót

Obiekt REMONT DOCIEPLENIE CZĘŚCI DACHU NAD POK. NR 208,210,233,234 I WYMANA WYŁAZU DACHOWEGO, WYKONANIE POSADZEK W POM. SPRZATACZKI NR 133, 209 - W DOMU STUDENTA NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Lokalizacja 76-200 Słupsk ul. Spacerowa 1a (DOM STUDENTA NR 1)

Inwestor AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU UL.ARCISZEWSKIEGO 22A, 76-200 SŁUPSK

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Sporządził mgr inż. Zbigniew Bocheński

Słupsk maj 2017 r,

Tabela przedmiaru robót

REMONT DOCIEPLENIE CZĘŚCI DACHU NAD POK. NR 208,210,233,234 I WYMANA WYŁAZU DACHOWEGO, WYKONANIE POSADZEK W POM. SPRZATACZKI NR 133, 209 - W DOMU STUDENTA NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------|-------|--|-------------|--------|
| 1. Docieplenie części dachu nad pomieszczeniami nr 208,209,210,233,234 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0535/02 | | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska na fragmencie ściany zewnętrznej (5,00+5,00)*0,60 | m2 | 6 |
| | | | razem | m2 | 6 |
| 2 | KNR 0-22 0527/01 | | Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym : izolacja ze styropianu gr. 10 cm laminowanego papą podkładową, papa podkładowa termozgrzewalna, papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm termozgrzewalna 13,00*(4,50+9,00)*0,5+13,00*5,00 | m2 | 152,75 |
| | | | razem | m2 | 152,75 |
| 3 | KNR 2-02u2 0541/02 | | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (5,00+5,00)*0,60 | m2 | 6 |
| | | | razem | m2 | 6 |
| 2. Wymiana wyłazu dachowego | | | | | |
| 4 | KNR 4-01 0354/03 | | Demontaż starego wyłazu dachowego - analogia 1 | szt | 1 |
| | | | razem | szt | 1 |
| 5 | KNR 4-01 0212/04 | | Rozbiórka betonowych czapek kominowych - analogia - rozbiórka części stropodachu w celu dopasowania nowego wyłazu dachowego 0,20*0,80*2 | m2 | 0,32 |
| | | | razem | m2 | 0,32 |
| 6 | KNR 4-01 0348/03 | | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wyjście w stropodachu (0,70+1,20)*2*1,20 | m2 | 4,56 |
| | | | razem | m2 | 4,56 |
| 7 | KNR 4-01 0303/02 | | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (0,80+0,80)*2*1,20 | m2 | 3,84 |
| | | | razem | m2 | 3,84 |
| 8 | KNR 4-01 0716/01 | | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o wykonywane ręcznie na podłożach z cegły na ścianach płaskich (0,80+0,80)*2*1,20 | m2 | 3,84 |
| | | | razem | m2 | 3,84 |
| 9 | KNR 4-01 1204/02 | | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,80+0,80)*2*1,20 | m2 | 3,84 |
| | | | razem | m2 | 3,84 |
| 10 | KNR 4-01 0415/03 | | Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominarskie kopółkowe z poliwęglanu z podstawą ocieploną o wym 80*80 cm - analogia 1 | szt | 1 |
| | | | razem | szt | 1 |
| 11 | KNR 0-22 0529/03 | | Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1,20+1,20)*2 | m obwodu | 4,8 |
| | | | razem | m obwodu | 4,8 |
| 12 | KNR 4-01 0108/09 | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 4,56*0,15+0,1 | m3 | 0,78 |
| | | | razem | m3 | 0,78 |
| 13 | KNR 4-01 0108/10 | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za nast. 7 km 4,56*0,15+0,1 | m3 | 0,78 |
| | | | razem | m3 | 0,78 |

Tabela przedmiaru robót

REMONT DOCIEPLENIE CZĘŚCI DACHU NAD POK. NR 208,210,233,234 I WYMANA WYŁAZU DACHOWEGO, WYKONANIE POSADZEK W POM. SPRZATACZKI NR 133, 209 - W DOMU STUDENTA NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------|-------|--|----|-------|
| 14 | Norma indywidualna | | Koszt utylizacji gruzu | | |
| | | | 0,78*2,00 | t | 1,56 |
| | | | razem | t | 1,56 |
| | | | 3. Posadzki z płytek ceramicznych w pom. nr 133,209 | | |
| 15 | KNR 2-02u2 2805/05 | | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm o klasie antypoślizgowosci R10 | | |
| | | | pom. 133 - I p. 2,90*1,94 | m2 | 5,63 |
| | | | pom. 209 - II p. (3,25+4,00)*0,5*1,94 | m2 | 7,03 |
| | | | razem | m2 | 12,66 |
| 16 | KNR 2-02u2 2809/01 | | Cokoliki wys. 10 cm na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 | | |
| | | | pom. 133 - I p. (2,90+1,94)*2-0,80 | m | 8,88 |
| | | | pom. 209 - II p. (3,25+4,00)*0,5*2+1,94*2-0,80 | m | 10,33 |
| | | | razem | m | 19,21 |