

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1) GPS - Ręczne urządzenie nawigacyjne

ilość (szt.) – 8

Specyfikacja:

kolorowy wyświetlacz z odblaskowo-przezroczystą powłoką, podświetlany.
możliwość pracy w warunkach mocno utrudnionego kontaktu z satelitami lub jego braku
możliwość nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej Europy
możliwość nawigowania w oparciu o mapy szczegółowe
możliwość nawigowania po drogach „zakręt po zakręcie”
możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych
rozdzielczość wyświetlacza: co najmniej 160x240 pikseli
wbudowana mapa bazowa Europy
możliwość dodawania map,
wbudowana pamięć: co najmniej 1,5 GB
możliwość używania kart z danymi - karta microSD™
waypointy/ulubione/pozycje: min. 2000
czas pracy: co najmniej 18 godzin
wodoszczelność
wbudowany kompas elektroniczny
alarmy dźwiękowe
pomiar czasu, prędkości i odległości do celu podróży
zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA lub z gniazda zapalniczki
precyzja pomiaru: do 5m
instrukcja w języku polskim
przewód USB do synchronizacji z komputerem PC
gwarancja co najmniej 24 miesiące

Część nr 2) wyplaszacze ptaków

Ilość – 25 szt.

Specyfikacja:

konstrukcja wyplaszacza wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju prostokątnym,
grubość ścianki profili min. 3 mm
rama główna oraz 2 rozkładane ramiona,
szerokość w stanie rozłożonym minimum 4,2 m
szerokość w stanie złożonym minimum 1,4 m
uniwersalne mocowanie do trójpunktowego układu zawieszenia (TUZ) ciągnika rolniczego
12 szt. ocynkowanych łańcuchów rozmieszczonych w równych odstępach przymocowanych do ramy głównej i rozkładanych ramion.
łańcuchy ocynkowane o długości 60 cm
cała konstrukcja wyplaszacza ocynkowana lub lakierowana
dostawa sprzętu na adres: Cieloszka 1A, 18-525 Turośl
gwarancja co najmniej 12 miesięcy

Część nr 3) Krótkofalówki

ilość – 4 zestawy

liczba sztuk w zestawie – 2

Specyfikacja:

maks. moc nadawania 500 mW

zasięg do 10 km

co najmniej 8 kanałów plus 30 podkanałów

alarm wibracyjny

podświetlany wyświetlacz LCD

funkcja VOX (automatyczne nadawanie/odbieranie)

wyszukiwanie kanału

blokada klawiatury

nasłuchiwanie (monitorowanie słabych sygnałów)

wskaźnik stanu naładowania baterii

gwarancja co najmniej 24 miesiące

Część nr 4) Tyczki bambusowe

ilość (szt.) – 80

Specyfikacja:

Tyczki bambusowe o długości min. 100 cm, max. 120 cm

średnica tyczki min. 10 mm, max. 14 mm

dostawa na wskazane miejsce

Część nr 5) Repelenty zapachowe

liczba opakowań – 20

waga opakowania – min. 120 g

kulki, granulki lub proszek o intensywnym i nieprzyjemnym zapachu odstrasającym lisy (np. zapach naftaliny, zapach imitujący pot człowieka lub mocz wilka, rysia)

efekt działania preparatu. min 2 miesiące

Część nr 6) Mapy topograficzne

ilość (szt.) – 30

skala map – 1: 100 000

format: miękki, drukowana mapa kolorowa

LP.	NUMER ARKUSZA	NAZWA ARKUSZA	ILOŚĆ (SZT.)
1	N-33-105/106	PIŁA	2
2	N-33-107/108	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2
3	N-33-115/116	GORZÓW WIELKOPOLSKI	1
4	N-33-117/118	CHODZIEŻ	2
5	N-33-143/144	ŚREM	2
6	N-34-81/82	EŁK	2
7	N-34-93/94	GRAJEWO	2
8	N-34-101/102	MŁAWA	2
9	N-34-103/104	OSTROŁĘKA	2
10	N-34-105/106	ŁOMŻA	2
11	N-34-115/116	OSTRÓW MAZOWIECKA	2
12	N-34-127/128	WOŁOMIN	2
13	N-34-129/130	SOKOŁÓW PODLASKI	2

14	N-34-133/134	KONIN	2
15	N-34-141/142	SIEDLCE	1
16	M-34-1/2	KALISZ	2
RAZEM			30

Część nr 7) Luneta ornitologiczna z głowicą i statywem

ilość (szt.) – 4

Luneta

Specyfikacja:

Obiektyw o średnicy min. 82 mm

Szkło o ultraniskiej dyspersji

Wszystkie soczewki i pryzmaty pokryte wielowarstwowymi powłokami

Wodoszczelność i odporność na zaparowanie

Wbudowana wysuwana osłona przeciwsłoneczna

Muszka na osłonie

Korpus kątowy

Minimalna ostrość 5 m

Kompatybilna z głowicą

Futerat

Okular zmiennoogniskowy

Specyfikacja:

Powiększenie 20-45x/ 25-56 zoom

Obracana i przesuwana muszla oczna

Kompatybilny z lunetą

Głowica

Specyfikacja:

Obrót w poziomie 360st

Zakres pochyłów -60+90

Ruch pochyłów i panoramiczny: opór wstępny + bezstopniowy regulator

Poziomica bąbelkowa

Długość ślizgu płytki min 57 mm

Niezależna blokada panoram

Statyw

Specyfikacja:

Minimalna wysokość 6 cm

Maksymalna wysokość 150 cm

3 sekcje

Waga maksymalna 1,20 kg

Regulowane wychylenie nóg w 4 pozycjach

Szybka (zacisk) blokada nóg

Regulacja położenia kolumny centralnej

Kompatybilny z głowicą

Torba na statyw

