



Nr CKZiU.310.5.2021

Pytania do postępowania i odpowiedzi

„Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i pracowni budowlanej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach”

Zadanie nr 1 Poz.17 Montażownica osobowa z ramieniem odchylanym pneumatycznie

Proszę o skorygowanie zapisów zaznaczonych na czerwono, są bowiem podane 2 informacje wykluczające się, przypuszczam, że jest błąd na stronie internetowej, strona producenta podaje dwie takie same wartości 6/12 Montażownica do kół samochodowych z ramieniem odchylanym pneumatycznie. Konstrukcja odporna na skręcanie, wykonana w technologii laserowego cięcia, lakierowanie młotkowe i proszkowe; Zewnętrzny zakres zacisku od 9” do 26” z 3 stopniową regulacją. **2 prędkości obrotowe stołu montażowego (7 i 14 obr/min)**; Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi; Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu. sterowanie za pomocą pedałów. Dodatkowe funkcje: ramię montażowe pneumatycznie sterowane do pracy z kołami niskoprofilowymi, UHP i run -flat, **dwie prędkości obrotowe stołu montażowego (6,12 obr/min)**, samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; Podwójnie działający aluminiowy siłownik zewnętrzny odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowania oraz wysuwalny przedni blok z pedałami i zaworami oraz ergonomiczny sposób ich kontroli. Dane techniczne: zakres mocowania -wewnątrz 11-30”; zakres mocowania -zewnątrz 9 -26”; szerokość felgi 4-13”;średnica koła max. 1050 mm; zakres pracy odbijacza 83 -350 mm; siła nacisku odbijacza 2800 kg; **prędkości montażowe 7/14 u/min.**; ciśnienie robocze 8 -12

powinno być:

2 prędkości montażowe 6 /12 U/min

2 prędkości obrotowe stołu montażowego (6 i 12obr/min);

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 Poz.17 Montażownica osobowa z ramieniem odchylanym pneumatycznie:



<p>Montażownica osobowa z ramieniem odchylanym pneumatycznie</p>	<p>Montażownica do kół samochodowych z ramieniem odchylanym pneumatycznie. Konstrukcja odporna na skręcanie, wykonana w technologii laserowego cięcia, lakierowanie młotkowe i proszkowe; Zewnętrzny zakres zacisku od 9" do 26" z 3 stopniową regulacją. 2 prędkości obrotowe stołu montażowego (6 i 12 obr/min); Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi; Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu. sterowanie za pomocą pedałów. Dodatkowe funkcje: ramię montażowe pneumatycznie sterowane do pracy z kołami nisko profilowymi, UHP i run -flat, dwie prędkości obrotowe stołu montażowego (6, 12 obr/min), samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; Podwójnie działający aluminiowy siłownik zewnętrzny odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowania oraz wysuwalny przedni blok z pedałami i zaworami oraz ergonomiczny sposób ich kontroli. Dane techniczne: zakres mocowania - wewnątrz 11-30"; zakres mocowania - zewnątrz 9 - 26"; szerokość felgi 4-13"; średnica koła max. 1050 mm; zakres pracy odbijacza 83 - 350 mm; siła nacisku odbijacza 2800 kg; prędkości montażowe 6/12 u/min.; ciśnienie robocze 8 - 12.</p>	<p>1</p>
--	---	----------

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mysłowicach

mgr inż. Ewa Zajac