KARTA TECHNICZNA

Ważność od 1. 6. 2008 **Rewizja 1. 1. 2011**

NAZWA PRODUKTU:		**FAST TRACK 15**
UŻYCIE:		**WIELOFUNKCYJNA, TENIS**
SKŁAD MATERIAŁOWY:	**WŁÓKNO:**	PE taśma fibrylowana
	OSNOWA:	100% PP
	WZMOCNIENIE OSNOWY:	SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:		3/16"
KOLOR:		zielony, terakota, niebieski

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	6.600
Szerokość włókna	[mm]	12
Grubość włókna	[µm]	65
Waga włókna	[g/m^2]	1.080
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	21
Ilość pęczków/m²	[-/m^2]	44.094
Ilość włókien/m²	[-/m^2]	88.188
Wysokość włókna	[mm]	15 - 17
Waga osnowy	[g/m^2]	170
Waga latexu	[g/m^2]	950
Waga całkowita	[g/m^2]	2.200
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stopień	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,02

UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

Certyfikaty produktu: ITF Court Pace Classification – kategoria 4 (średnio szybka)
ČSN EN 1176-1 → nawierzchnie placów zabaw

Zalecany wsyp: piasek krzemowy 0,3 - 0,8 mm → ± 16 kg/m^2

Szczegóły oraz certifikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgrass.
W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.

JUTA
JUTAgrass®

Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575