



AMW REWITA

Zaproszenie do złożenia oferty:

Na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania kompleksowego remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych budynku nr 20

Lokalizacja: AMW REWITA PIECZYSKA
ul. Wypoczynkowa 1, 86-008 Koronowo

Strona
1 z 5

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający: AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Pieczyska
Adres: ul. Wypoczynkowa 1, 86-008 Koronowo
tel. (52) 382 74 25 ; pieczyska@rewita.pl

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania kompleksowego remontu podestu i schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
o/ Rewita Pieczyska

II. OGÓLNE ZASADY

1. Podstawy prawne : Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zakupów AMW REWITA Sp. z o.o.
2. Kryteria oceny ofert : przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - **100% Cena**
3. Termin składania ofert : termin składania ofert wynosi do **16.12.2019 r. do godz. 12:00**
 - a. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 - b. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych adresów.
4. Sposób sporządzenia oferty : Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
5. Odrzuceniu podlegają oferty:
 - a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 - b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
 - c. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
 - d. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania kompleksowego remontu podestu i schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 20 na terenie oddziału terenowego Spółki – Oddział Rewita Pieczyska

Strona
2 z 5

Ogólny zakres zamówienia:

1. Naprawa podłoża z wykonaniem odpowiednich spadków w celu prawidłowego odprowadzenia wody z podestu, schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - 35 m² wraz z ułożeniem nowych płytek w następujący sposób:
 - a. skucie istniejących płytek i przygotowanie podłoża;
 - b. /jeżeli okaże się to konieczne/ usunięcie zacieków, zawilgoceń



AMW REWITA

- c. wykonanie warstwy spadkowej na warstwie szczepnej, odpowiednio dylatowanej tak aby właściwie odprowadzić wodę opadową ,

Warstwa spadkowa - Bezwzględnie należy zapewnić możliwość usunięcia wody z powierzchni podestu poza obszar schodów, przez nadanie jej odpowiedniego spadku 1,5–2% (za minimalny spadek przyjmuje się 1%)

Dylatacja - Optymalnym kształtem zdylatowanej powierzchni jest kwadrat. W innych sytuacjach należy dążyć do tego, by proporcje między bokami pola były do siebie zbliżone, ale nie większe niż 2:1. Dylatować należy także każdą zmianę kierunku pola. Wytyczne ITB [10, 15] wskazują maksymalny rozstaw dylatacji 1,5×1,5 m do 2×2 m . Do wypełnień dylatacji stosuje się odporne na czynniki atmosferyczne masy na bazie silikonów, poliuretanów lub wielosiarczków (tiokoli).

- d. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – warstwa hydroizolacji jako uszczelnienie podpłytkowe,

Rodzaj izolacji - maty (odporny na cykle zamrażania i odmarzania systemowy materiał uszczelniający z tworzywa sztucznego do wykonywania hydroizolacji zespolonej; ma specjalny kształt pozwalający na kompensację naprężeń pochodzących od obciążeń termicznych) lub folie uszczelniające (rolony, systemowy materiał hydroizolacyjny składający się z właściwego materiału uszczelniającego, zespolonego z włókniną techniczną);

- e. gruntowanie i ułożenie warstwy wierzchniej (płytki gresowej) na schodach, podeście i podjeździe dla inwalidów,

Płytki gresowa - bardzo duża odporność na niekorzystne oddziaływanie czynników mechanicznych oraz chemicznych; mrozoodporna oraz mało nasiąkliwa (poniżej 3%). Płytki na schody zewnętrzne mają być wytrzymałe na częste zmiany temperatur, a także na zmienne warunki atmosferyczne (symbol „płat śniegu”) oraz o najwyższej klasie ścieralności PEI4. Mają zawierać reliefy lub ryfle ze względu na wysoce pożądaną klasę antypoślizgowości R8, rektyfikowane i zastosować w nich fugi o szerokości ok. 2 mm – rodzaj płytki do ustalenia z Zamawiającym.

Ponadto: ułożenie podstopnic i stopnic, ułożenie cokołu 15cm na ścianie zewnętrznej, naprawa (uzupełnienie) istniejącej opaski z płytek gresowych /gwarantując odprowadzenie wody/, wykonanie odpływu rozsączającego ACO przy podjeździe na pełnej jego szerokości, wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostałe prace konieczne do wykonania zgodne z technologią i obowiązującymi przepisami.

Wykonawca oświadcza że złożona Oferta jest wystarczająca do realizacji Przedmiotu Umowy i uzyskania wskazanego przez Zamawiającego umówionego rezultatu w oferowanych terminach i wynagrodzeniu.

Dopuszcza się możliwość wykonania wizji lokalnej na Ośrodku. W tym celu należy skontaktować się i doprecyzować termin spotkania z przedstawicielem Oddziału Rewita Pieczyska (pkt. V)

Wymagania szczegółowe:

- roboty będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami w tym zakresie



AMW REWITA

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem
- wywóz odpadów i ich utylizacja
- przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich
- nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy
- utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót
- stały kontakt z użytkownikiem, odbiory robót zanikających i końcowych
- natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz sztuką budowlaną

Warunki wykonania:

- możliwość realizacji robót niezależnie od warunków atmosferycznych;
- doprowadzenie do krótszego czasu wykonywania robót budowlanych niż podany w zapytaniu;
- zastosowanie materiałów o optymalnie dobranych parametrach, gwarantujących długowieczność i bezproblemową eksploatację schodów
- bezproblemowe wykonawstwo schodów w pobliżu istniejącej zabudowy i uzbrojenia terenu,
- brak konieczności przekładania istniejącej infrastruktury podziemnej (brak ryzyka wystąpienia awarii związanych z uszkodzeniem przewodów, znajdujących się pod powierzchnią)
- zminimalizowanie terenu potrzebnego do realizacji inwestycji, tj. placu budowy, w związku z tym, że jest małe zapotrzebowanie na zajmowaną powierzchnię,
- brak zakłóceń życia społecznego i gospodarczego na terenie, w obrębie którego realizowana jest inwestycja

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas sporządzenia pełnego przedmiotu zamówienia określa się **do 1 miesiąca od daty pisania Umowy.**

V. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoby upoważnione:

- a) Oddział Rewita Pieczyńska – **Katarzyna Brzezińska** ; k.brzezinska@rewita.pl ; tel.: 696 485 693
- b) Centrala AMW Rewita – **Piotr Filipowicz** ; p.filipowicz@rewita.pl ; tel.: 885 851 939

VI. INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych (e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość drobnej modyfikacji zakresu wskazanego powyżej, po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
3. Przez Przedmiot Umowy rozumie się zakres przedstawiony w Umowie wraz z jej załącznikami oraz ofertę Wykonawcy. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Umową a ofertą Wykonawcy pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy.



AMW REWITA

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń.
5. Brak odpowiedzi ze strony Spółki nie stanowi przyjęcia oferty.
6. Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa;
- inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania kompleksowego remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych budynku nr 20 zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy.