


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Artykuł oraz opis | Ilość | Jednostka | Zdjęcie poglądowe |
|----|---|-------|-----------|---|
| 1 | <p>BUFET CHŁODNICZY (na 3 pojemniki GN1/1, h=150 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny z nadstawką i oświetleniem LED, moc ok. 385 W/230 V - wymiar 1400x800x900 mm bez nadstawki - nadstawka na bufecie z dwoma skrajnymi szybami i półką nierdzewną, oświetlenie diodowe LED, moc 14 W/230 V - półka wierzchnia nierdzewna - elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym - 4 kółka jezdne pokryte gumą, z blokadą - gniazdka zasilające i przewód w zabudowie - urządzenie przystosowane do pracy w temp. Otoczenia do + 25⁰ i wilgotności względnej powietrza do 60% - przekładki l=530 mm - podświetlenie LED wnętrza - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 2 | szt. |  |
| 2 | <p>BUFET GRZEWCZY (na 3 pojemniki GN1/1, h=150 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny z nadstawką i oświetleniem LED, moc ok. 2400 W/230 V - wymiar 1400x800x900 mm bez nadstawki - nadstawka na bufecie z dwoma skrajnymi szybami i półką nierdzewną, oświetlenie diodowe LED, moc 14 W/230 V - elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie grzewczym w zakresie 30-95⁰ - 4 kółka jezdne pokryte gumą - przekładki l=530 mm - podświetlenie LED wnętrza - gniazdka zasilające i przewód w zabudowie - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 4 | szt. | j.w. |

| | | | | |
|---|---|---|------|--|
| 3 | <p>BUFET NEUTRALNY</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny bez nadstawki - wymiar 1400x800x900 mm, bez nadstawki - 4 kółka jezdne pokryte gumą, z blokadą - podświetlenie LED wnętrza - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 1 | szt. | |
| 4 | <p>BUFET NEUTRALNY</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny bez nadstawki - wymiar 900x800x900 mm, bez nadstawki - 4 kółka jezdne pokryte gumą, z blokadą - podświetlenie LED wnętrza - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 2 | szt. | |
| 5 | <p>BUFET NEUTRALNY</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny bez nadstawki - wymiar 1600x800x900 mm, bez nadstawki - 4 kółka jezdne pokryte gumą, z blokadą - podświetlenie LED wnętrza - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 1 | szt. | |
| 6 | <p>BUFET NEUTRALNY</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny bez nadstawki - wymiar 1100x800x900 mm, bez nadstawki - 4 kółka jezdne pokryte gumą, z blokadą - podświetlenie LED wnętrza - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 3 | szt. | |
| 7 | <p>BUFET NEUTRALNY</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdny typu DORIAN lub równoważny bez nadstawki - wymiar 1350x800x900 mm, bez nadstawki - 4 kółka jezdne pokryte gumą, z blokadą - podświetlenie LED wnętrza - płyta wierzchnia – granit - zabudowa - płyta drewnopodobna | 2 | szt. | |

| | | | | |
|----|--|----|------|--|
| 8 | <p>Pojemniki GN do ww. bufetów, nierdzewne, z uchwytami 0,7-0,8 mm z serii PROFILINE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 150 mm – 30 szt. - 1/1 100 mm – 20 szt. - ½ 150 mm - 20 szt. | 70 | szt. | |
| 9 | <p>Ekspres automatyczny typu instant o wydajności min. 30 l/h</p> <p>Posiadający 3 zamykane pojemniki na produkty instant (kawa mleko, czekolada) i przyrządzający 9 różnych napojów: kawę, kawę z kremą, cappuccino, czekoladę, kawę z mlekiem, moccachino, podwójne espresso i gorącą wodę.</p> <p>Wyposażony w podłączenie do sieci wodociągowej ¾", elektroniczne sterowanie, tackę ociekową, wskaźnik odkamieniania i napełnienia tacki ociekowej, programy do płukania i odkamieniania, licznik dzienny i zbiorczy, tryb energooszczędny. Możliwość wytwarzania napojów w filiżankach jeden za drugim przez cały czas.</p> | 1 | szt. | |
| 10 | <p>Warnik do wody o wydajności min. 30 l/h z automatycznym napełnianiem wodą, posiadający kranik ręczny, zabezpieczenie przed gotowaniem „na sucho”, tryb ECO, wykonany ze stali nierdzewnej, tacka ociekowa, zasilanie 230 V.</p> <p>Pojemność min. 12 litrów.</p> | 2 | szt. | |