

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcicy - Będzimin
ADRES INWESTYCJI : Lutocin
INWESTOR : Wójt Gminy Lutocin
ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin ul. Poniatowskiego 1
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga gminna nr ewid 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin. Planowany początek robót od miejscowości Siemcichy do granicy gminy o długości 995m. Zakres robót obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej o szerokości 5m, i uzupełnienie pobocza z kuuszywem naturalnym łamanym o szerokości 0,75m po obydwu stronach jezdni.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0.995	km km	 0.995	
				RAZEM	0.995
2		Nawierzchnia			
2 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 995*5	m ² m ²	 4975.000	
				RAZEM	4975.000
3 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (995*5) 4975	m ² m ²	 4975.000	
				RAZEM	4975.000
3		Pobocza			
4 d.3	KNR 2-23 0104-03	Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa o grubości 4 cm 2*0.75*995	m ² m ²	 1492.500	
				RAZEM	1492.500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.995		
2		Nawierzchnia				
2	KNNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	995*5 = 4975.000		
3	KNR 2-31 0310- d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (995*5)	m ²	4975		
3		Pobocza				
4	KNR 2-23 0104- d.3 03	Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa o grubości 4 cm	m ²	2*0.75*995 = 1492.500		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Roboty przygotowawcze							
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji wykonawczej	km	0.995					
Razem dział: Roboty przygotowawcze									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Nawierzchnia							
2 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	995*5 = 4975.000					
3 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (995*5)	m ²	4975					
Razem dział: Nawierzchnia									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Pobocza							
4	KNR 2-23 d.3 0104-03	Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa o grubości 4 cm	m ²	2*0.75* 995 = 1492.500					
Razem dział: Pobocza									

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Nawierzchnia						
3	Pobocza						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: