OZNACZENIE NA RYSUNKU		WĘZEŁ SANITARNY	POMIESZCZENIA NR 2,3	DRZWI WEJŚCIOWE	BRAMA DO POMIESZCZENIA MAGAZYNU
ZESTAWIENIE DRZWI					
		drzwi do obiektów publicznych, regulowane ościeżnice, wewnątrzlokalowe odporne na wilgoć, izolacyjność akustyczna 35 dB	drzwi do obiektów publicznych, regulowane ościeżnice, wewnątrzlokalowe, pomieszczenia suche, izolacyjność akustyczna 35 dB	drzwi do obiektów publicznych, zewnętrzne, jednoskrzydłowe, kolor szary	brama wjazdowa do pomieszczenia magazynu, uchylna, podnoszona mechanicznie
Wymiary w swietle otworu [cm] — So		100	100	110	400
Ho		210	210	210	225
Wymiary w swietle oscieznicy [cm] — Sz		90	90	100	
Hz		200	200	200	
Kierunek otwierania	L/P	L | P	L | P	L | P	
Materiał		skrzydła płaskie, okleinowane, w kolorze DĄB, wypełnienie – płyta MDF, okleina naturalna, skrzydła odporne na wilgoć	skrzydła płaskie, okleinowane, w kolorze DĄB, wypełnienie – płyta MDF, okleina naturalna	drzwi wejściowe zewn., aluminiowe z przekładką termiczną, np. system PONZIO PT68, gł. zabudowy 68mm	brama uchylna, segmentowa, wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej polietrsem w kolorze szarym, wypełnienie z bezfreonowej pianki poliuretanowej, gr. 40 mm, przetłoczenia poziome, na segmenty poziome przezroczyste
Akcesoria specjalne		3 zawiasy/ skrzydło, klamka z szyldem w kolorze srebrnym; zamek na klucz patentowy, uszczelki gum.–silikon., zamykacz od wewnątrz	3 zawiasy/ skrzydło, klamka z szyldem w kolorze srebrnym; zamek na klucz patentowy, uszczelki gum.–silikon., zamykacz od wewnątrz	3 zawiasy, 2 zamki, klamka, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K, atest przeciwwłamaniowy	zasilanie 3x 400V, centrala sterująca przyciskami góra–stop–dół
Liczba [sztuk]		3	1 | 1	1	1

OZNACZENIE NA RYSUNKU		OKNO PCV
PRODUCENT / MODEL		NA ZAMÓWIENIE
ZESTAWIENIE OKIEN		
		okno PCV 5–cio komorowe, kolor szary głębokość zabudowy 70mm, przeszklone szybami zespolonymi o budowie 4/16/1, klamka, współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2K, np. system LB STYL 70 lub równoważny
Wymiary zestawcze	So x Ho	135X145
Wymiary w swietle otworu	So	138
	Ho	148
Zewnętrzne wymiary oścież nicy	Sz	135
	Hz	145
Liczba [sztuk]	piwnica	
	parter	2
	I piętro	

Uwaga:
Przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary należy sprawdzić na budowie.
Można zastosować stolarkę innej marki lecz o parametrach równoważnych lub lepszych.

Zestawienie stolarki jest tylko materiałem pomocniczym dla Inwestora. Każdorazowo przed zakupem okien lub drzwi należy wymienione w zestawieniu ilości porównać i sprawdzić z projektem technicznym oraz faktycznymi wymiarami budowy.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pieńsk, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com		Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ZINA 1 17–200 HAJNÓWKA	Branża: budowlana Skala: 1:50 Data: MARZEC 2015 Nr rys. 07M
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/4, 460/2, 460/1		Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski Uprawnienia: 66/07/DOIA	Podpis:
		Srawdzający branży architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz Uprawnienia: 36/07/DOIA	Podpis:
Tytuł rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY – ZESTAWIENIE STOLARKI		Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej: inż. Witold Jaśkiewicz Uprawnienia: 127/DOŚ/04	Podpis:
Format: A3	Zmiana:	Sprawdzający branży konstrukcyjno–budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski Uprawnienia: 8/DOŚ/11	Podpis: