



1 1606 co 25 cm, L=230 cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA
L = 400 cm
21 SZTUK/TRYBUNA

BETON B25
STAL A0, AIII
OTULINA 40 mm

Uwaga:
Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 0,98m pod powierzchnią terenu czyli 163,79mn.p.m. Ławy należy posadowić na podkładzie z chudego betonu B15 grubości 10cm, na warstwie tłucznia fr. 0-32mm gr. 0,2m i warstwie tłucznia fr. 32-63mm gr. 40cm.



WIDOK Z PRZODU NA TRYBUNĘ

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com	Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	Branża: budowlana	Skala: 1:60
		Data: marzec 2015	Nr rys. 04T
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMINA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski Uprawnienia: 66/07/DOIA	Podpis:	
	Srawdzający branży architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz Uprawnienia: 36/07/DOIA	Podpis:	
Tytuł rysunku: TRYBUNA ZADASZONA NA 216 MIEJSC – – FUNDAMENTY, WIDOK Z PRZODU	Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: inż. Witold Jaśkiewicz Uprawnienia: 127/DOŚ/04	Podpis:	
	Sprawdzający branży konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski Uprawnienia: 8/DOŚ/11	Podpis:	