



q – Studzienka wiotkowa  
w systemie jak korytko

- korytko szczeliny z krawędzią trawnikową wys. min. 40mm (krawędź bezpiecznie z tworzywa sztucznego), korytko z pokrywą z tworzywa prostą
- korytko szczeliny z krawędzią trawnikową wys. min. 40mm (krawędź bezpiecznie z tworzywa sztucznego), korytko do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą z tworzywa łukową
- korytko szczeliny do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą zasłepiającą z tworzywa łukową

±0.00=163.70 m n.p.m.

Jednostka projektowa: AMBUD Cezary linicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pleski, tel. 696 486 906, ambud@gmail.com		Brano:	Skala:
		budowlano	1:500
Inwestycja:  BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4	Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻIŃA 1 17-200 HAJNÓWKA	Data: marzec 2015	03A
	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	Podpis:	
	Uprawnienie: 66/07/DDA		
	Sprawdzający branży architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz		
	Tytuł rysunku: PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – ODWODNIENIE LINOWE, SPADKI		Uprawnienie: 36/07/DDA