

Zasilanie kamer punktów kamerowych PK1 i PK9 przewodem ethernetowym ze switcha z pomieszczenia monitoringu przez PoE

PK1–PK9 punkty kamerowe – dane według zestawienia w opisie technicznym

K1.0–K9.1 kamera – dane według zestawienia w opisie technicznym

SPOE ZAS BCS–IP4/Z/E–S System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE w obudowie zewnętrznej (Zestaw do montażu na słupie oświetleniowym za pomocą uchwytów słupowych)

WS Wnęka słupowa do podłączenia i rozdziału zasilania

LZ Listwa zaciskowa zasilania

Kabel żelowany UTP 4x2x0,6 cat.6

kabel YKY3x4mm2

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com		Branża: elektryczna	Skala: %
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMINA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4	Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	Data: marzec 2015	Nr rys. E-17
	Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Drelich Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04	Podpis:	
Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI MIONITORINGU	Srawdzający branży elektrycznej: mgr inż. Jan Kostrzanowski Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94	Podpis:	