

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.1		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1.1		<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,20		
<b>Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>						
1.1.2		<b>D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1.2.1	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	11,00		
1.1.2.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5-8 cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	978,00		
1.1.2.3	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją	m2	16,00		
1.1.2.4	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki na podsypce cementowo - piaskowej	m2	26,00		
1.1.2.5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	195,00		
1.1.2.6	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m	37,00		
1.1.2.7	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków - materiał zamawiającego	szt.	1,00		
1.1.2.8	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - materiał zamawiającego	szt.	1,00		
<b>Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1.3		<b>D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg</b>				
1.1.3.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - A110PS	m	13,50		
<b>Razem dział: D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg</b>						
<b>Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.2		<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.2.1		<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>				
1.2.1.1	KNNR 1 0406-02	Nasypty wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukołu; grunt kat.III-IV (na miejscu)	m3	8,00		
1.2.1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 4 km	m3	208,00		
<b>Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>						
<b>Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>						
2		<b>CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC</b>				
2.1		<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
2.1.1		<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża</b>				
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	980,00		
<b>Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża</b>						
2.1.2		<b>D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>				
2.1.2.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 22 cm	m2	980,00		
<b>Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>						
<b>Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY</b>						
2.2		<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
2.2.1		<b>D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza</b>				
2.2.1.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2	980,00		

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Razem dział: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza</b>						
2.2.2		<b>D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
2.2.2.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m2	980,00		
<b>Razem dział: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>						
<b>Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
2.3		<b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
2.3.1		<b>D-07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>				
2.3.1.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.	1,00		
2.3.1.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	16,00		
<b>Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>						
2.3.2		<b>D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>				
2.3.2.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	3,50		
2.3.2.2	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	16,00		
<b>Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>						
<b>Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
2.4		<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
2.4.1		<b>D-08.01.01b Krawężniki betonowe</b>				
2.4.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	392,00		
2.4.1.2	KNNR 6 0403-03	Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	5,00		
<b>Razem dział: D-08.01.01b Krawężniki betonowe</b>						
2.4.2		<b>D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>				
2.4.2.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	385,00		
2.4.2.2	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego C_NR stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10 cm	m2	385,00		
2.4.2.3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	385,00		
<b>Razem dział: D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>						
2.4.3		<b>D-08.03.01 Obrzeża betonowe</b>				
2.4.3.1	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	300,00		
<b>Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe</b>						
<b>Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
2.5		<b>D-10.00.00 INNE</b>				
2.5.1		<b>D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>				
2.5.1.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	103,00		
2.5.1.2	KNNR 6 0112-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego C_NR stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm	m2	103,00		
2.5.1.3	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	103,00		
<b>Razem dział: D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>						
<b>Razem dział: D-10.00.00 INNE</b>						
2.6		<b>INNE ROBOTY</b>				

**Kosztorys ofertowy**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
2.6.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10,00		
2.6.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów	szt.	11,00		
2.6.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	4,00		
<b>Razem dział: INNE ROBOTY</b>						
<b>Razem dział: CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC</b>						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						

Słownie: .....

.....zł

.....  
(miejscowość, data).....  
(podpis)