


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA  
PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI Z WŁÓKIEŃ SZKLANYCH  
PRZEKRÓJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE



\* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO – WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI			
INWESTOR	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok	RYSunek NR	STRONA NR
		10	
OBIEKT	Ul. Batorego 27, 17-200 Hajnówka działki nr geod. 747/7, 747/8		
Detal dolnej krawędzi docieplenia przy zastosowaniu siatki z włókien szklanych		SKALA	
		1:10	
PROJEKTANCI	AUTOR: mgr inż. arch. Jolanta Kotowska nr upraw. 28/PDOKK/2018	DATA I PODPIS	
	OPRACOWAŁ:	24.05.2019r.	
		24.05.2019r.	