

Agregat FV 150

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa 150 kVA 3~
Moc maksymalna 167,2 kVA 3~
Prąd znamionowy 219,4 A 3~
Napięcie znamionowe 400 V / 50 Hz
Stabilizacja napięcia 0,25 %
Pojemność zbiornika paliwa 315 l
Czas pracy bez tankowania 9,2 h
Wymiary dł. x szer. x wys. 3100 x 1100 x 1680
Ciężar 1729 kg
Wersja w obudowie
Wymiary dł. x szer. x wys. 3100 x 1100 x 1820
Pojemność zbiornika paliwa 315 l
Ciężar 2309 kg
Hałas 96 dB(A)

Prądnica

Typ synchroniczna, bezszczotkowa
Stopień ochrony IP 21, (IP 23 w opcji)
Regulacja napięcia elektroniczna
Zawartość harmonicznych THD < 2%
Uzwojenie odporne na środowisko słone i wilgotne
Klasa izolacji H

Silnik

Typ VOLVO Penta TAD 731GE
Moc 149 kW
Ilość cylindrów 6
Regulacja obrotów elektroniczna G3
Pojemność skokowa 7150 ccm
Chłodzenie cieczą
Rodzaj paliwa DIESEL
Zużycie paliwa 34,11 l/h
Olej silnikowy 15W-40
Pojemność układu smarującego 20,0 l

Wyposażenie standardowe

Panel sterujący
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wyłącznik nadprądowy
Płyn chłodniczy, Olej silnikowy, Akumulator