

Materiały do druku cyfrowego-solwent



Bannery

	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ₂	klasa palności
1.	AEM JET Universal Frontlit 510g błysk/mat. Banner frontlit do zadruku solwentem na dowolnej stronie posiadający certyfikat trudnopalności M2/B1. Dost. szer.: 0.90, 1.10, 1.35, 1.60, 2.50, 2.60 nawój 25m lub 50m.	510	M1/B1
2.	AEM JET Mesh Light 250g. Materiał mikroperforowany do zadruku solwentem, posiadający certyfikat trudnopalności M2/B1. Dost. szer.: 1.35, 1.60, 2.50 nawój 25 lub 50m.	250	M2/B1
3.	AEM JET Blockout banner 630g. Banner do zadruku dwustronnego, posiadający certyfikat trudnopalności M2/B1. Dost. szer.: 1.10, 1.37, 1.60, 2.20, 2.50 nawój 25m lub 50m.	630	M2/B1
4.	AEM JET Blockout banner 810g. Banner do zadruku dwustronnego. Dost. szer.: 1.60 nawój 25m lub 50m.	810	-

MACTac WallWrap do oklejania ścian budynków

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	WallWrap 100 -55 mikr. folia PCV do oklejania zewnetrznych ścian budynków. Biała błyszcząca folia ultraplastyczna o właściwościach folii wylanej. Klej permanentny, kryjący, szary. Dostępne szerokości: 1.37 x 50m. Trwałość folii to 10 lat.	QMMWW100
2.	WallWrap 200 -150 mikr. folia PCV do oklejania wewnętrznych ścian budynków. Biała matowa folia usztywniona z klejem szarym, kryjącym. Nadaje się wielokrotnego przyklejania i odklejania. Dostępne szerokości: 1.37 x 50m. Trwałość folii to 1 rok.	QMMWW200

materiały termotransferowe

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	MAGIC- COLORPRINT Materiał termotransferowy (cienki, kryjący i elastyczny) do większości tkanin: bawełna, poliester, mieszane bawełna z poliestrem, akryl, polar (z wyjątkiem impregnowanych silikonem lub woskiem). Do zadrukowania ploterem drukującym, z użyciem atramentów solwentowych i ekosolwentowych. Dost. szer.: 0.5 m x 25 m.	F-CP



Papiery fotograficzne

aemsolwentjet – papier

	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ₂
1.	Papier posterowy STS 140g, satyna , do wydruków jakości fotograficznej. Dost. szer.: 1.06, 1.27, 1.37, 1.52m	140
2.	Papier posterowy STS 140g, mat , do wydruków jakości fotograficznej. Dost. szer.: 1.06, 1.27, 1.37m	140
3.	Papier posterowy STS 200g, satyna , do wydruków jakości fotograficznej. Dost. szer.: 1.06, 1.27, 1.52m	200



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Papier fotograficzny , błyszczący 170 g , wysokiej jakości papier do wydruków jakości fotograficznej. Dost. szer.:1.37 m.	GFPHOTO

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Papier lateksowy 140g pokryty warstwą lateksu o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, idealny do klejenia na powierzchniach chropowatych murach. Dost. szer.: 1.07, 1.37 m.	GFIOP140
2.	Papier lateksowy 212g pokryty warstwą lateksu o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, idealny do klejenia na powierzchniach chropowatych murach. Dost. szer.: 1.07, 1.37m.	GFIOP212



aemsolwentjet papier BLUE BACK

	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ₂
1.	Papier BLUE BACK 120g, błysk , Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52m, ! szerokości magazynowe	120

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	CANVAS mat 383 µ – laniana tkanina zbliżona strukturą do płótna malarskiego. Do zadruku tuszami solwentowymi. Dost. szer.: 0.914, 1.527, 1.37, 1.52 x 22.86 m	GFCVM



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	CANVAS ES mat 320g – lniana tkanina zbliżona strukturą do płótna malarskiego. Do zadruku tuszami solwentowymi. Dost. szer. 0.914, 1.06, 1.27m	TMFCAN

materiały flagowe

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	aem solwentjet Solvent flag – 100% poliestrowa tkanina flagowa . Zwarty materiał, odporny na rozdarcia, Polecany zwłaszcza do aplikacji zewnętrznej flag, banerów etc. Dostępny również w wersji bez podkładu, Dost. szer.: 0.76, 1.06, 1.37, 1.62, 1.82 x 30.5 m.	Flag
2.	aem solwentjet Solvent flag – 100% poliestrowa tkanina flagowa . Zwarty materiał, odporny na rozdarcia, Polecany do aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej flag, banerów etc. Posiada certyfikat niepalności. Dostępny również w wersji bez podkładu. Dost. szer.: 0.76, 1.06, 1.37, 1.62, 1.82 x 30.5 m.	FlagNP

siatki aem jet

	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ₂
1.	aem solwentjet siatka błysk. Dost. szer.: 1.5 m.	340
2.	aem solwentjet siatka RC1 błysk.	320
3.	aem solwentjet MESH z podkładem. Dost. szer.: 1.37, 1.6 m.	270



banner odblaskowy

	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ₂
1.	Reflex baner . Odblaskowy baner niesamoprzylepny do zadruku tuszami solwentowymi. Zastosowanie: reklama zewnętrzna, plakaty, ekspozycje typu pop-up. Dost. szer.: 1.35, 2.25 m nawój 20 i 40 m.	500



	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ²	klasa palności
1.	FRONTLI JET 440 . Dost. szer.: 1.06, 3.20m.	360	brak klasyfikacji
2.	FRONTLIT JET 550 . Dost. szer.: 0.76, 1.10, 1.37, 1.62, 2.5, 3.20m.	575	brak klasyfikacji
3.	FRONTLIT JET520 . Dost. szer.: 1.37, 1.62, 3.20m	575	M1, B1, BS, Cl2
4.	BACKLIT JET 630 . Dost. szer.: 3.20m	570	brak klasyfikacji
5.	BACKLIT JET 620 . Dost. szer.: 3.20m	570	M2, B1, BS, Cl2
6.	BLACKOUT BLACKBUSTER . Dost. szer.: 3.15m	750	brak klasyfikacji
7.	BLACKOUT LACOPACS . Dost. szer.: 1.37, 2.78, 3.04m.	700	M2, B1, BS
8.	PLANDEKA REKLAMOWA JET 901 . Dwukolorowa: prawa strona-biała, lewa strona – szara. Dost. szer.: 3.00m.	900	brak klasyfikacji
9.	MESH OPTIKA PRINT. Dost. szer.: 3.20m.	300	M1



EverGreen tkaniny ekologiczne, zastosowanie: roll-up, displays, tapety artystyczne, POS, scroiling systems*.

	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m ²	klasa palności
1.	TEXTILE JET-TEX NEW , tkanina matowa, zwarta o półciennej fakturze, niezwijająca się na bokach . Dost. szer.: 1.00m, 1.62m , 3.05m	300	M1, Cl1
2.	TEXTILE JET 220* , tkanina matowa, zwarta o płócienną fakturze. Dost. szer.: 3.15m	180	M1, B1, BS, Cl1
3.	TEXTILE JET 210 , tkanina matowa, zwarta o płócienną fakturze z czarnym rewersem, niezwijająca się na bokach . Dost. szer.: 0.90, 1.10m.	280	M1
4.	TEXTILE ECLYPSE , zwarta wysokiej jakości tkanina matowa, niepalna . Dost. szer.: 1.50m	450	M0, FO

Klasa palności: **M1, M2, B1, BS, Cl1** oznacza trudno zapalność, a klasa **M0, FO** oznacza całkowitą niepalność.



Materiały do pop- i roll up'ów

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Aem Jet SI 260 folia PET, perłowa biała błyszcząca, wodoodporna, 115 mikr. Do zadruku mild solvent, eco solvent, solvent, UV. Dost. szer.: 0.76, 0.914, 1.06, 1.27, 1.1.37, 1.52 nawój 30m	SI 260
2.	Aem Jet SI 261 folia PET, biała błyszcząca, wodoodporna, 190 mikr. Z przekładką blokującą światło, przeznaczona do produkcji systemów typu roll-up. Do zadruku mild solvent, eco solvent, solvent, UV. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, nawój 20m	SI 261
3.	Aem Jet SI 262 folia PET, przezroczysta błyszcząca, wodoodporna, 190 mikr. Do zadruku mild solvent, eco solvent, solvent, UV. Dost. szer.: 0.76, 0.914, 1.06, 1.27, 1.1.37, 1.52, nawój 30m	SI 262
4.	Aem Jet SI 269 folia PET, biała błyszcząca, wodoodporna, 330 mikr. Z przekładką blokującą światło, przeznaczona do produkcji systemów typu pop-up. Do zadruku mild solvent, eco solvent, solvent, UV. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, nawój 20m	SI 269
5.	Aem Jet SI 461 folia PET, biała matowa, wodoodporna, 190 mikr. Z przekładką blokującą światło, przeznaczona do produkcji systemów typu roll-up. Do zadruku mild solvent, eco solvent, solvent, UV. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, nawój 20m	SI 461
6.	Aem Jet SI 469 folia PET, biała matowa, wodoodporna, 330 mikr. Z przekładką blokującą światło, przeznaczona do produkcji systemów typu pop-up. Do zadruku mild solvent, eco solvent, solvent, UV. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, nawój 20m	SI 469



Tkaniny

Nazwa i rodzaj materiału		gramatura g/m
1.	aemjet Backlit textile 110g 100% PES 110g. Certyfikat niepalności B1, Materiał do zadruku solventem, eco solventem, UV. Zastosowanie: reklamy podświetlane, namioty reklamowe, banery oraz parasole reklamowe. Materiał o wysokiej bieli, znakomita transmisja światła. Dost. szer.: 2.0, 1.00 m x 25 m.	110
2.	aemjet City Light textile 200g 100% PES 110g. Certyfikat niepalności B1. Materiał do zadruku solventem, eco solventem, UV. Zastosowanie: reklamy podświetlane, namioty promocyjne, dmuchańce, parasole reklamowe. Materiał o wysokiej bieli, nie przepuszcza powietrza, wodowytrzymały, nie rozrywa się. Dost. szer.: 3.10, 2.52, 1.62, 1.37, 1.10 m x 30 m.	200
3.	aemjet Markiza textile 310g 100% PES 310g. Certyfikat niepalności B1. Materiał do zadruku solventem, eco solventem, UV. Zastosowanie: rolety, żaluzje, markizy, namioty promocyjne, osłony przeciwsłoneczne. Aplikacja do wew. i krótkookresowo na zewnątrz. Nie zwija się, nie przyciąga brudu, wodowytrzymały, możliwość cięcia na zimno i gorąco, emulsja nie pęka przy zgięciach. Dost. szer.: 3.10, 2.52, 1.62, 1.37, 1.10 m x 30 m.	310
4.	aemjet Canvas 410 g 100% bawełna 410g. Certyfikat niepalności B1, Materiał do zadruku solventem, eco solventem, UV. Zastosowanie: reprodukcje malarskie, banery. Materiał o wysokiej jakości druku, komponenty nieszkodliwe dla środowiska, emulsja nie pęka przy zgięciach, certyfikat IMO. Dost. szer.: 2.20, 1.62, 1.37, 1.10 m x 25 m	410
5.	aemjet City Light Textile 160g 100% PES 160g. Materiał do zadruku solventem, eco solventem, UV. Zastosowanie: reklamy podświetlane, namioty promocyjne, parasole reklamowe. Materiał o wysokiej jakości druku, wodowytrzymały, nierozrywalny. Dost. szer.: 2.0, 1.62, 1.37 m x 30 m.	160
6.	aemjet Poly Canvas 230g 100% PES 230g. Certyfikat niepalności B1. Materiał do zadruku solventem, eco solventem, UV. Zastosowanie: reprodukcje obrazów, banerów. Materiał wodowytrzymały, możliwość cięcia na zimno i gorąco, emulsja nie pęka przy zgięciach. Dost. szer.: 1.10, 1.37, 1.62, 2.20 m x 30 m	230

MActac folie monomerowe nowej generacji

Folie do wydruków o trwałości 2-3 lata, zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na płaskie powierzchnie, przeznaczona do druku twardymi solwentami.

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Folia biała błyszcząca 100 mikr., klej permanentny (P) lub usuwalny AL., przeźroczysty, podkład papierowy 120g/m ₂ . Dost. szer.: 105, 125, 137 x 50m, 140x100m.	JT 29P
2.	Folia biała błyszcząca, 80μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, przeźroczysty, podkład – papier 140g/m ₂ , dost. szer.: 1.05, 1.37, 1.62 m. -	JT 829 P/R
3.	Folia biała matowa, 80μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, przeźroczysty, podkład – papier 140g/m ₂ , dost. szer.: 1.05, 1.37, 1.62 m.	JT 828 P/R
4.	Folia transparentna, 80μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, przeźroczysty, podkład – papier 140g/m ₂ , dost. szer.: 1.05, 1.37, 1.62 m.	JT 899 P/R

MActac folie monomerowe

Folie do wydruków o trwałości 3-4 lata, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, z przeznaczeniem na płaskie powierzchnie, przeznaczone do druku twardymi solwentami.

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Folia biała błyszcząca, 95μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, przeźroczysty, podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.0, 1.37, 1.62, 2.0 m.	JT 5822 P/R
2.	Folia biała matowa, 95μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, przeźroczysty, podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.0, 1.37, 1.62, 2.0 m.	JT 5824 P/R
3.	Folia biała błyszcząca, 95μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, szary, podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37, 1.524, 2.0 m.	JT 5829 P/R
4.	Folia biała błyszcząca, 95μ, klej repozyjonowalny kanalikowy, szary, podkład – papier 130g polietylenowany. Dost. szer.: 1.37m	JT 5829MBF
5.	Folia biała matowa, 95μ, klej trwały (P) lub usuwalny AL., akrylowy, nieprzeźroczysty (szary), podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37, 1.52, 2.0 m.	JT 5828 P/R
6.	Folia przeźroczysta, 95μ, klej przeźroczysty usuwalny, dost. szer.: 1.37m.	JT 5899 R
7.	Folia translucenna błyszcząca do grafik podświetlanych 80μ, klej przeźroczysty podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37 m.	JT 5827 P
8.	Folia biała błyszcząca 4 letnia 95μ, z klejem repozyjonowalnym, na zakrzywione i wklęsłe podłoża, do krótkookresowych grafik na pojazdach, klej trwały, przeźroczysty, na podkładzie PE* papier 130g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37m	JT 5129 PM
9.	Folia do wydruków na banerach (trwałość do 2 lat), biała matowa, bardzo miękka, monomerowa, 70μ, klej trwały, akrylowy, przeźroczysty. Dost. szer.: 1.37 m, podkład – papier 140g/m ₂ .	JT 5826 P

MActac folie specjalne

Folia do wydruków o trwałości do **10 lat**, do zastosowań zewnętrznych na powierzchnie płaskie, powierzchnie zakrzywione jak i powierzchnie z nitami.

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Folia biała błyszcząca, bardzo miękka, 55μ, klej trwały, akrylowy, nieprzeźroczysty (szary), podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37 m.	JT 5529 P
2.	Folia biała błyszcząca, bardzo miękka, 55μ, klej trwały, akrylowy, nieprzeźroczysty (szary), podkład – papier 130g/m ₂ . na podkładzie PE* pozwala drukować w wyższych rozdzielczościach. Dost. szer.: 1.37 m.	JT 5529 PM
3.	Folia biała błyszcząca, bardzo miękka, 55μ, klej repozyjonowalny kanalikowy, nieprzeźroczysty (szary), na podkładzie PE* papier 130g/m ₂ . pozwala drukować w wyższych rozdzielczościach. Dost. szer.: 1.37 m.	JT 5529 MBF



	Nazwa i rodzaj materiału	gramatura g/m
1.	aem solwentjet One Way – folia perforowana. Dost. szer.: 1.00, 1.27, 1.37, 1.52 m.	120



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Folia perforowana półprzepuszczalna biała perforowana z czarnym spodem, 200μ, do wydruków o trwałości do 2 lat, klej półtrwały (semi-permanent), akrylowy, przezroczysty, podkład – papier powlekany PE*, 160g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37 m, JT 5915 śr. oczek 1.5 mm, JT 5920 śr. oczek 2.0 mm.	JT 5915 P JT 5920 P
2.	Folia perforowana półprzepuszczalna biała perforowana z czarnym spodem, 160μ, do aplikacji do 1 roku, klej półtrwały (semi-permanent), akrylowy, przezroczysty, podkład – papier podkł., 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37 m, śr. oczek 1.6 mm	JT 5817 P



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Backlit poliestr do podświetleń, front print 179 μ, do zadruku wszystkimi typami tuszy solwentowych, materiał powlekany pozwala uzyskać wyższe rozdzielczości do 1440 dpi. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m.	SBL-7



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Backlit Es frontprint PET 125 μ, do podświetleń, o powierzchni satynowej. Do zadruku wszystkimi typami tuszy solwentowych, pozwala uzyskać rozdzielczość do 1440 dpi. Dost. szer.: 0.914, 1.27 nawój 30mb.	Backlit ES



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Folia półprzeźroczysta (translucentna) do grafik podświetlanych, o trwałości do 7 lat, biała matowa, polimerowa, 80μ, klej trwały, akrylowy, przezroczysty, podkład – papier 140g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37 m.	JT 5728 P
2.	Folia półprzeźroczysta Glass Decor (imitująca efekt piaskowania) o trwałości do 5 lat, polimerowa, 80μ, klej trwały, akrylowy, przezroczysty, podkład – papier 130g/m ₂ . Dost. szer.: 1.37 m.	JT 5798 MBF

siatki typu **one way vision** – bez kleju

Nazwa i rodzaj materiału	
1.	PanoStar Perforowany niesamoprzylepny (bez kleju) isio typu one way isio z czarnym rewersem, grubość 200 mik. Daje możliwości innowacyjnych ujęć w dekoracji wnętrz, gdzie ważne jest uczucie przestronności jak również widoku przez medium. Powierzchnia do zadruku 70%, powierzchnia otwarta 30%. Średnica otworu 1,5mm. Materiał na papierze podkładowym. Nadaje się do zadruku solwentem, UV jak również do sitodruku. Dost. szer.: 1.37 x 25mb, 1.37 x 500mb.
2.	PanoFilm Perforowany niesamoprzylepny (bez kleju) poliester typu one way isio z czarnym rewersem, grubość 150 mik. Materiał znakomity do witryn sklepowych, banków itp. Do aplikacji w ramach typu OWZ. Powierzchnia zadruku 50%, powierzchnia otwarta 50%. Średnica otworu 1,5mm. Materiał na papierze podkładowym. Nadaje się do zadruku solwentem. Dost. szer.: 1.37 x 25mb, 1.37 x 50mb, 1.37 x 500 mb.
3.	PanoDesign Perforowana tkanina typu one way isio z czarnym rewersem, bez kleju, grubość 370 mik. Materiał miękki, elastyczny do zastosowania jako banner, roleta itp. Powierzchnia do zadruku 80%, powierzchnia otwarta 20%. Materiał na papierze podkładowym. Medium posiada certyfikat niepalności B1/M2. Nadaje się do zadruku solwentem, eco solwentem, UV i sitodruku. Dost. szer.: 1.52 x 20mb
4.	PanoScreen Perforowana bardzo cienka niesamoprzylepna (bez kleju) siatka typu one way vision z czarnym rewersem, grubość 250 mik. Materiał bardzo stabilny wymiarowo, odporny na rozdarcia. Przeznaczony do dekoracji witryn okiennych. Powierzchnia do zadruku 40%, powierzchnia otwarta 60%. Materiał na papierze podkładowym. Materiał dostępny również w wersji bez podkładu. Nadaje się do zadruku solwentem, eco solwentem, UV i sitodruku. Dost. szer.: 1.37 x 25, 1.37 x 100mb, 1.37 x 300 mb.
5.	PanoMesh Perforowana niesamoprzylepna (bez kleju) siatka mesh z czarnym rewersem. Medium stabilne wymiarowo, bardzo wytrzymałe na rozdarcia, dzięki czemu jest rekomendowane na dekoracje zewnętrzne budynków. Materiał doskonały do zgrzewania na gorąco. Powierzchnia zadruku 50%, powierzchnia otwarta 50%. Materiał na papierze podkładowym, dostępny również w wersji bez podkładu. Nadaje się do zadruku solwentem, eco solwentem, UV i sitodruku. Dost. szer.: 1.37 x 25mb, 1.37 x 100mb, 1.37 x 300 mb.
6.	PanoFabric Siatka one way isio bez kleju, 330 mikr. Medium doskonałe do dekoracji wewnątrzokiennej. Powierzchnia zadruku 50%, powierzchnia otwarta 50%. Nadaje się do zadruku solvent, eco-solvent, UV, sitodruku. Dost. szer.: 1.37 x 20 mb.

transfery do aplikacji siatek typu one way vision

Nazwa i rodzaj materiału	
1.	PanoStick Transfer do papieru samoprzylepny umożliwiający aplikacje siatek typu one way isio po wewnętrznej stronie okna. Dost. szer.: 0.25 m nawój 25m.
2.	PanoStick Transfer do isio samoprzylepny umożliwiający aplikacje siatek typu one way isio po wewnętrznej stronie okna. Dost. szer.: 0.45, 0.9 mm nawój 25m.