



RIDER OŚWIETLENIOWY

KONSTRUKCJA

Konstrukcja, na której zamontowane zostanie oświetlenie powinna być stabilna, posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa i być dopuszczona do użytku. Ze względów bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest montowanie kratownicy podwieszanej tylko na „zawiesiach” w sposób swobodny bez ustabilizowania jej dolnymi odciągami.

KONSOLETA

Pozwalająca obsłużyć wszystkie wymienione niżej urządzenia zgodna z preferencjami realizatora realizującego oświetlenie podczas imprezy (realizatora zapewnia firma oświetleniowa).

DYM

Wszystkie urządzenia do generowania mgły muszą mieć czyste dysze, pełną regulację intensywności poprzez DMX. Płyny muszą być atestowane, bezwonne. Dodatkowo przy każdej wytwornicy należy postawić wentylator.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

Lp.	Model	Ilość	Uwagi
1.	Robe Pointe	12 sztuk	6 szt. - horyzont 6 szt. - front
2.	Robe Robin 600 Led Wash	10 sztuk	5 szt. Horyzont 5 sztuk - front
3.	Martin Atomic 3000	2 sztuki	Wys. montażu 1,5-2 metrów od blatu.
4.	Haze Base Pro Hazer lub zamiennik o podobnej klasie	2 sztuki	Na tyle sceny + wentylatory
5.	Blinder	4 sztuki	Front sceny



