

Oświetlenie Typ01

Ilość: 75mb

| | |
|---------|---|
| Element | Pas RGBW |
| Opis | Pas LED RGB / RGBW Żywotność 20 000h Możliwość skracania co 10cm Moc minimalna 4W/m Strumień świetlny min 65lm IP20, podwójna izolacja |

Oświetlenie Typ02

Ilość: 8szt.

| | |
|---------|---|
| Element | Zasilacz LED RGBW |
| Opis | Zasilacz LED RGB / RGBW Moc min. 75W (dopasowana do obciążenia) Sterowanie DALI / DMX Dopasowany do: Oświetlenie Typ01 |

Oświetlenie Typ03

Ilość: 14szt.

| | |
|---------|--|
| Element | Oprawa na szynoprzewód |
| Opis | Oprawa LED na szynoprzewód Moc min. 6W Strumień świetlny min. 630lm Oprawa ściemnialna, praca w systemie DALI / DMX Możliwość kadrowania strumienia świetlnego Kolor oprawy - czarny CRI >90 Żywotność min. 20 000h |

Oświetlenie Typ04

Ilość: 16szt.

| | |
|----------|---|
| Element: | Szynoprzewód |
| Opis | Szynoprzewód o konstrukcji modułowej Dostępność modułów o długości 1m - 4m Współpraca z oprawami w standardzie DALI / DMX Dopasowany do: Oświetlenie Typ03 |

Oświetlenie Typ05

Ilość: 8szt.

| | |
|----------|---|
| Element: | Podświetlenie Lightbox |
| Opis | Podświetlenie typu Lightbox Równomierna dystrybucja światła Źródło światła LED lub świetlówka liniowa Moc min 150W |

Oświetlenie Typ06

Ilość: 25szt.

| | |
|----------|--|
| Element: | Oświetlenie dynamiczne |
| Opis | Oświetlenie dynamiczne, animujące pomieszczenie Diody LED z funkcją ściemniania i/lub migotania Wspólne zasilanie (maksimum 180W) i sterowanie |