*OBJAŚNIENIA:*

1. odtworzony tynk elewacyjny z zaprawy cementowo-wapiennej z warstwą wierzchnią tynku barwionego w masie lub malowany farbami elewacyjnymi silikonowymi,
2. rura spustowa ø100 z blachy tytan-cynk wprowadzona do wpustu kanalizacji deszczowej,
3. cokół - okładzina kamienna, z płyt np. Rain Forest Green grub. 2,0cm o powierzchni płomieniowanej i szlifowanej wg dyspozycji szczegółowych w nadzorze autorskim,
4. tablica elektryczna wbudowana - nowej generacji,
5. gzyms do odtworzenia,
6. relief tynkowy do odtworzenia,
7. podest wejściowy i stopnie z kostki brukowej /granitowej,
8. skrzynka gazowa wbudowana w ścianę - nowej generacji,
9. rura spustowa wnękowa ø75 z blachy tytan-cynk wprowadzona do wpustu kanalizacji deszczowej,
10. ściana szczytowa oddzielająca od budynku sąsiedniego,
11. obróbki blacharskie, pasy rynnowe, parapety i kosze rynnowe z blachy tytan-cynk,
12. projektowane okna dachowe,
13. istniejące kominy do przemurowania i otynkowania,
14. pokrycie dachowe - blachodachówka kolor czerwony,
15. attyka i kolumny do odtworzenia,
16. zestawy oświetlenia LED na gzymsach podokiennych,
17. opaska okienna do odtworzenia,
18. obszar przewidziany pod szyldy i reklamę w płaszczyźnie elewacji,
19. projektowana stolarka drzwiowa,
20. projektowana stolarka okienna,
21. domurowanie ściany attyki do wysokości istniejącej na elewacji frontowej,
22. kształtownik stalowy (wzmocnienie na szkody górnicze) - po oczyszczeniu powłoki skorodowanej malować lakierem np. HAMMERITA, NOBICHRON lub innym na kolor elewacji,
23. rura spustowa ø100 z blachy tytan-cynk,
24. projektowane klapy dymowe,
25. balustrada z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
26. systemowa zapora śniegowa i lodowa,
27. systemowy daszek wspornikowy ze stali nierdzewnej, szlifowanej, szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone.

*LEGENDA:*

- *REMMERS 12-5*
- *REMMERS 30-1*
- *REMMERS 15-6*
- *okładzina kamienna ciemnoszara*
- *kolor naturalny obróbki z blachy tytan-cynk*
- *oprawa chodnikowa - lokalizacja wg dyspozycji w nadzorze autorskim*
- *reflektory LED oświetlające połacie dachowe wokół lukarny mocowane od strony dachu*
- *zestaw oświetlenia LED na gzymsach podokiennych*
- R *obszar przewidziany pod szyldy i reklamę w płaszczyźnie elewacji*

*UWAGI:*

*1. Wymiary podano w [cm].*
*2. Poziomy podano w [m].*
*3. Konstrukcję budynku należy wykonać wg. projektu konstrukcji.*
*4. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, wchodzącymi w skład projektu.*
*5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed realizacją inwestycji.*

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NAMA PROJEKT Małgorzata Nazimek

NAMA PROJEKT - Małgorzata Nazimek
ul. Ks. Antoniego Stabika 2/9; 41 -500 Chorzów
tel. 668 510 560

INWESTYCJA:

**PROJEKT PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 W MYSŁOWICACH**

LOKALIZACJA:
Mysłowice; ul. Grunwaldzka 9; działka nr 1009/11 i 149

INWESTOR:
MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MYSŁOWICACH
41- 400 Mysłowice; ul. Partyzantów 21

PROJEKTANT: Podpis:
mgr inż. arch. Małgorzata Nazimek
nr upr. 22/SLOKK/2013

SPRAWDZAJĄCY: Podpis:
mgr inż. arch. Przemysław Rymer
nr upr. 54/SLOKK/2011/II

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DATA: CZERWIEC 2017

NAZWA RYSUNKU:

**ELEWACJA TYLNA**

SKALA: **1:100** NR.RYS.: **A-10**