

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ZP/271/1/32/2022

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:	
Dane teled adresowe oferenta:	
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):	
Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):	
Numer REGON:	
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail):	

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia minimalne wymagane parametry	J.m.	Powierzchnia pokrycia 1 rolki (mkw)	Ilość (mkw)	Nazwa producenta oferowanego asortymentu	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Suma netto (zł)	Suma brutto (zł)	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania reakcji na ogień)</p> <p>Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa Reakcja na ogień: klasa E Wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż: 1100 +/- 200 (N/50 mm), - w poprzek: 900 +/- 200 (N/50mm), Wydłużenie: - wzdłuż: 45% +/- 15% - w poprzek: 45% +/- 15% Grubość min. 5mm Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25 ° C Trwałość po starzeniu sztucznym: - Giętkość po starzeniu: 10 ° C +/- 3 ° C - Odporność na spływanie w temp. 100 ° C: +/- 10 ° C Wytrzymałość złącza na ścinanie: 900 N +/- 200 N w obu kierunkach Odporność na uderzenie: max. 1500 mm Odporność na uderzenia statyczne: max. 20 kg Wytrzymałość na rozdzielanie: 400 +/- 150 (N/100 mm) w obu kierunkach Nie zawiera azbestu i smoły.</p>	rolka	1000 mkw							
2	Posypka papowa	wiadro		10x25kg						
RAZEM:										

.....
miejsowość, data

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy