

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową węzła ciepłego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bytomska 37, Mysłowice  
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice  
DATA OPRACOWANIA : 21.11.2022

---

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PIWNICA</b>				
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	5.00		
2 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	64.39		
3 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2.54		
4 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	551.23		
5 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	141.66		
6 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0212-02</b>	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Rozebranie posadzki w piwnicy	m <sup>3</sup>	21.25		
7 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0106-02</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m <sup>3</sup>	28.33		
8 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0106-05</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	74.15		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>						
1.2		<b>Podłogi</b>				
9 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	14.17		
10 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 0604-05</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - papa gr. 5,2 mm	m <sup>2</sup>	141.66		
11 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 0608-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS200 gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	141.66		
12 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	141.66		
13 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-03</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4.5	m <sup>2</sup>	125.06		
14 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-03 analogia</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - Wykonanie posadzki wraz z wyprofilowaniem spadków w wymiennikowni Krotność = 4.5	m <sup>2</sup>	16.60		
15 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	141.66		
16 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	16.60		
17 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 1118-08</b>	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16.60		
18 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	18.24		
19 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	18.24		
<b>Razem dział: Podłogi</b>						
1.3		<b>Ściany</b>				
20 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 4xHEB120	m	3.00		
21 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - C160	m	3.20		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0314-04</b> <b>analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - Porot-herm 23.8	m	2.20		
23 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0314-04</b> <b>analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - L19	m	1.80		
24 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	3.59		
25 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	580.64		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
1.4		<b>Stropy</b>				
26 d.1. 4	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0716-04</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	141.66		
<b>Razem dział: Stropy</b>						
1.5		<b>Schody</b>				
27 d.1. 5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0219-01</b>	Schody betonowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0.94		
<b>Razem dział: Schody</b>						
1.6		<b>Malowanie</b>				
28 d.1. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	580.64		
29 d.1. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	141.66		
30 d.1. 6	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	722.30		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
1.7		<b>Stolarka</b>				
31 d.1. 7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - Drzwi wejściowe do lokali	szt.	1.00		
32 d.1. 7	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - Drzwi wejściowe stalowe z okleiną drewnopodobną o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż 1,3 W/m <sup>2</sup> K, kolor do uzgodnienia na etapie budowy, izolacyjność akustyczna min 33dB, drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3, z wkładką klasy C, z dodatkowym górnym zamkiem z wkładką-gałką	m <sup>2</sup>	2.00		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
1.8		<b>Wywóz gruzu</b>				
33 d.1. 8	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>	74.15		
34 d.1. 8	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją gruzu Krotność = 9	m <sup>3</sup>	74.15		
<b>Razem dział: Wywóz gruzu</b>						
<b>Razem dział: PIWNICA</b>						
2		<b>PARTER</b>				
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>				
35 d.2. 1	<b>KNR 13-23</b> <b>1001-11</b>	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	41.10		
36 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	17.00		
37 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	41.14		
38 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	20.82		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	3.75		
40 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0212-06</b>	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie schodów	m <sup>3</sup>	4.63		
41 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1082.62		
42 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	254.57		
43 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0211-03</b> <i>analogia</i>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - Rozebranie warstw posadzki na parterze.	m <sup>2</sup>	254.57		
44 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0106-04</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	75.14		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>						
<b>2.2</b>	<b>Podłogi</b>					
45 d.2. 2	<b>KNR 2-22 1001-02</b>	Podkłady pod posadzki grub. 10 cm z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu	m <sup>2</sup>	25.46		
46 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	254.57		
47 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-03</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>	254.57		
48 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1116-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	254.57		
49 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	254.57		
50 d.2. 2	<b>KNR AT-40 0413-03</b>	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	34.95		
51 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	254.57		
52 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 1118-08</b>	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	254.57		
53 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	281.20		
54 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	281.20		
<b>Razem dział: Podłogi</b>						
<b>2.3</b>	<b>Ściany</b>					
55 d.2. 3	<b>KNR AT-25 0105-03</b>	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m	81.20		
56 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 4xHEB100	m	3.00		
57 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB120	m	3.00		
58 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 4xHEB120	m	4.50		
59 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB140	m	3.00		
60 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 4xIPE180	m	6.00		
61 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - C160	m	3.20		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0314-04</b> <b>analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - Porot-herm 23.8	m	2.20		
63 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0314-04</b> <b>analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - L19	m	1.80		
64 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	13.03		
65 d.2. 3	<b>KNR AT-43</b> <b>0106-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m <sup>2</sup>	46.49		
66 d.2. 3	<b>KNR AT-43</b> <b>0119-03</b>	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	3.00		
67 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1082.62		
68 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0205-02</b>	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - parapety z konglomeratu białe gr. 3 cm	m	23.85		
69 d.2. 3	<b>NNRNKB 202</b> <b>2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1082.62		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
2.4		<b>Stropy</b>				
70 d.2. 4	<b>NNRNKB 202</b> <b>2030-01</b>	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	254.57		
<b>Razem dział: Stropy</b>						
2.5		<b>Schody</b>				
71 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0219-01</b>	Schody betonowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1.47		
<b>Razem dział: Schody</b>						
2.6		<b>Malowanie</b>				
72 d.2. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	1082.62		
73 d.2. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	254.57		
74 d.2. 6	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1259.39		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
2.7		<b>Stolarka</b>				
75 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - Drzwie wejściowe do lokali	szt.	2.00		
76 d.2. 7	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - Drzwie wejściowe do lokali stalowe z okleiną drewnopodobną o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż 1,3 W/m <sup>2</sup> K, kolor do uzgodnienia na etapie budowy, izolacyjność akustyczna min 33dB, drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3, z wkładką klasy C, z dodatkowym górnym zamkiem z wkładko-gałką	m <sup>2</sup>	4.00		
77 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	10.00		
78 d.2. 7	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	18.80		
79 d.2. 7	<b>KNR 0-19 0929-05</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - okna EI60	m <sup>2</sup>	0.66		
80 d.2. 7	<b>KNR 0-19 0929-07</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> - okna EI60	m <sup>2</sup>	9.73		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
81 d.2. 7	<b>KNR 0-19 0931-06</b> analogia	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na EI60	m <sup>2</sup>	4.51		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
2.8		<b>Łazienki</b>				
82 d.2. 8	<b>KNR AT-40 0413-01</b>	izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	77.80		
83 d.2. 8	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	77.80		
84 d.2. 8	<b>KNR 0-12II 0829-08</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	77.80		
85 d.2. 8	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	5.00		
86 d.2. 8	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	5.00		
87 d.2. 8	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	5.00		
88 d.2. 8	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	5.00		
89 d.2. 8	<b>KNR 0-35 0123-03</b>	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00		
90 d.2. 8	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	5.00		
91 d.2. 8	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
<b>Razem dział: Łazienki</b>						
2.9		<b>Klatki schodowe i korytarze</b>				
92 d.2. 9	<b>KNR 13-16 0101-02</b> kalk. własna	Piaskowanie konstrukcji stalowej schodów	m <sup>2</sup>	23.76		
93 d.2. 9	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b> analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów - zabezpieczenie antykorozyjne	m <sup>2</sup>	23.76		
94 d.2. 9	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów	m <sup>2</sup>	23.76		
95 d.2. 9	<b>KNR-W 4-01 1301-04</b> analogia	Wymiana balustrad na wzór istniejących, dostosowane do aktualnych przepisów.	m	4.21		
96 d.2. 9	<b>KNR-W 4-01 0425-01</b> analogia	Wymiana elementów schodów - stopnice drewniane dębowe	szt.	9.00		
97 d.2. 9	<b>KNR AT-31 0505-01</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	67.82		
98 d.2. 9	<b>KNR AT-31 0505-03</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	67.82		
<b>Razem dział: Klatki schodowe i korytarze</b>						
2.10		<b>Wywóz gruzu</b>				
99 d.2. 10	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>	75.14		
100 d.2. 10	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją gruzu Krotność = 9	m <sup>3</sup>	75.14		
<b>Razem dział: Wywóz gruzu</b>						
<b>Razem dział: PARTER</b>						
3		<b>I PIĘTRO</b>				
3.1		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
101 d.3. 1	<b>KNR 13-23</b> <b>1001-11</b>	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	48.79		
102 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	16.00		
103 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	83.52		
104 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	14.99		
105 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	6.66		
106 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0812-05</b> <b>analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek/wykładzin/paneli	m <sup>2</sup>	263.58		
107 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0439-02</b>	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>	263.58		
108 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0440-03</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>	263.58		
109 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0440-01</b> <b>analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>	263.58		
110 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0440-04</b> <b>analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	263.58		
111 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0440-08</b> <b>analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2	m	470.00		
112 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1057.09		
113 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	263.58		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>						
<b>3.2</b>	<b>Podłogi</b>					
114 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0612-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna twarda 5cm	m <sup>2</sup>	263.58		
115 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0606-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - folia aluminiowa	m <sup>2</sup>	263.58		
116 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	263.58		
117 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1116-03</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>	263.58		
118 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1116-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	263.58		
119 d.3. 2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	263.58		
120 d.3. 2	<b>KNR AT-40</b> <b>0413-03</b>	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	66.16		
121 d.3. 2	<b>KNR 0-12II</b> <b>1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	116.77		
122 d.3. 2	<b>KNR 0-12II</b> <b>1118-08</b>	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	116.77		
123 d.3. 2	<b>KNR 0-12II</b> <b>1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	120.78		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
124 d.3. 2	<b>KNR 0-12II 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	120.78		
125 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	146.81		
<b>Razem dział: Podłogi</b>						
<b>3.3</b>		<b>Ściany</b>				
126 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB100	m	1.50		
127 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 4xHEB100	m	3.00		
128 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB120	m	9.40		
129 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE120	m	6.00		
130 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - C160	m	3.20		
131 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - Porotherm 23.8	m	2.20		
132 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - L19	m	1.80		
133 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	5.56		
134 d.3. 3	<b>KNR AT-43 0106-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m <sup>2</sup>	100.16		
135 d.3. 3	<b>KNR AT-43 0119-03</b>	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli	szt.	4.00		
136 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1057.09		
137 d.3. 3	<b>KNR 4-01 0205- 02</b>	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - parapety z konglomeratu białe gr. 3 cm	m	24.00		
138 d.3. 3	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1057.09		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
<b>3.4</b>		<b>Stropy</b>				
139 d.3. 4	<b>KNR-W 2-02 0214-03 kalk. własna</b>	Stropy gęstożebrowe Rector RECTOBETON 20 20+5 wraz z przygotowaniem istniejących ścian	m <sup>2</sup>	263.58		
140 d.3. 4	<b>NNRNKB 202 2030-01</b>	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	263.58		
<b>Razem dział: Stropy</b>						
<b>3.5</b>		<b>Malowanie</b>				
141 d.3. 5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	1057.09		
142 d.3. 5	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	263.58		
143 d.3. 5	<b>KNR 2-02 1505- 01</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1234.79		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>3.6</b>		<b>Stolarka</b>				
144 d.3. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - Drzwie wejściowe do lokali	szt.	4.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
145 d.3. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwie wejściowe do lokali stalowe z okleiną drewnopodobną o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż 1,3 W/m2K, kolor do uzgodnienia na etapie budowy, izolacyjność akustyczna min 33dB, drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3, z wkładką klasy C, z dodatkowym górnym zamkiem z wkładko-gałką	m <sup>2</sup>	8.00		
146 d.3. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	15.00		
147 d.3. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	26.20		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
<b>3.7</b>		<b>Łazienki</b>				
148 d.3. 7	<b>KNR AT-40 0413-01</b>	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	85.88		
149 d.3. 7	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	85.88		
150 d.3. 7	<b>KNR 0-12II 0829-08</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	85.88		
151 d.3. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	5.00		
152 d.3. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	5.00		
153 d.3. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	5.00		
154 d.3. 7	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	5.00		
155 d.3. 7	<b>KNR 0-35 0123-03</b>	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	5.00		
156 d.3. 7	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	5.00		
157 d.3. 7	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.00		
<b>Razem dział: Łazienki</b>						
<b>3.8</b>		<b>Klatki schodowe i korytarze</b>				
158 d.3. 8	<b>KNR 13-16 0101-02</b> kalk. własna	Piaskowanie konstrukcji stalowej schodów	m <sup>2</sup>	31.34		
159 d.3. 8	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b> analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów - zabezpieczenie antykorozyjne	m <sup>2</sup>	31.34		
160 d.3. 8	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów	m <sup>2</sup>	31.34		
161 d.3. 8	<b>KNR-W 4-01 1301-04</b> analogia	Wymiana balustrad na wzór istniejących, dostosowane do aktualnych przepisów.	m	8.42		
162 d.3. 8	<b>KNR-W 4-01 0425-01</b> analogia	Wymiana elementów schodów - stopnice drewniane dębowe	szt.	16.00		
163 d.3. 8	<b>KNR AT-31 0505-01</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	79.64		
164 d.3. 8	<b>KNR AT-31 0505-03</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	79.64		
<b>Razem dział: Klatki schodowe i korytarze</b>						
<b>3.9</b>		<b>Wywóz gruzu</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
165 d.3. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>	136.31		
166 d.3. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją gruzu Krotność = 9	m <sup>3</sup>	136.31		
<b>Razem dział: Wywóz gruzu</b>						
<b>Razem dział: I PIĘTRO</b>						
<b>4</b>		<b>II PIĘTRO</b>				
<b>4.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>				
167 d.4. 1	<b>KNR 13-23 1001-11</b>	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	44.01		
168 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	13.00		
169 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	38.79		
170 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	7.06		
171 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	6.66		
172 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0812-05 analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek/wykładzin/paneli	m <sup>2</sup>	271.35		
173 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0439-02</b>	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>	271.35		
174 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0440-03</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>	271.35		
175 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0440-01 analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>	271.35		
176 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1019.10		
177 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	271.35		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>						
<b>4.2</b>		<b>Podłogi</b>				
178 d.4. 2	<b>KNR-W 2-02 0612-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	271.35		
179 d.4. 2	<b>KNR 4-01 0414- 08 analogia</b>	Poziomowanie legarów pod płyty jastrychowe	m <sup>2</sup>	271.35		
180 d.4. 2	<b>KNR 4-01 0820- 03 analogia</b>	Przybicie do podłóg płyt jastrychowych (rozwiązanie systemowe)	m <sup>2</sup>	271.35		
181 d.4. 2	<b>KNR AT-40 0413-03</b>	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	90.41		
182 d.4. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - Sopro HPS 673	m <sup>2</sup>	138.39		
183 d.4. 2	<b>KNR 0-12II 1118-01 kalk. własna</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przez ułożenie na kleju płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558	m <sup>2</sup>	138.39		
184 d.4. 2	<b>KNR 0-12II 1118-08</b>	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	138.39		
185 d.4. 2	<b>KNR 0-12II 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	129.88		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
186 d.4. 2	<b>KNR 0-12II 1120-05</b>	Cokoliki płytowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	129.88		
187 d.4. 2	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	132.96		
<b>Razem dział: Podłogi</b>						
<b>4.3</b>		<b>Ściany</b>				
188 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB100	m	9.50		
189 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 4xHEB100	m	1.50		
190 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB120	m	2.00		
191 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE100	m	6.00		
192 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE120	m	3.00		
193 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - C160	m	3.20		
194 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - Porotherm 23.8	m	2.20		
195 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - L19	m	1.80		
196 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	5.80		
197 d.4. 3	<b>KNR AT-43 0106-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m <sup>2</sup>	101.28		
198 d.4. 3	<b>KNR AT-43 0119-03</b>	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli	szt.	5.00		
199 d.4. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1019.10		
200 d.4. 3	<b>KNR 4-01 0205- 02</b>	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - parapety z konglomeratu białe gr. 3 cm	m	24.53		
201 d.4. 3	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1019.10		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
<b>4.4</b>		<b>Stropy</b>				
202 d.4. 4	<b>NNRNKB 202 2030-01</b>	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	271.35		
<b>Razem dział: Stropy</b>						
<b>4.5</b>		<b>Malowanie</b>				
203 d.4. 5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	1019.10		
204 d.4. 5	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	271.35		
205 d.4. 5	<b>KNR 2-02 1505- 01</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1192.65		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>4.6</b>		<b>Stolarka</b>				
206 d.4. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - Drzwi wejściowe do lokali	szt.	4.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
207 d.4. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwie wejściowe do lokali stalowe z okleiną drewnopodobną o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż 1,3 W/m2K, kolor do uzgodnienia na etapie budowy, izolacyjność akustyczna min 33dB, drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3, z wkładką klasy C, z dodatkowym górnym zamkiem z wkładko-gałką	m <sup>2</sup>	8.00		
208 d.4. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	15.00		
209 d.4. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	26.20		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
<b>4.7</b>		<b>Łazienki</b>				
210 d.4. 7	<b>KNR AT-40 0413-01</b>	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	97.80		
211 d.4. 7	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	97.80		
212 d.4. 7	<b>KNR 0-12II 0829-08</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	97.80		
213 d.4. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	5.00		
214 d.4. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	5.00		
215 d.4. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	5.00		
216 d.4. 7	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	5.00		
217 d.4. 7	<b>KNR 0-35 0123-03</b>	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	5.00		
218 d.4. 7	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	5.00		
219 d.4. 7	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.00		
<b>Razem dział: Łazienki</b>						
<b>4.8</b>		<b>Klatki schodowe i korytarze</b>				
220 d.4. 8	<b>KNR 13-16 0101-02</b> kalk. własna	Piaskowanie konstrukcji stalowej schodów	m <sup>2</sup>	31.61		
221 d.4. 8	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b> analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów - zabezpieczenie antykorozyjne	m <sup>2</sup>	31.61		
222 d.4. 8	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów	m <sup>2</sup>	31.61		
223 d.4. 8	<b>KNR-W 4-01 1301-04</b> analogia	Wymiana balustrad na wzór istniejących, dostosowane do aktualnych przepisów.	m	8.56		
224 d.4. 8	<b>KNR-W 4-01 0425-01</b> analogia	Wymiana elementów schodów - stopnice drewniane dębowe	szt.	16.00		
225 d.4. 8	<b>KNR AT-31 0505-01</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	80.42		
226 d.4. 8	<b>KNR AT-31 0505-03</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	80.42		
<b>Razem dział: Klatki schodowe i korytarze</b>						
<b>4.9</b>		<b>Wywóz gruzu</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
227 d.4. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km wraz z utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	94.20		
228 d.4. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km wraz z utylizacja gruzu Krotnosc = 9	m <sup>3</sup>	94.20		
<b>Razem dzial: Wywóz gruzu</b>						
<b>Razem dzial: II PIĘTRO</b>						
5		<b>III PIĘTRO</b>				
5.1		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>				
229 d.5. 1	<b>KNR 13-23 1001-11</b>	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	44.85		
230 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	13.00		
231 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	89.64		
232 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	11.63		
233 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	3.06		
234 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0812-05 analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek/wykładzin/paneli	m <sup>2</sup>	280.83		
235 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0439-02</b>	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>	280.83		
236 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0440-03</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>	280.83		
237 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0440-01 analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>	280.83		
238 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	996.50		
239 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	280.83		
<b>Razem dzial: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>						
5.2		<b>Podłogi</b>				
240 d.5. 2	<b>KNR-W 2-02 0612-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	280.83		
241 d.5. 2	<b>KNR 4-01 0414-08 analogia</b>	Poziomowanie legarów pod płyty jaskrychowe	m <sup>2</sup>	280.83		
242 d.5. 2	<b>KNR 4-01 0820-03 analogia</b>	Przybicie do podłóg płyt jaskrychowych (rozwiązanie systemowe)	m <sup>2</sup>	280.83		
243 d.5. 2	<b>KNR AT-40 0413-03</b>	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	102.22		
244 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - Sopro HPS 673	m <sup>2</sup>	152.16		
245 d.5. 2	<b>KNR 0-12II 1118-01 kalk. własna</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przez ułożenie na kleju płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558	m <sup>2</sup>	152.16		
246 d.5. 2	<b>KNR 0-12II 1118-08</b>	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	152.16		
247 d.5. 2	<b>KNR 0-12II 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	129.76		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
248 d.5. 2	<b>KNR 0-12II 1120-05</b>	Cokoliki płytowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	129.76		
249 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	128.67		
<b>Razem dział: Podłogi</b>						
<b>5.3</b>		<b>Ściany</b>				
250 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB100	m	3.00		
251 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE120	m	12.00		
252 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE140	m	4.00		
253 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - C160	m	3.20		
254 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - Porotherm 23.8	m	2.20		
255 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - L19	m	1.80		
256 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	7.20		
257 d.5. 3	<b>KNR AT-43 0106-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m <sup>2</sup>	124.21		
258 d.5. 3	<b>KNR AT-43 0119-03</b>	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	7.00		
259 d.5. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	996.50		
260 d.5. 3	<b>KNR 4-01 0205- 02</b>	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - parapety z konglomeratu białe gr. 3 cm	m	25.75		
261 d.5. 3	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	996.50		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
<b>5.4</b>		<b>Stropy</b>				
262 d.5. 4	<b>NNRNKB 202 2030-01</b>	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	280.83		
<b>Razem dział: Stropy</b>						
<b>5.5</b>		<b>Malowanie</b>				
263 d.5. 5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	996.50		
264 d.5. 5	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	280.83		
265 d.5. 5	<b>KNR 2-02 1505- 01</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1181.01		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>5.6</b>		<b>Stolarka</b>				
266 d.5. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - Drzwi wejściowe do lokali	szt.	4.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
267 d.5. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Drzwie wejściowe do lokali stalowe z okleiną drewnopodobną o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż 1,3 W/m2K, kolor do uzgodnienia na etapie budowy, izolacyjność akustyczna min 33dB, drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3, z wkładką klasy C, z dodatkowym górnym zamkiem z wkładko-gałką	m <sup>2</sup>	8.00		
268 d.5. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	15.00		
269 d.5. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	26.20		
270 d.5. 6	<b>KNR-W 4-01 0320-03</b> z.sz.2.5. 9907 analogia	Demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu drzwi dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>	4.20		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
5.7		<b>Łazienki</b>				
271 d.5. 7	<b>KNR AT-40 0413-01</b>	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	96.32		
272 d.5. 7	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	96.32		
273 d.5. 7	<b>KNR 0-12II 0829-08</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	96.32		
274 d.5. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	5.00		
275 d.5. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	5.00		
276 d.5. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	5.00		
277 d.5. 7	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	5.00		
278 d.5. 7	<b>KNR 0-35 0123-03</b>	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	5.00		
279 d.5. 7	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	5.00		
280 d.5. 7	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.00		
<b>Razem dział: Łazienki</b>						
5.8		<b>Klatki schodowe i korytarze</b>				
281 d.5. 8	<b>KNR 13-16 0101-02</b> kalk. własna	Piaskowanie konstrukcji stalowej schodów	m <sup>2</sup>	31.17		
282 d.5. 8	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b> analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów - zabezpieczenie antykorozyjne	m <sup>2</sup>	31.17		
283 d.5. 8	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów	m <sup>2</sup>	31.17		
284 d.5. 8	<b>KNR-W 4-01 1301-04</b> analogia	Wymiana balustrad na wzór istniejących, dostosowane do aktualnych przepisów.	m	8.02		
285 d.5. 8	<b>KNR-W 4-01 0425-01</b> analogia	Wymiana elementów schodów - stopnice drewniane dębowe	szt.	16.00		
286 d.5. 8	<b>KNR AT-31 0505-01</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	79.64		
287 d.5. 8	<b>KNR AT-31 0505-03</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	79.64		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem dział: Klatki schodowe i korytarze</b>						
5.9		<b>Wywóz gruzu</b>				
288 d.5. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>	102.71		
289 d.5. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją gruzu Krotność = 9	m <sup>3</sup>	102.71		
<b>Razem dział: Wywóz gruzu</b>						
<b>Razem dział: III PIĘTRO</b>						
6		<b>IV PIĘTRO</b>				
6.1		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>				
290 d.6. 1	<b>KNR 13-23 1001-11</b>	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	7.97		
291 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.	3.00		
292 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	20.03		
293 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0331-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	3.78		
294 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0812-05 analogia</b>	Rozebranie posadzek z płytek/wykładzin/paneli	m <sup>2</sup>	172.81		
295 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0439-02</b>	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>	172.81		
296 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0440-03</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>	172.81		
297 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0440-01 analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>	172.81		
298 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	635.40		
299 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	172.81		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>						
6.2		<b>Podłogi</b>				
300 d.6. 2	<b>KNR-W 2-02 0612-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	172.81		
301 d.6. 2	<b>KNR 4-01 0414-08 analogia</b>	Poziomowanie legarów pod płyty jastrychowe	m <sup>2</sup>	172.81		
302 d.6. 2	<b>KNR 4-01 0820-03 analogia</b>	Przybicie do podłóg płyt jastrychowych (rozwiązanie systemowe)	m <sup>2</sup>	172.81		
303 d.6. 2	<b>KNR AT-40 0413-03</b>	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	48.03		
304 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - Sopro HPS 673	m <sup>2</sup>	74.19		
305 d.6. 2	<b>KNR 0-12II 1118-01 kalk. własna</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przez ułożenie na kleju płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558	m <sup>2</sup>	74.19		
306 d.6. 2	<b>KNR 0-12II 1118-08</b>	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	74.19		
307 d.6. 2	<b>KNR 0-12II 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	104.90		
308 d.6. 2	<b>KNR 0-12II 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	104.90		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
309 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z coko- likami	m <sup>2</sup>	98.62		
<b>Razem dział: Podłogi</b>						
<b>6.3</b>		<b>Ściany</b>				
310 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xHEB100	m	6.00		
311 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE120	m	4.00		
312 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - C160	m	3.20		
313 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - Porot- herm 23.8	m	2.20		
314 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0314-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych - L19	m	1.80		
315 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	3.42		
316 d.6. 3	<b>KNR AT-43 0106-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedy- nczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m <sup>2</sup>	56.88		
317 d.6. 3	<b>KNR AT-43 0119-03</b>	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli	szt.	2.00		
318 d.6. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano- betonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	635.40		
319 d.6. 3	<b>KNR 4-01 0205- 02</b>	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - parapety z konglomeratu białe gr. 3 cm	m	6.70		
320 d.6. 3	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	635.40		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
<b>6.4</b>		<b>Stropy</b>				
321 d.6. 4	<b>KNR AT-43 0203-02 analogia</b>	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ognio- odpornych na profilach CD 60 i wieszakach mocowa- nych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	276.50		
<b>Razem dział: Stropy</b>						
<b>6.5</b>		<b>Malowanie</b>				
322 d.6. 5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	635.40		
323 d.6. 5	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	276.50		
324 d.6. 5	<b>KNR 2-02 1505- 01</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	840.14		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>6.6</b>		<b>Stolarka</b>				
325 d.6. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej- ściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie ty- pu FD7 - Drzwi wejściowe do lokali	szt.	4.00		
326 d.6. 6	<b>KNR 2-02 1017- 02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończo- ne - Drzwi wejściowe do lokali stalowe z okleiną dREW- nopodobną o współczynniku przenikania ciepła mniej- szym niż 1,3 W/m <sup>2</sup> K, kolor do uzgodnienia na etapie bu- dowy, izolacyjność akustyczna min 33dB, drzwi antywła- maniowe klasy min. RC3, z wkładką klasy C, z dodatko- wym górnym zamkiem z wkładko-gałką	m <sup>2</sup>	8.00		
327 d.6. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej- ściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie ty- pu FD7	szt.	6.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
328 d.6. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	10.40		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
6.7		<b>Łazienki</b>				
329 d.6. 7	<b>KNR AT-40 0413-01</b>	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>	71.76		
330 d.6. 7	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	71.76		
331 d.6. 7	<b>KNR 0-12II 0829-08</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	71.76		
332 d.6. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	3.00		
333 d.6. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	3.00		
334 d.6. 7	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	3.00		
335 d.6. 7	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	4.00		
336 d.6. 7	<b>KNR 0-35 0123-03</b>	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	2.00		
337 d.6. 7	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	4.00		
338 d.6. 7	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
<b>Razem dział: Łazienki</b>						
6.8		<b>Klatki schodowe i korytarze</b>				
339 d.6. 8	<b>KNR AT-31 0505-01</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	32.85		
340 d.6. 8	<b>KNR AT-31 0505-03</b>	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	32.85		
<b>Razem dział: Klatki schodowe i korytarze</b>						
6.9		<b>Wywóz gruzu</b>				
341 d.6. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>	53.72		
342 d.6. 9	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją gruzu Krotność = 9	m <sup>3</sup>	53.72		
<b>Razem dział: Wywóz gruzu</b>						
<b>Razem dział: IV PIĘTRO</b>						
7		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>				
7.1		<b>Izolacja fundamentów i drenaż</b>				
343 d.7. 1	<b>KNR 2-31 0806-05</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni utwardzonej o gr. do 18 cm na podbudowie cement-kruszywo	m <sup>2</sup>	98.40		
344 d.7. 1		Cięcie liniowe nawierzchni piłą z tarczą diamentową	m	82.00		
345 d.7. 1	<b>KNR 4-01 0104-02</b> <b>analogia</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 2.2 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	216.48		
346 d.7. 1	<b>KNR 19-01 0117-07</b>	Zabezpieczenie wykopów oraz instalacji w wykopie	m <sup>2</sup>	180.40		
347 d.7. 1	<b>KNR-W 7-12 0301-05</b>	Czyszczenie ręczne ścian przyziemia przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, praca w wykopie	m <sup>2</sup>	180.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
348 d.7. 1	<b>KNR-W 7-12 0303-05 9906-2</b>	Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych ścian fundamentowych - powłoka o III st.zniszczenia, praca w wykopie	m <sup>2</sup>	180.40		
349 d.7. 1	<b>KNR 4-01 0623- 05</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m <sup>2</sup>	180.40		
350 d.7. 1	<b>TZKNBK X 0601-01</b>	Rekonstrukcja faset z zaprawy cementowej prostych mało profilowanych na styku ławy fundamentowej ze ścianą (uwzględnić materiał mieszankę betonową)	m	180.40		
351 d.7. 1	<b>KNR 9-13 0101- 04</b>	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni środkiem poprawiającym przyczepność masy bitumiczno-polimerowej i wyrównanie ubytków zaprawą tynkarską 15%	m <sup>2</sup>	180.40		
352 d.7. 1	<b>KNR 9-13 0101</b>	Pokrycie powierzchni grubowarstwową masą bitumiczno-polimerową	m <sup>2</sup>	180.40		
353 d.7. 1	<b>KNR 0-23 2612- 01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm do ścian	m <sup>2</sup>	180.40		
354 d.7. 1	<b>KNR 0-23 2612- 04</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt XPS za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.	722.00		
355 d.7. 1	<b>KNR 0-23 2612- 06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styroduru - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	180.40		
356 d.7. 1	<b>KNR-W 3 0207-01</b>	Izolacje (osłony) pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m <sup>2</sup>	180.40		
357 d.7. 1	<b>KNR-W 3 0207-01</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej - wykonanie listwy mocującej mechanicznie folię do ściany	m	82.00		
358 d.7. 1	<b>KNR-W 3 0207-01</b>	Izolacje (osłony) pionowe ścian fundamentowych z geowłókniny	m <sup>2</sup>	180.40		
359 d.7. 1	<b>KNR 2-01 0610- 07</b>	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m <sup>3</sup>	23.76		
360 d.7. 1	<b>KNR 9-11 0202- 01</b> analogia	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>	66.00		
361 d.7. 1	<b>KNR 2-01 0610- 01</b>	Zasyпка z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m <sup>3</sup>	63.36		
362 d.7. 1	<b>KNR 9-20 0402- 05</b>	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m	66.00		
363 d.7. 1	<b>KNR-W 2-18 0517-02</b> kalk. własna	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm z osadnikiem 0,5m - zamknięcie rurą teleskopową, pokrywa żeliwna A15	szt.	6.00		
364 d.7. 1	<b>KNK 2-06 0401- 02</b>	Ława betonowa pod krawężniki zwykłą z oporem	m <sup>3</sup>	3.28		
365 d.7. 1	<b>KNK 2-06 0405- 03</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	82.00		
366 d.7. 1	<b>KNK 2-06 0404- 02</b> analogia	Opaski żwirowa z ozdobnego żwiru wielofrakcyjnego 8-32 gr.10cm	m <sup>2</sup>	24.60		
367 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 0919-01</b>	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian	m <sup>2</sup>	24.60		
368 d.7. 1	<b>KNR 4-01 0105- 02</b> analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	129.36		
369 d.7. 1	<b>KNR 2-31 0511- 03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	98.40		
370 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>	87.12		
371 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją gruzu Krotność = 9	m <sup>3</sup>	87.12		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem dział: Izolacja fundamentów i drenaż</b>						
7.2		<b>Zagospodarowanie</b>				
372 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0807-03</b> <b>analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt betono- wych	m <sup>2</sup>	288.80		
373 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0802-05</b>	Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	173.50		
374 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0802-06</b>	Ręczne rozebranie podbudowy - dalszy 1 cm grubości Krotność = 8	m <sup>2</sup>	173.50		
375 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	173.50		
376 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	173.50		
377 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	173.50		
378 d.7. 2	<b>KNK 2-06 0401-02</b>	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem	m <sup>3</sup>	2.84		
379 d.7. 2	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	56.00		
380 d.7. 2	<b>KNR 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- III	m <sup>2</sup>	115.30		
381 d.7. 2	<b>KNR 2-21 0401-05</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	115.30		
382 d.7. 2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż ławek zewnętrznych i stołu	szt	3.00		
383 d.7. 2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	3.00		
384 d.7. 2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż bramy wjazdowej z furtką	szt	1.00		
<b>Razem dział: Zagospodarowanie</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: