

DLA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. W GŁOWNIE

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
1	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
1.1.	- o Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - o Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - o Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok modelowy 2026 - o Pojazd z kierownicą po lewej stronie - o Minimalny rozstaw osi 4490 mm
2	Podwozie z kabiną
2.1.	Masa całkowita pojazdu – dopuszczalna 5,5 tony
2.2.	Układ napędowy - o Napęd tylny, opony podwójne - o Koła z obręczami stalowymi, - o Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
2.3.	Silnik wysokoprężny Minimalna moc silnika: 160 KM, pojemność do 2500 cm ³ Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa
2.4.	Kabina czterodrzwiowa , jednomodułowa (do siedmiu osób), z szkieletem z blachy cynkowanej Kabina wyposażona minimum w: - o schowek/schowki nad głową z kieszeniami oraz lampką do czytania, - o podłoga wyłożona wykładziną gumową, - o schowek po stronie pasażera - o siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem, tkanina na siedzeniach Austin lub równoważna - o fotel kierowcy komfortowy z pełną regulacją PLUS i podłokietnikami po obu stronach, - o radio fabryczne, - o czujniki deszczu i zmierzchu, - o klimatyzacja manualna, - o belka poprzeczna z tyłu pojazdu typ szeroki w kolorze pomarańczowym,

	○ lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED, ○ wszystkie szyby termoizolacyjne ○ drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami, ○ dwa gniazda w kabinie kierowcy, ○ dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, ○ centralny zamek z systemem Keyless Start. ○ Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, ○ Hamulce tarczowe z przodu minimum 16 calowy układ jezdy, średnica tarcz hamulcowych minimum 303 mm ○ ESP z systemem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem deaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę, ○ Immobiliser, ○ Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, ○ Reflektory przednie podwójne z żarówkami halogenowymi, ○ Kierownica multifunkcyjna ○ Czujnik ciśnienia w oponach, ○ 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz elektryczny napinacz pasów, ○ System powiadamiania ratunkowego, ○ Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera ○ Klin pod koło ○ Zestaw wskaźników wyświetlanie prędkości , przebiegu, poziomu paliwa, zegarek – cyfrowe ○ Zestaw głośników
2.5.	Kolorystyka: ○ Kolor samochodu – pomarańczowy, ○ Zderzak przedni nielakierowany,
2.6.	Hak holowniczy - stały ze stabilizacją przyczepy
2.7.	Zabudowa: Wywrotka 3 stronna, Rama pośrednia dolna i górna stal ocynkowana ogniowo – podłoga pokryta blachą stalową spawaną z arkuszy (3 pary), ściana przednia aluminiowa wys. 400 mm., burty boczne o wysokości 400 mm otwierane do dołu (stalowe ocynkowane), burta tylna o wysokości 400 mm otwierana do dołu i uchylna (stalowa i ocynkowana), słupki stalowe lakierowane proszkowo, agregat hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym ze zintegrowanym zbiornikiem oleju, wyłącznik bezpieczeństwa do wywrotu bocznego około 45 stopni, system zdalnego sterowania zamontowany i okablowany w kabinie kierowcy, nadkola plastikowe pojedyncze z fartuchami przeciwbłotnymi, bariery przeciwnajazdowe, belka świetlna, ostrzegawcza, dachowa, wzmocnione zawieszenie i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory. Zabezpieczenie tylnej ściany kratą. Skrzynia narzędziowa 50L.
2.8.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

	3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
--	--