

*Burmistrz
Miasta i Gminy Młynary*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przesyła w załączeniu obszarową ocenę zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w 2018 r. na terenie miasta i gminy Młynary. Na terenie miasta i gminy na koniec roku sprawozdawczego funkcjonowały 3 wodociągi sieciowe: Młynary, Karszewo, Zakład Mleczarski w Młynarach, zaopatrujący spółdzielczą mleczarnię Spomlek w Młynarach. Obszar gminy Młynary zamieszkiwało ogółem 4552 osób, z czego 4434 osób (99,6%) korzystało z wody o kontrolowanej jakości, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.

Wodociąg sieciowy Młynary o dobowej produkcji wody 560 m³/dobę zaopatruje 20 miejscowości. W dalszym ciągu niezwodociągowaną miejscowością w gminie pozostaje Broniszewo. Mieszkańcy (18 osób) w porozumieniu z urzędem gminy Młynary korzystają z wody dowożonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

Wodociąg sieciowy w Młynarach oparty jest na dwóch studniach głębinowych o głębokości 62m. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi poddawana jest napowietrzaniu oraz procesom dwustopniowego uzdatniania (I stopień - 4 odżelaziacze, II stopień - 4 odmanganizacje).

Wodociąg sieciowy Karszewo o dobowej produkcji wody 150 m³/dobę zaopatruje 8 miejscowości w gminie, część wsi Włóczyńska (20 mieszkańców) zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu sieciowego Karszewo, natomiast pozostałych 99 osób posiada wodę z wodociągu sieciowego w Krzyżewie gm. Frombork. Wodociąg sieciowy w Karszewie posiada dwie studnie głębinowe o głębokości 102 m. Prowadzony jest proces uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Układ technologiczny stacji uzdatniania wody obejmuje: areację dwustopniową (napowietrzanie otwarte w kolumnie), pompownię (II stopnia), filtrację dwustopniową (odżelazianie i odmanganianie), retencję wody w zbiornikach retencyjnych oraz pompowanie wody do sieci wodociągowej.

Wodociąg sieciowy przy Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach produkuje wodę (450 m³/dobę) na potrzeby Mleczarni Spomlek w Młynarach. Wodociąg posiada dwie studnie głębinowe o głębokości 163 m, 173,5 m. Uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia przebiega na dwóch odżelaziaczach ze złożem katalityczno-piaskowym, ponadto prowadzone jest napowietrzanie wody oraz poprzez zespół pompowy utrzymywane jest stałe ciśnienie wody w instalacji.

Jakość wody produkowanej przez w/w wodociągi w roku 2018 w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w: Tabeli 1. części A, części B i części C załącznika nr 1, do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ponadto przeprowadzony monitoring substancji promieniotwórczych (w zakresie radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu) wody surowej w ujęciach w/w wodociągów potwierdził, że systemy zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia są pod kontrolą i nie wymagają specjalnych działań. Kolejne terminy wykonania pomiaru stężenia w/w substancji upływają w 2022 r. i 2027 r.

W gminie Młynary nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia prowadzony jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, w przypadku wodociągu przy Mleczarni Spomlek nadzór ten prowadzony jest przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek w Młynarach.

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody wg harmonogramu badań zatwierdzonych przez PPIS w Elblągu.

Kontrole wykonywane były zgodnie z planem w zakresie monitoringu parametrów grupy A i monitoringu parametrów grupy B jakości wody. Sprawozdania z badań przedkładane terminowo.

Mając powyższe na względzie, na podstawie prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia oraz przedkładanych wyników badań przeprowadzanych przez administratorów przedmiotowych wodociągów PPIS w Elblągu wydał okresowe oceny jakości wody, w których stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miasta i gminy Młynary.

Otrzymują:

1. adresat - Urząd Miasta i Gminy
14-420 Młynary
ul. Dworcowa 29
2. a/a