

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

WYPOSAŻENIE W MEBLE

RCKiK w Wałbrzychu – punkt wyjazdowy w Jeleniej Górze

Rysunek nr 1 – rozmieszczenie oraz wymiary poszczególnych mebli

Zabudowy meblowe :

- Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg PN-EN 14322, o grubościach 28mm, obustronnie laminowane z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolor biały lakierowany. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³ , klasa higieniczności E1.
- Fronty szuflad oraz drzwiczek wykonać z płyty akrylowej, wiórowej trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, - ścianka frontowa lakierowana – kolor biały
- Korpusy szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kolorowi Płyty wg projektu aranżacji wnętrz (biel) . Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³ . Klasa higieniczności E1.
- Wieńce górne i dolne wykonane z trzywarstwowej płyty, o gr. 28mm / 18mm, dwustronnie laminowanej wg PN-EN 14322. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³ . Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS gr. 1mm, w kolorze płyty.
- Plecy wykonane z trzywarstwowej płyty o gr. 10mm - 18mm, wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki i wieńce, dwustronnie laminowanej. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³ . Klasa higieniczności E1.
- Półki w szafach z płyty o grubości min. 18 mm. trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³ . Klasa higieniczności E1. • Rozstaw między półkami powinien mieć możliwość regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki.
- Meble montowane na mimośrodach (trzępienie metalowe z gwintem połączone z mimośrodem obrotowym, zaślepki PCV).
- Nie dopuszcza się łączenia płyt za pomocą konfirmatorów oraz narożników PCV.
- Nogi regałów, szaf, biurek wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Stopki regulatorów muszą być stalowe (stal nierdzewna matowa) i na tyle duże, aby nie powodowały uszkodzeń

posadzki. Minimalna wysokość regulacji powinna wynosić od 0 do 2 cm (a nawet do 4 cm), a średnica stopki powinna wynosić 3-4 cm.

- Po zamontowaniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk pracowniczych i innych elementach wyposażenia wnętrza.
- Szuflady oraz drzwiczki wyposażać w system otwierania bezuchwytowy (nacisk)
- W szafach zamek patentowy z indywidualnym wkładem ryglowany min. w dwóch punktach – na dole i na górze oraz dwa klucze w komplecie.
- Kontenery wyposażone w zamek patentowy, centralny – blokujący wszystkie szuflady oraz dwa klucze w komplecie.
- Szuflady we wszystkich meblach wskazanych przez Zamawiającego zamykane na klucz, dwa klucze w komplecie
- Wszelkie elementy metalowe tj: stelaże, okucia, uchwyty szafek należy wykończyć lakierem proszkowym piecowym wg podanej kolorystyki z palety RAL.
- Pod blatem biurka teleskopowa podłużnica stalowa o przekroju prostokątnym spełniająca jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego.
- Stelaż biurka – podłużnica, nogi, stopa dolna – skręcane – bez elementów spawanych, konstrukcja ma zapewniać możliwość wielokrotnego demontażu oraz ma nie posiadać spawów. Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.
- Zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem min. 90° .
- W szufladach stosować prowadnice szuflad typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75 – 100%. 10. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawiania żadnych szczelin.
- Regały przyściennie muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem.

UWAGA

W zabudowach meblowych zgodnie z częścią rysunkową należy uwzględnić zakup oraz montaż :

- dwie lodówki farmaceutyczne/medyczne z zakresem temperatur od +2 do +8 stopni C
- jedna lodówka zwykła (pod zabudowę)

POKÓJ LEKARSKI

KOMODA Km – 01 - szt. 1

Komoda z 3 drzwiczkami.
Drzwiczki posiadają funkcję Push-To-Open.

Kolor

Korpus, nogi: czarny
Drewniane belki: do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

wymiary

Wymiary całkowite:

- szerokość 159 cm
- wysokość 74 cm
- głębokość 45 cm

Wymiary komór:

Poniżej:

- szerokość 47 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 27 cm

Powyżej:

- szerokość 47 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 28 cm

material

Korpus: płyta pilśniowa (MDF) z forniem z drewna dębowego, lakierowana
Drewniane podpory: lite drewno - do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji
Nogi: metal lakierowany



Krzesło KB - szt. 1



Kolor

Korpus, nogi: czarny

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Skóra ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Krzesło Km - szt. 1



Kolor

Korpus, nogi: czarny

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Skóra ekologiczna: do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Taboret obrotowy - szt. 5



Kolor

Korpus, nogi: do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Skóra ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Kozetka szt. 1



Kolor

Korpus, nogi: do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Skóra ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

POKÓJ SOCJALNY

Zestaw stół - szt. 1 z krzesłami szt. 3



STÓŁ

- blat w kolorze białym wykonany z matowej płyty MDF
- drewniane nogi z podkładkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi
- wymiary: 80 x 75 cm

Stół w kolorze białym.

Kolor nóg do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

KRZESŁA

- siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen)
- stelaż malowany proszkowo

nogi z drewna bukowego zabezpieczone przed uszkodzeniem podłogi – kolor do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

-
- całkowita wysokość 83 cm

Krzesło Kb - szt. 3 (stanowiska pracy)



Kolor

Korpus, nogi: czarny

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Skóra ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Zestaw stół, przystawka (stanowiska pracy) - szt. 2



Kolor do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Recepcja stół - szt. 1



Kolor

Cokół : stal nierdzewna szczotkowana

Front/boki - drewno : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Blat – konglomerat – biała/szara

Zestaw krzeseł poczekalni – szt. 2



Kolor

Korpus, nogi: biały

Siedzisko z oparciem – skóra ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiającym na etapie realizacji

Ilość miejsc siedzących - 2

Zestaw siedzeń poczekalnia- szt. 1



Materiał : skóra ekologiczna

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji