

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu do transportu ekip wyjazdowych dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

PARAMETRY GRANICZNE POJAZDU ZABUDOWANEGO

L.P.	WYMAGANY PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ	OCENA
WYMIARY ZEWNĘTRZNE I KOLOR			
1.	długość: od 5570 do mm 6198		
2.	szerokość: od 2000 do 2200 mm (bez lusterek bocznych)		
3.	wysokość całkowita pojazdu nieobciążonego: od 2500 do 2700 mm		
4.	rozstaw osi: od 4001 do 4500 mm		
5.	kolor biały		
SILNIK			
6.	zapłon samoczynny (wysokoprężny)		
7.	moc: min. 150KM		
8.	Pojemność skokowa 2000 – 2200 cm ³		
9.	moment obrotowy: min. 350 Nm		
10.	czystość spalin: minimum EURO 5		
11.	zużycie paliwa na 100 km: cykl NEDC, do 9,5L		
SKRZYNIA BIEGÓW			
12.	manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny		
UKŁAD NAPĘDOWY			
13.	napęd: na koła przednie lub tylne		
UKŁAD HAMULCOWY			
14.	elektroniczny system stabilizacji toru jazdy , układ wspomaganie nagłego hamowania		
15.	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania		



UKŁAD KIEROWNICZY			
16.	wspomaganie układu kierowniczego		
17.	kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie		
OGUMIENIE			
18.	dotatkowy komplet kół zimowych – 4 szt. (opona + felga)		
STANOWISKO KIEROWCY I PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI			
19.	kabina kierowcy – siedzenia 1 +2		
20.	przedział pasażerski - jeden rząd siedzeń z trzema miejscami dla pasażerów dorosłych w formie kanapy z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa, zagłówki posiadające regulację wysokości. Ściana grodziowa wykonana z tworzywa ABS umożliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy kabiną pasażerską i przestrzenią ładunkową. Tapicerka siedzeń zgodna z fabryczną. Ściana boczna za kierowca wyłożona panelem ABS . Podsufitka tapicerowana. Dostawca w dniu odbioru pojazdu przekaze Zamawiającemu homologację II etapu WE na pojazd skompletowany, jako pojazd 6 osobowy ciężarowy oraz wszystkie potrzebne dokumenty do jego rejestracji		
21.	dwa gniazda elektryczne 12 V – 15A w kabinie kierowcy		
22.	lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim		
23.	fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną/pneumatyczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego		
24.	Z tyłu pojazdu zamontowany dodatkowy stopień wejściowy, w którym zamontowane są czujnik parkowania.		
25.	elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne		
26.	klimatyzacja fabryczna – w przedziale kierowcy,		
27.	Niezależne ogrzewanie powietrzne kabiny kierowcy, przedziału pasażerskiego oraz przedziału ładunkowego zasilane ze zbiornika pojazdu bazowego. Wyposażone w zegar umożliwiający zaprogramowanie pożądanej temperatury tzw. „ogrzewanie postojowe mokre”		
28.	tapicerka łatwo zmywalna koloru ciemnego		

PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY			
29.	lampki oświetlenia wewnętrznego szt.3		
30.	ściany , sufit i drzwi izolowane termicznie i wyłożone płytami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalnego		
31.	podłoga antypoślizgowa łatwo zmywalna		
32.	Nadkola wewnątrz pojazdu zabudowane panelami wykonanymi z tworzywa ABS lub poliestru		
33.	długość przestrzeni ładunkowej po podłodze: min. 2500 mm.		
34.	ściany przedziału ładunkowego nieprzeszkłone		
35.	uchwyty do mocowania i zabezpieczenia ładunku w podłodze min. 6 szt.		
36.	wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1850 mm,		
37.	drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone (z blokadą otwarcia)		
38.	minimum 4 punkty do kotwiczenia ładunku na ścianach przedziału ładunkowego		
39.	pasy do kotwiczenia ładunku – 2 szt. + 6 szt. gum montażowych o dł. min 2 m. i wytrzymałości 5000kg		
40.	2 gniazda DC 12V – 16 A – mogące zasilać podczas postoju i w czasie jazdy		
OKNA			
41.	elektrycznie opuszczane szyby przednie		
WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA			
42.	system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system antypoślizgowy		
43.	ostrzeżenie dźwiękowe informujące o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy		
44.	światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu		
45.	światła do jazdy dziennej typu led		
46.	poduszka powietrzna kierowcy		
47.	immobiliser		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
48.	apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.;		
49.	gaśnica - 1 szt.;		
50.	trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.;		
51.	koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 szt.;		
52.	odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1 szt.;		
53.	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą drzwi w części ładunkowej		



54.	instalacja alarmowa		
55.	radiodtwarzacz lub fabryczne radio RDS		
56.	fabryczny zestaw głośnomówiący wyposażony w system bezprzewodowy		
57.	komplet dywaników gumowych		

*podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*