

DETAL KAPLICZKI ŚW. FLORIANA

widok z przodu

otwór pod łącznik mechaniczny
malowany pod kolor płyty HP

uszczelka silikonowa

płyta HPL gr. 8,0mm, montowana mechanicznie
 kolor czerwony, np. Abet Laminati
 MEG STANDARD 431 - kolornik
 laminatów elewacyjnych, (lub równoważna)

plyta OSB-3, 30mm

państwa, w tym w ramach projektu konstrukcji

plyta OSB-3, 30mm

płyta HPL gr. 8,0mm, montowana mechanicznie
 kolor czerwony, np. Abet Laminati
 MEG STANDARD 431 - kolornik
 laminatów elewacyjnych. (lub równoważna)

otwór pod łącznik mechaniczny
malowany pod kolor płyt HPL

Łącznik mechaniczny

masa klejaca

obróbka blacharska z blachy
stalowej powlekanej
gr. 0,6mm w kolorze RAL 9006

uszczelka silikonowa

widok z boku

blacha stalowa, ocynkowana
wg projektu konstrukcji

otwór pod łącznik mechaniczny
malowany pod kolor płyt HPL

płyta HPL gr. 8,0mm, montowana
 mechanicznie, kolor czerwony,
 np. Abet Laminati
 MEG STANDARD 431 - kolornik
 laminatów elewacyjnych,
 (lub równoważna)

- płyta OSB-3, 30mm

Państwa Słowa, Użytkownika
wq projektu konstrukcji

- płyta OSB-3, 30mm

płyta HPL gr. 8,0mm, montowana
 mechanicznie, kolor czerwony,
 np. Abet Laminati
 MEG STANDARD 431 - kolornik
 laminatów elewacyjnych,
 (lub równoważna)

- płyta OSB-3, 25mm

otwór pod łącznik mechaniczny
malowany pod kolor płyt HPL

widok z góry

łącznik mechaniczny

obróbka blacharska z blachy
stalowej powlekanej
gr. 0.6mm w kolorze RAL 9006

blacha stalowa, ocynkowana
wg projektu konstrukcji

plyta OSB-3, 25mm

płyta HPL gr. 8,0mm, montowana mechanicznie
 kolor czerwony, np. Abet Laminati
 MEG STANDARD 431 - kolornik
 laminatów elewacyjnych. (lub równoważna)

plyta OSB-3, 30mm

rama stalowa, ocynkowana, wg projektu konstrukcji

plyta OSB-3, 30mm

płyta HPL gr. 8,0mm, montowana mechanicznie
 kolor czerwony, np. Abet Laminati
 MEG STANDARD 431 - kolornik
 laminatów elewacyjnych, (lub równoważna)

twór pod tacznik mechaniczny,
malowany pod kolor płyt HPL

uszczelka silikonowa

SZ2

Uwaga:

- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrać rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
- wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

SZ2

1,5cm tynk mineralny, gran 1,5mm, barwiony w masie/malowany, kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji

- siatka zatapiana w kleju

15,00cm	styropian EPS 036 FASADA
---------	--------------------------

45,0cm | pustak MAX

- farba akrylowa