

LEGENDA	
OZNACZENIA	
ŚCIANY FUNDAMENTOWE (PONIŻEJ POZIOMU TERENU):	
SF	- OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁĘBOKOŚĆ 2 CM. - WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJĘ PRZECIEWILGOCIOWĄ NP. WYPRAWĄ TYNKARSKĄ BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNĄ RÓWNORZĘDNĄ, - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI Z DWUSKŁADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ, - PROJEKTOWANA MEMBRANA IZOLACYJNA FONDALINE ZE STÓŻKAMI DYSTANSOWYMI DO POZIOMU TERENU.
D1	ŚCIANY COKOŁU (OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU +0,00): - SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GL. 2 CM, - WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJĘ PRZECIEWILGOCIOWĄ NP. WYPRAWĄ TYNKARSKĄ BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNĄ RÓWNORZĘDNĄ, - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI Z DWUSKŁADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ, - WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
SC	• OBRZUTKA POKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA, • TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. 1-2 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY, • GRUBOZIARNISTA GŁADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 58 LUB INNA RÓWNORZĘDNA, • MAŁOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MAREŚIL W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01 / ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MAREŚIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.
SN1	ŚCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,00 DO POZIOMU +0,70): - SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GL. 2 CM, - WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJĘ PRZECIEWILGOCIOWĄ NP. WYPRAWĄ TYNKARSKĄ BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNĄ RÓWNORZĘDNĄ, - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI Z DWUSKŁADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ, - WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
SN2	• OBRZUTKA POKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA, • TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 1 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY, • GRUBOZIARNISTA GŁADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 LUB INNA RÓWNORZĘDNA, • MAŁOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MAREŚIL W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01 / ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MAREŚIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.
N	ŚCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,70): - SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GL. 2 CM, - WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
O	• OBRZUTKA POKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA, • TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 2 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY, • GRUBOZIARNISTA GŁADZ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 LUB INNA RÓWNORZĘDNA, • MAŁOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MAREŚIL W KOLORZE JASNOBŁĘKITNYM NP. S6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MAREŚIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.

PARAPETY NISZY: - PARAPETY KLINKIEROWE (350x120x15 mm) I KLINKIEROWE PŁYTKI PODŁOGOWE (330x120x10 mm) NP. KLINKIER PRZYSUCHA LUB INNE RÓWNORZĘDNE W KOLORZE NAWIAZUJĄCYM DO POKRYCIA DACHU UKŁADANE NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU POPRZECZ: • SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY LUB EW. SKUCIE PŁYTEK GRESOWYCH I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GL. 2 CM, • USZCZELNIENIE PODŁOŻA, • ZAPRAWA KLEJOWA WYRÓWNUJĄCA POZIOM PARAPETU.	
PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU: - PROJEKTOWANA DACHÓWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA RÓWNORZĘDNA, - PROJEKTOWANA SYSTEMOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, -ISTNIEJĄCE ŁATY DREWNIANE (BRAK ODKRYWEK), -ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU (BRAK ODKRYWEK).	
PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA OKAPU ŚCIANY: - PROJEKTOWANA DACHÓWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA RÓWNORZĘDNA, SPOSOB MONTAŻU PO DOKONANIU ODKRYWKI: • DACHÓWKA UKŁADANA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ NA PODŁOŻU W SPADKU WYPROFILOWANYM Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ, • DACHÓWKA UKŁADANA NA ŁATACH DREWNIANYCH, IMPREGNOWANYCH 4x6 CM MOCOWANYCH DO PODŁOŻA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ J.W.,	
PROJEKTOWANA WYMIANA GĄSIORÓW CERAMICZNYCH DACHOWYCH: - GĄSIORY CERAMICZNE DOSTOSOWANE DO DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ CERAMICZNEJ J.W. W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI.	
RENOWACJA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCEJ KRATY STALOWEJ KUTEJ: - OCZYSZCZENIE ZDEMONTOWANEJ KRATY ZE STAREJ WARSTWY FARBY DO STANU SUBOWEGO. - MAŁOWANIE SYSTEMOWYM LAKIEREM ANTYPOROZYJNYM DO ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH NA KOLOR GRAFITOWY WG WZORNIKA RAL 7043, - MONTAŻ KRATY W NAWIAZANIU DO PIERWOTNEJ LOKALIZACJI.	
OB	WYMIANA OBRĄZU Z DREWNIANA RAMĄ - W GESTII INWESTORA
OB*	WYMIANA OBRĄZU Z DREWNIANA RAMĄ - W GESTII INWESTORA
UWAGI: 1) WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZONYM, 2) Z UWAGI NA KONECZNOŚĆ NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO, PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE ROZBIŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIĄCYM NADZÓR AUTORSKI, 3) WYMIAR WYNIKOWY OZN. (x) - BRAK ODKRYWEK.	
ARCHICONCEPT ARCHITEKCI   UL. MILUSKISCH 4 / 5   43-300 BIELSKO-BIAŁA   POLSKA   www.archiconcept.pl   e-mail: biuro@archiconcept.pl   tel. +48501772124	
FAZA PROJEKTU <input type="checkbox"/> koncepcja <input checked="" type="checkbox"/> budowlany <input type="checkbox"/> wykonawczy <input type="checkbox"/> zamiatany <input type="checkbox"/> inny STAN <input type="checkbox"/> istniejący <input checked="" type="checkbox"/> projektowany <input type="checkbox"/> rewizja BRANŻA <input checked="" type="checkbox"/> architektura <input type="checkbox"/> konstrukcja <input type="checkbox"/> instalacje <input type="checkbox"/> technologia	
INWESTOR GMINA SOŚNİCOWICE UL. RYNEK 19 44-153 SOŚNİCOWICE	
TEMAT PROJEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNİCOWICACH, DZIAŁKA NR 326 / 176	
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA POŁUDNIOWA	
DATA 13.12.2016	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ARCH. PIOTR PAWŁOWSKI NR UPRAWNIEN BUD. 121/91: 730/94 MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ KOWALCZYŚ MGR INŻ. ARCH. SONIA KOWALCZYK	
PODPIS	
NR RYSUNKU A2/6	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻENIE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJÓ CZĘŚCI, BEZ WYRAŻENIEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHICONCEPT. RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autocad. PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERWISU 347-02277957	
NR STR.	

