

[illegible]

PN	PARAPETY NISZTY: - PARAPETY KLINKIEROWE (350x120x15 MM) I KLINKIEROWE PŁYTKI PODŁOGOWE (330x120x10 MM) NP. KLINKIER PRZYSUCHA LUB INNE RÓWNOZĘDNE W KOLORZE NAWIAZUJĄCYM DO POKRYCIA DACHU UKŁADANE NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU POPRZEC: • SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY LUB EW. SKUCIE PŁYTEK GRESOWYCH I OCZYSZCZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOLU Z CEGŁY CERAMICZNEJ, PEŁNEJ NA GL. 2 CM, • USZCZELNIENIE PODŁOŻA, • ZAPRAWA KŁEJOWA WYRÓWNUJĄCA POZIOM PARAPETU.		
D1	PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU: - PROJEKTOWANA DACHOWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA RÓWNOZĘDNA, - PROJEKTOWANA SYSTEMOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, -ISTNIEJĄCE ŁATY DREWNIANE (BRAK ODKRYWEK), - ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU (BRAK ODKRYWEK).		
D2	PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA OKAPU ŚCIANY: - PROJEKTOWANA DACHOWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA RÓWNOZĘDNA, SPOSÓB MONTAŻU PO DOKONANIU ODKRYWKI: • DACHOWKA UKŁADANA NA ZAPRAWIE KŁEJOWEJ MROZOODPORNEJ NA PODŁOŻU W SPADKU WYPROFILOWANYM Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ, • DACHOWKA UKŁADANA NA ŁATACH DREWNIANYCH, IMPREGNOWANYCH 4x6 CM MOCOWANYCH DO PODŁOŻA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ J.W.,		
G	PROJEKTOWANA WYMIANA GĄSIORÓW DACHOWYCH: - GĄSIORY CERAMICZNE DOSTOSOWANE DO DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ CERAMICZNEJ J.W. W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI.		
K	RENOWACJA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCEJ KRATY STALOWEJ KUTEJ: - OCZYSZCZENIE ZDEMONTOWANEJ KRATY ZE STAREJ WARSTWY FARBY DO STANU SUROWEGO, - MALOWANIE SYSTEMOWYM LAKIEREM ANTYKOROZYJNYM DO ZASTOSOWAN ZEWNIĘTRZNYCH NA KOLOR GRAFITOWY WG WZORNIKA RAL 7043, - MONTAŻ KRATY W NAWIAZANIU DO PIERWOTNEJ LOKALIZACJI.		
OB	WYMIANA OBRĄZU Z DREWNIANA RAMĄ - W GESTII INWESTORA		
OB*	WYMIANA OBRĄZU Z DREWNIANA RAMĄ - W GESTII INWESTORA		
UWAGI: 1) WYMIARY PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM, 2) Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO, PODANE W PROJEKIE ROZWIĄZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIAJĄCYM NADZÓR AUTORSKI, 3) WYMIAR WYNIKOWY OZN. (X) - BRAK ODKRYWEK.			
ARCHICONCEPT ARCHITEKCI UL. MILUSIŃSKICH 4 / 5 43-300 BIELSKO-BIAŁA POLSKA www.archiconcept.pl e-mail: biuro@archiconcept.pl tel.: +48501772124			
FAZA PROJEKTU <input type="checkbox"/> koncepcja <input checked="" type="checkbox"/> budowlany <input type="checkbox"/> wykonawczy <input type="checkbox"/> zamiatny <input type="checkbox"/> inny			
STAN <input type="checkbox"/> istniejący <input checked="" type="checkbox"/> projektowany <input type="checkbox"/> rewizje			
BRANŻA <input checked="" type="checkbox"/> architektura <input type="checkbox"/> konstrukcja <input type="checkbox"/> instalacje <input type="checkbox"/> technologia			
INWESTOR GMINA SOŚNICOWICE UL. RYNEK 19 44-153 SOŚNICOWICE			
TEMAT PROJEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ PRZY UL. ŚMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH, DZIAŁKA NR 326 / 176			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU			
DATA 13.12.2016		SKALA 1:25	NR RYSUNKU A2/3
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ARCH. PIOTR PAWLÓWSKI NR UPRAWNIENI BUD. 121191-730194 MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ KOWALCZYŚ MGR INŻ. ARCH. SONIA KOWALCZYK			PODPIS
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM (330x120x10 MM) NP. KLINKIER PRZYSUCHA LUB INNE RÓWNOZĘDNE W KOLORZE NAWIAZUJĄCYM DO POKRYCIA DACHU UKŁADANE NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU POPRZEC: • SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY LUB EW. SKUCIE PŁYTEK GRESOWYCH I OCZYSZCZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOLU Z CEGŁY CERAMICZNEJ, PEŁNEJ NA GL. 2 CM, • USZCZELNIENIE PODŁOŻA, • ZAPRAWA KŁEJOWA WYRÓWNUJĄCA POZIOM PARAPETU.			NR STR.