

LEGENDA

OZNACZENIA

SF

ŚCIANY FUNDAMENTOWE (PONIŻEJ POZIOMU TERENU):
- OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁĘBOKOŚĆ 2 CM,
- WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJĘ PRZECIEWWILGOCIOWĄ NP. WYPRAWĄ TYNKARSKĄ BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNĄ RÓWNORZĘDNĄ,
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI Z DWUSKŁADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ,
- PROJEKTOWANA MEMBRANA IZOLACYJNA FONDALINE ZE STOŻKAMI DYSTANSOWYMI DO POZIOMU TERENU.

SC

ŚCIANY COKOŁU (OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU +0,00):
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁ. 2 CM,
- WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJĘ PRZECIEWWILGOCIOWĄ NP. WYPRAWĄ TYNKARSKĄ BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNĄ RÓWNORZĘDNĄ,
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI Z DWUSKŁADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ,
- WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
- OBRZUTKA PÓŁKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. 1-2 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY,
- GRUBOZIARNISTA GŁADŹ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 58 LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MARESIL W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01 / ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.

SN1

ŚCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,00 DO POZIOMU +0,70):
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁ. 2 CM,
- WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJĘ PRZECIEWWILGOCIOWĄ NP. WYPRAWĄ TYNKARSKĄ BUDOMONT ZT 620 FIRMY SEMPRE LUB INNĄ RÓWNORZĘDNĄ,
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI Z DWUSKŁADNIKOWEJ, ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ NP. RENOWATOR 300 FIRMY SEMPRE LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ,
- WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
- OBRZUTKA PÓŁKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 1 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY,
- GRUBOZIARNISTA GŁADŹ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MARESIL W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01 / ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.

SN2

ŚCIANY NADZIEMIA(OD POZIOMU +0,70):
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁ. 2 CM,
- WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
- OBRZUTKA PÓŁKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 2 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY,
- GRUBOZIARNISTA GŁADŹ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MARESIL W KOLORZE STAREJ BIELI NP. 01 / ALPEN BIANCO WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII, PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.

N

SZPALETY I TŁA NISZY:
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁ. 2 CM,
- WYKONANIE SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH NP. RENOWATOR FIRMY SEMPRE LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH:
- OBRZUTKA PÓŁKRYJĄCA NP. RENOWATOR 500 (50% POWIERZCHNI, GR. <0,5 CM) LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- TYNK RENOWACYJNY NP. RENOWATOR 540 (GR. OK. 2 CM) LUB INNY RÓWNORZĘDNY,
- GRUBOZIARNISTA GŁADŹ RENOWACYJNA NP. RENOWATOR 585 LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MARESIL W KOLORZE JASNOBŁĘKITNYM NP. S6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.

O

OPASKA NISZY:
- WARSTWY TYNKU WG OPISU SN1, SN2,
- POGRUBIENIE GRUBOZIARNISTEJ GŁADZI RENOWACYJNEJ NP. RENOWATOR 585 LUB INNEJ RÓWNORZĘDNEJ O 1,5 CM (W CELU WYTWORZENIA OPASKI),
- MALOWANIE SKUTECZNE POWIERZCHNI J.W. FARBĄ POLIKRZEMIANOWĄ NP. MARESIL W KOLORZE JASNOBŁĘKITNYM NP. S6012 WG WZORNIKA SEMPRE IMPRESSIO BARWY TOSKANII PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU GRUNTEM NP. MARESIL F LUB INNYMI RÓWNORZĘDNYMI.

PN

PARAPETY NISZY:
- PARAPETY KLINKIEROWE (350x120x15 MM) I KLINKIEROWE PŁYTKI PODŁOGOWE (330x120x10 MM) NP. KLINKIER PRZYSUCHA LUB INNE RÓWNORZĘDNE W KOLORZE NAWIĄZUJĄCYM DO POKRYCIA DACHU UKŁADANE NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU POPRZEZ:
- SKUCIE STAREGO, ZDEGRADOWANEGO TYNKU DO WARSTWY CEGŁY LUB EW. SKUCIE PŁYTEK GRESOWYCH I OCZYSZCZENIE SPOIN ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY COKOŁU Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA GŁ. 2 CM,
- USZCZELNIENIE PODŁOŻA,
- ZAPRAWA KLEJOWA WYRÓWNUJĄCA POZIOM PARAPETU.

D1

PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHU:
- PROJEKTOWANA DACHÓWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA RÓWNORZĘDNA,
- PROJEKTOWANA SYSTEMOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA,
- ISTNIEJĄCE ŁATY DREWNIANE (BRAK ODKRYWEK),
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU (BRAK ODKRYWEK).

D2

PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA OKAPU ŚCIANY:
- PROJEKTOWANA DACHÓWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA NP. MARSYLKA KORAMIC KUNICE W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI LUB INNA RÓWNORZĘDNA, SPOSÓB MONTAŻU PO DOKONANIU ODKRYWKI:
- DACHÓWKA UKŁADANA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ NA PODŁOŻU W SPADKU WYPROFILOWANYM Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ,
- DACHÓWKA UKŁADANA NA ŁATACH DREWNIANYCH, IMPREGNOWANYCH 4x6 CM MOCOWANYCH DO PODŁOŻA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MROZOODPORNEJ J.W.,

G

PROJEKTOWANA WYMIANA GĄSIORÓW CERAMICZNYCH DACHOWYCH:
- GĄSIORY CERAMICZNE DOSTOSOWANE DO DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ CERAMICZNEJ J.W. W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI,

K

RENOWACJA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCEJ KRATY STALOWEJ KUTEJ:
- OCZYSZCZENIE ZDEMONTOWANEJ KRATY ZE STAREJ WARSTWY FARBY DO STANU SUROWEGO,
- MALOWANIE SYSTEMOWYM LAKIEREM ANTYKOROZYJNYM DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH NA KOLOR GRAFITOWY WG WZORNIKA RAL 7043,
- MONTAŻ KRATY W NAWIĄZANIU DO PIERWOTNEJ LOKALIZACJI.

OB — WYMIANA OBRAZU Z DREWNIANĄ RAMĄ - W GESTII INWESTORA

***OB** — WYMIANA OBRAZU Z DREWNIANĄ RAMĄ - W GESTII INWESTORA

UWAGI:
1) WYMIARY PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM,
2) Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIĄZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO, PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIĄCYM NADZÓR AUTORSKI,
3) WYMIAR WYNIKOWY OZN. (x) - BRAK ODKRYWEK.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

UL. MILUSIŃSKICH 4 / 5 | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | POLSKA

www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA PROJEKTU: koncepcja, budowlany, wykonawczy, zamienny, inny

STAN: istniejący, projektowany, rewizje

BRANŻA: architektura, konstrukcja, instalacje, technologia

INWESTOR

GMINA SOŚNICOWICE
UL. RYNEK 19
44-153 SOŚNICOWICE

TEMAT

PROJEKT REMONTU KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH, DZIAŁKA NR 326 / 176

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT I-I

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
13.12.2016	1:25	A2/1

PROJEKTOWAŁ

MGR INŻ. ARCH. PIOTR PAWŁOWSKI
NR UPRAWNIEŃ BUD. 121/91; 730/94
MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ KOWALCZYS
MGR INŻ. ARCH. SONIA KOWALCZYK

PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNIEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept. RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957

NR STR.