

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.Nr: 3.2

Profil numer 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowość: Rachowice
Gmina: Sośnicowice
Powiat: gliwicki
Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa ul. Spokojnej w Rachowicach
Inwestor: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19
Wiercenie: mgr inż.L.Libera
Dozór geologiczny: mgr inż.L.Libera

System wiercenia: okrężny

Rzędna: 252.75 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2016-10

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczki	Stan gruntu	Wysadzinowość	Grupa nośności	Warstwa geotechniczna	
			[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
świder okienkowy	▼ 1.40	Czwartorzęd	Holocen		0.09	nasyp budowlany (kruszywo łamane mułowocowo-łowcowe z okruchami cegły), brunatno-szary	nB(Kr+c)	w			tpl	GN	Ia	
					0.20	nasyp niebudowlany (piasek średni + piasek gliniasty + kamienie), czarny nasyp niebudowlany (pył + glina zwięzła), brunatny	nN(Ps+Pg+k)					GMW	Ib	
					0.70	nasyp niebudowlany (pył + glina zwięzła + humus), brunatny	nN(II+Gz)					GBW	G4	Ic
					1.40	nasyp niebudowlany (piasek średni + glina + żwir), brązowy	nN(II+Gz+H)					pl		
					1.60	glina zwięzła, j.szara	nN(Ps+G+Ż)					m		
		Plejstocen			3.00		Gz	w	0x1	tpl	GMW	II		