

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-AI-PE)				
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-AI-PE)				
Rura sanitarna PE-Xc	16 x 2,2	70 05 16	208	m
Rura sanitarna PE-Xc	20 x 2,8	70 05 20	27	m
Rura sanitarna PE-Xc	25 x 3,5	70 05 25	13	m
Rura wielowarstwowa	32 x 4,0	73 20 32/73 22 32	35	m
Rura wielowarstwowa	40 x 4,0	73 22 40	36	m
Kształtki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-AI-PE)				
Kolano 90° z mosiądzu	32 - 32	70 70 32	1	szt.
Kolano 90° z mosiądzu	40 - 40	70 70 40	2	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	16 - 16 - 16	71 00 16	15	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	32 - 32 - 32	71 00 32	2	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	40 - 40 - 40	71 00 40	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	20 - 16 - 16	71 05 08	4	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	20 - 16 - 20	71 05 09	3	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 16 - 20	71 05 44	2	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 16 - 25	71 05 14	3	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	32 - 16 - 32	71 05 37	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	32 - 20 - 25	71 05 18	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	40 - 20 - 40	71 05 36	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	40 - 25 - 32	71 05 43	1	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	16	70 40 16	78	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	20	70 40 20	18	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	25	70 40 25	12	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	16	73 45 16	1	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	32	73 45 32	16	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	40	73 45 40	11	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	16 - 16	70 60 16	7	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	20 - 16	70 65 03	2	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	25 - 16	70 65 04	1	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	32 - 20	70 65 06	2	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	32 - 25	70 65 07	1	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	40 - 32	70 65 08	1	szt.
Zestawienie izolacji				
NMC - Technologie izolacyjne				
Otuliny - NMC - Technologie izolacyjne				
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	6 mm		73	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	32 mm		135	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 20 mm	6 mm		21	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 20 mm	19 mm		7	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 25 mm	6 mm		10	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 25 mm	19 mm		3	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 32 mm	13 mm		13	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 32 mm	19 mm		22	m

INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 40 mm	13 mm	28	m
INSUL -TUBE Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 40 mm	19 mm	8	m

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka stojąca		2	szt.
Zlewozmywa jednokomorowy		2	szt.
PRESTO 50 kolumna natryskowa na wodę zmieszaną nr 38772		11	szt.
kolanko przyłączeniowe do presto 50		11	szt.
PRESTOTHERM 90L (zakres pracy 6-84 l/min) nr 84007 mieszacz zbiorczy dla punktu sanitarnego z natryskiem montaż przy pionie wody		2	szt.
PRESTO 2020 bateria mieszająca stojąca umywalkowa nr 20521		10	szt.
Bateria umywalkowa stojąca z korkiem automatycznym, z głowicą ceramiczną - CLIVIAECO		9	szt.
Kompakt WC - REKORD		9	szt.
Umywalka wisząca z/o 55*42 - REKORD	KOŁO	19	szt.
Półpostument do umywalki 50 - CLIVIA PLUS	BIMS PLUS	20	szt.
Zawór kątowny podumywalkowy 1/2*3/8 z filtrem - Schell	BIMS PLUS	42	szt.
Syfon tworzywowi butelkowy	VIEGA	19	szt.
Pisuar musz. śc. z syfonem	KOŁO	3	szt.
PRESTO 12A zawór natynkowy ścienny kątowny nr 31707 do pisuaru		3	szt.
Zawór czerpalny ze złączką do węża		3	szt.