













		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE																				
LICZBA PORZĄDKOWA		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
OZNACZENIE NA RYS.		Dz <sub>1</sub>		D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub>		D <sub>3</sub>		D <sub>4</sub>		D <sub>5</sub>		D <sub>6</sub>		D <sub>7</sub>		D <sub>8</sub>		D <sub>9</sub>		D <sub>10</sub>		
TYP		ALU		ALU		drewniane		drewniane		drewniane		drewniane		drewniane		stalowe		stalowe		ALU		ALU		
WIDOK																								
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	S	1530		1530		1350		1000		1000		900		900		1000		1000		1000		1530		
	H	2070		2070		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2070		
WYMIAR W ŚW. DRZWI	S	900+350		900+350		900+350		900		900		800		800		900		900		300		900+350		
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2100		2000		
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PARTER		1	1	2	–	3	–	3	4	3	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
PIĘTRO		–	–	–	1	1	–	1	2	1	3	–	–	2	3	–	–	1	–	–	1	–	–	
LICZBA RAZEM		2		3		4		10		8		–		8		1		1		1		1		
KOLOR		SZARY RAL 7040		SZARY RAL 7040		JESION		JESION		JESION		JESION		JESION		JASNOSZARY RAL7035		JASNOSZARY RAL7035		SZARY RAL 7040		SZARY RAL 7040		
Uc [W/(m²K)]		U≤1,30		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
INNE WYMAGANIA																EI30,		EI30, Rw=42 [dB]				EI60,		
UWAGI		ościeżnica aluminiowa, szyba P2 2 zamki z wkładką patentową, samozamykacz		ościeżnica aluminiowa, szyba P2 zamek z wkładką patentową, samozamykacz		ościeżnica stalowa w kolorze zbliżonym do skrzydła, skrzydło pełne, wypełnienie płytą MDF, okleina folia CPV, okucie dołem blachą nierdzewną h=15 cm, zamek z wkładką patentową, drzwi oznakowane numerem i nazwą pomieszczenia		ościeżnica stalowa w kolorze zbliżonym do skrzydła, skrzydło pełne, wypełnienie płytą MDF, okleina folia CPV, okucie dołem blachą nierdzewną h=15 cm, zamek z wkładką patentową, drzwi oznakowane numerem i nazwą pomieszczenia		ościeżnica stalowa w kolorze zbliżonym do skrzydła, skrzydło pełne, podcięte o 3cm, wypełnienie płytą MDF, okleina folia CPV, okucie dołem blachą nierdzewną h=12 cm, zamek z wkładką patentową/wc, drzwi oznakowane numerem i nazwą pomieszczenia, drzwi na korytarz z samozamykaczem 5 szt.		ościeżnica stalowa w kolorze zbliżonym do skrzydła, skrzydło pełne, podcięte o 3cm, wypełnienie płytą MDF, okleina folia CPV, okucie dołem blachą nierdzewną h=12 cm, zamek z wkładką patentową, drzwi oznakowane numerem i nazwą pomieszczenia, samozamykacz		ościeżnica stalowa w kolorze zbliżonym do skrzydła, skrzydło pełne, podcięte o 3cm, wypełnienie płytą MDF, okleina folia CPV, okucie dołem blachą nierdzewną h=12 cm, zamek z wkładką wc, drzwi oznakowane numerem i nazwą pomieszczenia		ościeżnica stalowa zbliżonym do , skrzydło pełne, kratka nawiewna z klapą p.poż., zamek z wkładką patentową, samozamykacz		ościeżnica stalowe, skrzydło pełne, zamek z wkładką patentową, samozamykacz		ościeżnica aluminiowa, szyba P2 zamek z wkładką patentową, samozamykacz		ościeżnica aluminiowa, szyba P2 zamek z wkładką patentową, samozamykacz		

UWAGI:

- WIDOK STOLARKI OD ZEWNĄTRZ
- WYMIARY STOLARKI USTALA DOSTAWCA W OPARCIU O WŁASNE POMIARY
- PO OTWARCIU DRZWI SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMAGANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z POMIESZCZEŃ (90/120cm)
- OBRÓBKİ BLACHARSKIE SYSTEMOWE ZINTEGROWANE W KOLORZE PROFILI
- STYKI STOLARKI Z INNYMI ELEMENTAMI BUDOWLANYMI WYKONAĆ JAKO "CIAĞŁE" (Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ)

Tytuł rysunku:				Uprawnienia nr	Podpis
<b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>		Projektowała	mgr inż. arch. Ewa MOKROSZ	13/08 SŁOKK	
		Sprawdziła	mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	A-05/03	
Tytuł projektu:					
		Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: <b>1:100</b>	
		Data	październik 2015	Nr rysunku: <b>A_13</b>	
Obiekt:		SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOŚNICOWICACH 44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21			
Inwestor:		GMINA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19			
				<b>BUD-SERWIS RDK</b> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl	