

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m] A-IIIN (B500SP) ⌀8	⌀12	⌀16	A-I (S235) ⌀6	UWAGI
1	16	920	12			110,40		
2	16	530	6			31,80		
3	16	645	12			77,40		
4	16	225	4			9,00		
5	16	237	4			9,48		
6	16	450	2			9,00		
7	16	620	4			24,80		
8.1	16	485	4			19,40		
8.2	16	320	4			12,80		
9	16	250	4			10,00		
10	16	260	8			20,80		
11	16	1065	10			106,50		
12	16	400	10			40,00		
13	16	990	18			178,20		
14	16	1200	18			216,00		
15	16	1200	8			96,00		
16	16	500	18			90,00		
17	16	1200	18			216,00		
18	12	2200	1		22,00			
19	16	845	2			16,90		
20.1	16	460	2			9,20		
20.2	16	490	2			9,80		
21	16	525	10			52,50		
22	16	665	8			53,20		
23	16	230	8			18,40		
24	16	535	4			21,40		
25	16	330	10			33,00		
26	16	410	8			32,80		
27	16	225	8			18,00		
28	16	595	6			35,70		
29	6	174	46				80,04	
30	6	124	134				166,16	
31	6	120	124				148,80	
32	6	94	1036				973,84	
33	12	390	24		93,60			
34	12	560	8		44,80			
35	12	440	9		39,60			
36	6	100	300				300,00	
37	12	160	6		9,60			
38	6	260	6				15,60	
39	16	225	2			4,50		
40	16	265	2			5,30		
41	8	150	12	18,00				
42	12	780	3		23,40			
43	12	230	2		4,60			
44	6	170	32				54,40	
45	16	325	20			65,00		
46	12	190	10		19,00			
47	12	145	17		24,65			
48	16	345	3			10,35		
49	12	345	2		6,90			
50	6	94	16				15,04	
51	16	286	4			11,44		
52	12	182	2		3,64			
53.1	16	460	2			9,20		
53.2	16	465	2			9,30		
54	6	224	100				224,00	
55	12	19200	1		192,00			
56	6	98	144				141,12	
57	6	74	98				72,52	
58	6	196	80				156,80	
59	6	308	7				21,56	
60	6	34	11				3,74	
61	16	655	2			13,10		
62	16	707	2			14,14		
63	16	664	4			26,56		
64	16	918	4			36,72		
65	16	723	2			14,46		
66	16	723	2			14,46		
67	16	250	2			5,00		
68	12	1200	2		24,00			
69	12	840	1		8,40			
CAŁKOWITA DŁ. WG ŚREDNIC				18,00	516,19	1818,01	2373,62	
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/m]				0,395	0,888	1,58	0,222	
CIĘŻAR CALK. WG ŚREDNIC [kg]				7,11	458,38	2872,46	526,94	
CIĘŻAR CALK. [kg]				3338			527	
RAZEM [kg]				3865				

UWAGI:
1. Wymiary w centymetrach [cm]
2. Wymiary wszystkich prętów (strzemion i prętów prostych) podano po obrysie zewnętrznym w [cm].
3. Rozpatrywać łącznie z Rys.13/K.
4. Ściana w osi "E" zostanie usztywniona przez mocowanie kątownikami do płatwi.

MATERIAŁ:
BETON B30
CHUDY BETON B15
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500Sp)
A-I (S235)

Tytuł rysunku:
SCHEMAT WIEŃCA W POZIOMIE OPARCIA DACHU

Tytuł projektu:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP W SOŚNICOWICACH

Obiekt:
SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOŚNICOWICACH
44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21

Inwestor:
GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19

		Uprawnienia nr	Podpis
Projektowała	mgr inż. Katarzyna WALCZYK SLK/0585/POOK/04	09.2015	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Wawok SLK/0604/PWOK/04	09.2015	
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:50	
Data	MARZEC 2015	Nr rysunku: 12/K-Rew.1	
Nr projektu	290 /13 / 2015		

BUD-SERWIS RDK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Lotnicka 5, 44-100 Gliwice
tel.: 32 330 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl