


pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

warstwa termoizolacji - styropapa gr. 22 cm ($\lambda = 0,035\text{W/mK}$)
z jednostronną okleiną z papy asfaltowej na kleju bitumicznym

bitumiczny preparat gruntujący

istniejący oczyszczony strop

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	dr inż.arch. Justyna JUROSZEK	23/SŁOKK/2016 spec. archit.	04.2018	
INWESTOR	GMINA SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19, 44-153 SOŚNICOWICE				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZŁOWIE				
TYTUŁ RYSUNKU	NOWE WARSTWY POKRYCIA ZADASZENIA - MONTAŻ ODWODNIENIA				SKALA 1:5
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
TM/OSP/SOSN	PBW	01/04/18	RYS. NR 11		