

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8	Przebudowa budynków
45454000-4	Roboty restrukturyzacyjne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA RADY SOŁECTWA W BUDYNKU PRZY UL.RACIBORSKIEJ 31 W TRACHACH NA FUNKCJĘ MIESZKANIA CHRONIONEGO

ADRES INWESTYCJI : UL.RACIBORSKA 31 , TRACHY DZ NR 2398/174

INWESTOR : GMINA SOŚNICOWICE

ADRES INWESTORA : URZĄD MIEJSKI RYNEK 19 ,44-153 SOŚNICOWICE

BRANŻA : BUDOWLANA- INSTALACYJNA WOD-KAN

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	29
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	7
1.2	Roboty budowlane-ściany	8	21
1.3	Roboty budowlane posadzki	22	27
1.4	Stolarka	28	29
2	WYPOSAŻENIE -szczegółowy opis w PT	30	58
2.1	Sprzęt	30	42
2.2	Meble	43	58
3	INSTALACJE WOD-KAN	59	96
3.1	Instalacja wodociągowa wewnętrzna	59	72
3.2	Biały montaż i armatura czerpalna	73	83
3.3	instal wewnętrzna kanalizacji	84	94
3.4	Elementy instalacji	95	96

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262700-8	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1. 1	45454000-4	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany	m <sup>2</sup>		
1. 1		28,06*1,75 -(1,0*2,05+1,40*1,90*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,105 -10,030	
				RAZEM	39,075
2	KNR-W 4-01 d. 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
1. 1		28,06*1,40	m <sup>2</sup>	39,284	
				RAZEM	39,284
3	KNR-W 4-01 d. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby-sufity	m <sup>2</sup>		
1. 1		47,48	m <sup>2</sup>	47,480	
				RAZEM	47,480
4	KNR-W 4-01 d. 0353-07	Demontaż drzwi z wykuciem ościeżnic	szt.		
1. 1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 d. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
1. 1		47,48	m <sup>2</sup>	47,480	
				RAZEM	47,480
6	KNR-W 4-01 d. 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
1. 1		(39,075+39,284+47,48)*0,01	m <sup>3</sup>	1,258	
				RAZEM	1,258
7	kalk. własna	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z opłatą za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>		
1. 1		1,258	m <sup>3</sup>	1,258	
				RAZEM	1,258
1. 2	45430000-0	<b>Roboty budowlane-ściany</b>			
8	KNR 0-14 d. 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
1. 2		(3,12*2+2,0)*3,15 -0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,956 -1,600	
				RAZEM	24,356
9	KNR 9-09 d. 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych GKABI, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m <sup>2</sup>		
1. 2		5,62	m <sup>2</sup>	5,620	
				RAZEM	5,620
10	KNR AT-43 d. 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
1. 2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	NNRNKB 202 d. 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
1. 2		28,06*3,15 -(1,0*2,05+1,40*1,90*3) A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88,389 -10,030 -----	
				<b>78,359</b>	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,356*2	m <sup>2</sup>	48,712	
				RAZEM	127,071
12	NNRNKB 202 d. 1134-02 1. 2	Gruntowanie powierzchni sufitów	m <sup>2</sup>		
		46,37	m <sup>2</sup>	46,370	
				RAZEM	46,370
13	KNR-W 4-01 d. 1204-08 1. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		78,359	m <sup>2</sup>	78,359	
		-(2,0*2,0+0,6*2,26)	m <sup>2</sup>	-5,356	
				RAZEM	73,003
14	KNR-W 2-02 d. 0830-02 1. 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		(3,12*2+2,0)*3,15	m <sup>2</sup>	25,956	
		-0,8*2,0	m <sup>2</sup>	-1,600	
		(3,12*2+2,0)*1,15	m <sup>2</sup>	9,476	
		5,62	m <sup>2</sup>	5,620	
				RAZEM	39,452
15	KNR-W 2-02 d. 0830-04 1. 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		73,003	m <sup>2</sup>	73,003	
				RAZEM	73,003
16	KNR-W 2-02 d. 0830-06 1. 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		46,38-5,62	m <sup>2</sup>	40,760	
				RAZEM	40,760
17	KNR-W 2-02 d. 1510-04 1. 2	Malowanie ścian farbami lateksowymi	m <sup>2</sup>		
		33,832+73,003	m <sup>2</sup>	106,835	
				RAZEM	106,835
18	KNR-W 2-02 d. 1510-04 1. 2	Malowanie sufitów farbami lateksowymi	m <sup>2</sup>		
		46,38	m <sup>2</sup>	46,380	
				RAZEM	46,380
19	KNR 0-12II d. 0829-01 1. 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(3,12*2+2,0)*2,0	m <sup>2</sup>	16,480	
		-0,8*2,0	m <sup>2</sup>	-1,600	
		2,0*2,0+0,6*2,26	m <sup>2</sup>	5,356	
				RAZEM	20,236
20	KNR AT-27 d. 0401-01 1. 2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		(3,12*2+2,0)*2,0	m <sup>2</sup>	16,480	
		-0,8*2,0	m <sup>2</sup>	-1,600	
		2,0*2,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	18,880
21	KNR 0-12II d. 0829-07 1. 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		20,236	m <sup>2</sup>	20,236	
				RAZEM	20,236
1.3	45432100-5	Roboty budowlane posadzki			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d. 0101-03 1. 3	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych	m <sup>2</sup>		
		46,37	m <sup>2</sup>	46,370	
				RAZEM	46,370
23 d. 0101-07 1. 3	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		46,37	m <sup>2</sup>	46,370	
				RAZEM	46,370
24 d. 1134-01 1. 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		46,37	m <sup>2</sup>	46,370	
				RAZEM	46,370
25 d. 1136-01 1. 3	NNRNKB 202	Posadzki z paneli podłogowych z montażem listw przypodłogowych	m <sup>2</sup>		
		28,96	m <sup>2</sup>	28,960	
				RAZEM	28,960
26 d. 0401-03 1. 3	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		5,62+7,28	m <sup>2</sup>	12,900	
				RAZEM	12,900
27 d. 2806-05 1. 3	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek	m <sup>2</sup>		
		12,90	m <sup>2</sup>	12,900	
				RAZEM	12,900
<b>1. 45420000-7</b> <b>4</b>		<b>Stolarka</b>			
28 d. 1023-12 1. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05<D2>	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
29 d. 1023-12 1. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych do lokalu z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0<D1>	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE -szczegółowy opis w PT</b>			
<b>2. 1</b>		<b>Sprzęt</b>			
30 d. kalk. własna 2. 1		Pralka ładowana od frontu, 60x45-47cm, wsad ok. 6kg, klasa energetyczna A++, kolor: biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d. kalk. własna 2. 1		Zmywarka 45x60cm w kolorze inox. Klasa energetyczna A++. Programy: eco, pół wsadu, suszenie. Poziom hałasu - 49dB.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d. kalk. własna 2. 1		Kuchenka elektryczna z piekarnikiem - 4 pola ceramiczne (w tym 2 poszerzane), Kolor frontu - srebrno-czarny. Wykończenie wnętrza - emalia łatwoczyszcząca. Klasa energetyczna min. A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d. kalk. własna 2. 1		Okap o funkcji pochłaniacza (bez podłączenia do komina wentylacyjnego) - kolor srebrny. Wyposażony w filtry. Sterowanie mechaiczne.	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d. kalk. własna 2. 1		Lodówka stojąca bezszronowa, w kolorze srebrnym, z zamrażarką na dole. Wyso-kość 170cm. Szerokość 54cm. Głębokość 59,5cm. Kolor wykończenia frontu - stal nierdzewna inox. System NoFrost. Klasa energetyczna: A+.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d. kalk. własna 2. 1		Telewizor - płaski, smart TV, 40 cali, Full HD, klasa energetyczna min. A+	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d. kalk. własna 2. 1		Wypożyczenie aneksu kuchennego w sprzęt i naczynia do przygotowywania i spo-żywania posiłków wg zestawienia w PT: -czajnik -komplet talerzy (talerz płytki mały, talerz płytki duży, talerz głęboki) x6 -kubki do herbaty x6 -szklanki na wodę x6 -filiżanki z talerzykami x6 -nóż ostry mały -nóż do krojenia chleba -deska do krojenia x2 -komplet garnków z pokrywkami (min. 3 wielkości) -patelnia -komplet przyborów do gotowania (chochla do zupy, łopatką, łyżka cedzakowa) -sitko -tarka -komplet podkładek pod talerze x6 -komplet podkładek pod kubki x6 -miska sałatkowa x2 -komplet sztućcy (widelec, nóż, łyżka duża, łyżeczka) x6 -nóż ostry duży	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 KNR-W 4-03 d. 1015-03 2. 1		Przykręcanie elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - Siedzisko prysznicowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 KNR-W 4-03 d. 1015-03 2. 1		Przykręcanie elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 KNR-W 4-03 d. 1015-03 2. 1		Przykręcanie elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna łukowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 KNR-W 4-03 d. 1015-03 2. 1		Przykręcanie elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna prosta	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 KNR-W 4-03 d. 1015-03 2. 1		Przykręcanie elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna prysznicowa kątowna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 KNR-W 4-03 d. 1015-02 2. 1		Lustro uchylne 70x50 cm z możliwością regulacji kąta nachylenia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2. 2		<b>Meble</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	d. kalk. własna 2. 2	Wyposażenie przedpokoju w meble szczegóły w PT : szafa ubraniowa - szafa do zabudowy szerokości 150cm, głębokości 70cm; drzwi przesuwne całoszklane (szkło przezroczyste) 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
44	d. kalk. własna 2. 2	Wyposażenie przedpokoju w meble szczegóły w PT : wieszak ścienny metalowy (4 haczyki) 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 2-02 d. 1030-04 2. 2	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe -opis i usytuowanie w PT 4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
46	KNR-W 2-02 d. 1030-04 2. 2	Półki kuchenne wiszące z ociekaczem -opis i usytuowanie w PT 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2-02 d. 1030-04 2. 2	Półki kuchenne otwarte -opis i usytuowanie w PT 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 2-02 d. 1030-02 2. 2	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe-opis i usytuowanie w PT 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
49	KNR-W 2-02 d. 1030-02 2. 2	Szafki kuchenne narożnikowe-opis i usytuowanie w PT 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
50	KNR-W 2-02 d. 1030-01 2. 2	Szafki kuchenne zlewozmywakowe-opis i usytuowanie w PT 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
51	KNP 02 1503- d. 01.05 2. 2	Błat kuchenny - laminowany, z lekko zaokrągloną krawędzią, kolor szary imitujący surowy beton. Grubość blatu 38mm 3,07*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,842	  1,842
				RAZEM	1,842
52	d. kalk. własna 2. 2	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : kanapa rozkładana narożnikowa z funkcją spania. Wymiary kanapy: 258x145cm; powierzchnia spania 125x225cm. 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
53	d. kalk. własna 2. 2	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : stolik kawowy - okrągły, średnica 60cm, wysokość 40cm. Czworonożna podstawa z drewna sosnowego i biały blat z lakierowanej płyty MDF. Stolik ze schowkiem pod blat 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
54	d. kalk. własna 2. 2	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : fotel - Szerokość: 67 cm, Głębokość: 72 cm, Wysokość: 80 cm. Materiał: tkanina, nogi z litego drewna brzoźowego lakierowane bezbarwnie 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	d. kalk. własna	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : szafa ubraniowa - wymiary 180x218,5x64cm. Korpus z płyt w kolorze Dąb Sonoma, fronty dzielone na 6 elementów - 2 elementy górne i 2 elementy dolne w kolorze biały połysk, 2 elementy środkowe - lustro	kpl.		
2.		1	kpl.	1,000	
2				RAZEM	1,000
56	d. kalk. własna	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : zestaw jadalniany - stół + 4 krzesła. Wymiary stołu 120x80cm. Grubość blatu 18mm. Materiał: nogi drewniane bukowe zakończone stopkami, blat MDF lakierowany na biało mat. Krzesła z siedziskiem z tworzywa sztucznego, nogi z drewna bukowego ze ściągami metalowymi lakierowanymi na czarno.	kpl.		
2.		1	kpl.	1,000	
2				RAZEM	1,000
57	d. kalk. własna	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : szafka nocna 45x35x49cm z szufladą. Kolorystyka: biały, dąb sonoma. Materiał: płyta meblowa 18mm. Nogi z drewna	kpl.		
2.		1	kpl.	1,000	
2				RAZEM	1,000
58	d. kalk. własna	Wyposażenie pokoju dziennego w meble szczegóły w PT : szafka pod telewizor - 143,5x55,5x33,5cm. Kolorystyka - biały połysk, dąb sonoma.	kpl.		
2.		1	kpl.	1,000	
2				RAZEM	1,000
<b>3 45330000-9 INSTALACJE WOD-KAN</b>					
<b>3. 45332200-5 Instalacja wodociągowa wewnętrzna</b>					
59	KNR 0-13	Rury typu PERT/AL./PERT o śr. 16x2,25 mm	m		
d. 0128-01			m	8,000	
3.				RAZEM	8,000
1		8			
60	KNR 0-13	Rury typu PERT/AL./PERT o śr. 20x2,0 mm	m		
d. 0128-01			m	8,000	
3.				RAZEM	8,000
1		8			
61	KNR 0-13	Rury typu PERT/AL./PERT o śr. 25x3,0 mm	m		
d. 0128-02			m	16,000	
3.				RAZEM	16,000
1		16			
62	KNR 0-34	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.13mm na przewody wody zimnej prowadzone natynkowo 26 x 3,0 mm	m		
d. 0101-07			m	2,000	
3.				RAZEM	2,000
1		2			
63	KNR 0-34	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr. 6mm na przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone natynkowo w ścianach, śr 20 x 2,0 mm, śr 16 x 2,25 mm	m		
d. 0101-01			m	16,000	
3.				RAZEM	16,000
1		8+8			
64	KNR 0-34	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr. 6mm na przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone natynkowo w ścianach śr 26 x 3,0 mm	m		
d. 0101-02			m	14,000	
3.				RAZEM	14,000
1		14			
65	KNR 0-35	Zawór kulowy ćwierćobrotowy (średnica zgodnie z podejściem); śr. nom. 15 mm	szt.		
d. 0217-02			szt.	7,000	
3.				RAZEM	7,000
1		7			
66	KNR 0-35	Wężyk elastyczny zbrojony długości 30cm (średnica zgodnie z podejściem)	kpl.		
d. 0111-03			kpl.	7,000	
3.					
1		7			



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
67	KNR 0-35 d. 0217-02 3. 1	Zawór odcinający przelotowy DN15	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR 0-35 d. 0217-03 3. 1	Zawór odcinający przelotowy DN20	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69	KNR 0-35 d. 0132-02 3. 1	Zawór antyskażeniowy EA DN20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 0-35 d. 0132-08 3. 1	Zawór antyskażeniowy HA DN20	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
71	KNR 0-35 d. 0134-03 3. 1	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
72	KNR 0-35 d. 0134-04 3. 1	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
<b>3. 45332400-7</b>		<b>Biały montaż i armatura czerpalna</b>			
<b>2</b>					
73	KNR-W 2-15 d. 0137-02 3. 2	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dźwignią i aeratorem, chromowana, natynkowa stojąca ; wysokość: 155 mm, długość: 149 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 2-15 d. 0230-02 3. 2	Umywalka dla niepełnosprawnych z odpływem przelewowym - szerokość 55cm, głębokość 55cm, głębokość misy 10cm - wisząca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR-W 2-15 d. 0233-03 3. 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-15 d. 0229-05 3. 2	Zlewozmywak z ociekaczem: 61.5 x 49 cm , głębokość misy: 17,5cm. Materiał wykonania: stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 2-15 d. 0137-02 3. 2	Bateria do stojąca z ruchomą wylewką, chromowana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 2-15 d. 0218-02 3. 2	Lejek DN32 z zasyfonowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d. 0124-01 3. 2		Kabina prysznicowa typu walk-in 90cm z elementem ruchomym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d. 0126-02 3. 2		Ścianki brodzika pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
		0,9*4*0,12	m <sup>2</sup>	0,432	
				RAZEM	0,432
81 d. 0206-01 3. 2		Okładziny brodzika płytkami	m <sup>2</sup>		
		0,9*0,9+0,12*3*3,6	m <sup>2</sup>	2,106	
				RAZEM	2,106
82 d. 0114-05 3. 2		Zestaw natryskowy ze słuchawką 3-strumieniową i głowicą natryskową wyposażonymi w system anti-cal	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d. 0116-01 3. 2		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>3.</b>	<b>45332300-6</b>	<b>instal wewnętrzna kanalizacji</b>			
84 d. 0208-01 3. 3		Rury PVC-HT do kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
85 d. 0208-03 3. 3		Rury PVC-HT do kanalizacji wewnętrznej śr 110	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
86 d. 0208-03 3. 3		Rury PVC-U do kanalizacji wewnętrznej śr 110	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
87 d. 0222-02 3. 3		Czyszczak śr 110 PVC-HT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d. 0218-01 3. 3		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z rusztem, ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d. 0211-01 3. 3		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6,000	
				RAZEM	6,000
90 d. 0211-03 3. 3		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d. 3. 3	KNR AT-17 0104-01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka	m <sup>2</sup>		
		10,0*0,15*2	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d. 3. 3	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
93 d. 3. 3	KNR-W 4-01 0806-03	Naprawa posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		10*0,2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d. 3. 3	KNR-W 2-15 0127-04	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1			
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
3. 4	45331000-6	Elementy instalacji			
95 d. 3. 4	KNR-W 2-15 0143-01	Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. V=80l	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d. 3. 4	KNR 0-38 0103-01	Grzejnik drabinkowy elektryczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000