

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYT.	WYSOKOŚĆ
P 0.01	HOL	26,56 m <sup>2</sup>	296,5 cm
P 0.02	POMIESZCZENIE BIUROWE	7,76 m <sup>2</sup>	300,5 cm
P 0.03	PRZEDSIONEK	3,26 m <sup>2</sup>	250 cm
P 0.04	WC MĘSKA	5,32 m <sup>2</sup>	250 cm
P 0.05	WC DAMSKA/ NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,11 m <sup>2</sup>	250 cm
P 0.06	BIURO OBSŁUGI KLIENTA	15,39 m <sup>2</sup>	291,5 cm
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OGÓŁEM:		63,38 m <sup>2</sup>	

LEGENDA:

- istniejące ściany ceramiczne
- istniejące ściany do wyburzenia
- nowo projektowane ściany gipsowe
- nowo projektowana obudowa z płyt g-k
- nowo projektowane nadproża
- stirunobetonowe 120x12x10cm

SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 1

SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2

SW3

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 3

SW4

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 4

SW5

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 5

farba ceramiczna w kolorze białym  
tynk cementowo - wapienny  
boczek gipsowy Hydro do pomieszczeń o podw.  
płytki ceramiczne w kolorze białym do pełnej  
pomieszczenia (od strony pom. mokrych)

plytki ceramiczne w kolorze białym  
do pełnej wysokości pomieszczenia  
istniejąca ściana ceramiczna  
plytki ceramiczne w kolorze białym  
do pełnej wysokości pomieszczenia  
(od strony pom. mokrych)/  
farba ceramiczna w kolorze białym

plyta g-k na stelażu systemowym  
plytki ceramiczne w kolorze białym

farba ceramiczna w kolorze białym  
tynk cementowo - wapienny  
ściana z bloczków z betonu komórkowego  
tynk cementowo - wapienny  
farba ceramiczna w kolorze białym

farba ceramiczna w kolorze białym  
tynk cementowo - wapienny  
istniejąca ściana ceramiczna  
tynk cementowo - wapienny  
farba ceramiczna w kolorze białym

Wyderzaka systemowa zwijalna o konstrukcji otwartej.  
Rodzaj wkładu Gumia-Tekstyl, opasowana pod wymiar  
wymiaru z ramą 1560x500x12mm

pas ostrzegawczy przed wejściem  
z guzów dotykowych ze stali nierdzewnej 25x3,5mm  
mocowanych na klej / śrubę montażową  
do istniejącego podłoża z płytek granitowych

pas ostrzegawczy przed schodami  
z guzów dotykowych ze stali nierdzewnej 25x3,5mm  
mocowanych na klej / śrubę montażową  
do istniejącego podłoża z płytek granitowych

taśma antypoślizgowa kontrastowa w kolorze żółtym

balustrada ze stali nierdzewnej  
ocynkowanej lakierowanej w kolorze  
RAL 9008, podchwyty na wys. 90-75cm

pas ostrzegawczy z betonowej płytki ostrzegawczej  
w kolorze żółtym, wymiary 40x40x8 centymetrów

gryś granitowy "dalmatyńczyk"

pochylnia z kostki betonowej

pas ostrzegawczy z betonowej płytki ostrzegawczej  
w kolorze żółtym, wymiary 40x40x8 centymetrów

Betonowa płytka ostrzegawcza w kolorze żółtym,  
wymiar 40x40x8 centymetrów

Uwagi:  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na  
miejscu budowy.  
Wszystkie wymiary podane w centymetrach,  
kiedy wymiary podane są w metrach.

Off

architekci

OFF Architektki Aleksandra Rączka

ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice

tel. 690-995-102

buro@offarchitekci.com.pl

www.offarchitekci.com.pl

WITAJ PROJEKTU!

Projekt adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sosnowicach na Biuro Obsługi Klienta uwzględniające standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

inwestor:

Gmina Sosnowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim

adres inwestora:

Urząd Miejski, ul. Rynek 18, 44-153 Sosnowice

adres inwestycji:

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnowice

temat rysunku:

PROJEKT - RZUT PARTERU

faza projektu:

projekt budowlany

projektant:

Małgorzata Jurkiewicz

ul. Świd. 4, 44-100 Sosnowice

opracowanie autorskie:

mgr inż. arch. Aleksandra Rączka

data:

2023.01

n rysunku:

2022\_01/A01