

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 2/2

Profil numer 2

Wiertnica:

Miejscowość: Sośnicowice

Obiekt: Budowa chodnika wzdłuż DW 919 Sośnicowice Trachy

System wiercenia: mechaniczno obrotowy

Gmina:

Investor: EURODROGA mgr inż. Milan Sternik, Gliwice

Rzędna: 0.00 m n.p.m.

Powiat:

Wiercenie:

Województwo: śląskie

Dozór geologiczny:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2008-11-22

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wateczkowań	Stopień plastyczności	Stopień zagęszczenia	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna	
		[m.p.p.t]		[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.70		Nasypany Nasypany	1.0		0.15	warstwa bitumiczna "asfalt"	asfalt									
					0.30	kostka granitowa	kostka									
		Czwartorzęd Czwartorzęd	2.0		0.60	nasyp niebudowlany, brązowo-czarny (Piasekśredni+żwir+humus)	nN(Ps+Ż+H)			szg						II
					1.00	nasyp niebudowlany, żółty (Piasek średni+żwir+piasek gliniasty)	nN(Ps+Ż+Pg)			w					G4	IIIb2
					1.70	glina, brązowo-szara	Pg//Ps			tpl	0/1	0.1			IIIb1	
				2.00			G			3/3	0.25					