

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	01 100/300	02 200/300	01-C 100/300	02-C 200/300	03 300/300	04 400/300	03-D10 90/235	05 800/300	OS-1 200/294	OT-1 150/85	OK 120/120
ZESTAWIENIE OKIEN PCV DRZWI ZEWNETRZNYCH I ŚCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM												
SCHEMAT 1/100		szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA	szkło bezpieczne PIA
Wymiary w świetle ściszły	S ₀	1000	2000	1000	2000	3000	4000	900	8000	2000	1500	1200
Wymiary w świetle ściszły	H ₀	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2350	3000	2940-1640	850	1200
Wymiary w świetle muru	S	1000	2000	1000	2000	3000	4000	3000	8000	2000	1500	1200
Wymiary w świetle muru	H	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2940-1640	850	1200
IŁOŚĆ	L / P	6	6	1	1	4	2	4	1	2	2	1
RAZEM UWAGI	szt.	6	6	1	1	4	2	4	1	2	2	1
UWAGI		OKNA W SYSTEMIE PCV; SZKŁO BEZPIECZNE NA CAŁĄ POWIERZCHNI PARTERU; KOLOR RAL 7037 UWAGA! PRZED ZAWIĄZANIEM OKIEN I DRZWI KOLOR USTALIĆ Z PROJEKTANTEM								OKNA W SYSTEMIE PCV; UKŁAD SYMETRYCZNY - JAK NA SCHEMACIE; SZKŁO BEZPIECZNE; WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		OKNO-PODAWCZE : PCV; POWYŻSZONE DO GÓRY, BEZ PROFILU DOLNEGO; Z PARAPETEM SYSTEMOWYM SZEROKIM; OTWIERANE OD STONY POW.CATERINGU; SZKŁO BEZPIECZNE

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	DZA-S-1 180/235	DZA-S-2 180/235	DZA-S-3 180/235
ZESTAWIENIE OKIEN PCV DRZWI ZEWNETRZNYCH I ŚCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM				
SCHEMAT 1/100		SC.SYST.	SC.SYST.	SC.SYST.
Wymiary w świetle ściszły	S ₀	1800	1800	1800
Wymiary w świetle ściszły	H ₀	2350	2350	2350
Wymiary w świetle muru	S	3940+16+16	5000	3000+16
Wymiary w świetle muru	H	3000	3000+16	3000
IŁOŚĆ	L / P	1P	1P	1L
RAZEM UWAGI	szt.	1	1	1
POMIESZCZENIA		SCIANA PRZESZKŁONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKŁONYMI (SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037	SCIANA PRZESZKŁONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKŁONYMI (SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037	SCIANA PRZESZKŁONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKŁONYMI (SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	OD-1 ZESPOLONE-OKNA-DACHOWE	OD-2 OKNA-DACHOWE
OKNA DACHOWE SYSTEMOWE FAKRO			
SCHEMAT 1/100		SC.SYST.	SC.SYST.
Wymiary w świetle ściszły	S ₀	1980	660
Wymiary w świetle ściszły	H ₀	1030-2440	1180
Wymiary w świetle muru	S	15	2
Wymiary w świetle muru	H	15	2
IŁOŚĆ	L / P	15	2
RAZEM UWAGI	szt.	15	2
POMIESZCZENIA		ZESTAW OKIEN DACHOWYCH ZESPOLONYCH FAKRO : 1 ZESTAWIENIE : - OKNO POŁĄCZONE UCZYŃNO-OBROTOWE FTP-V - OKNO KOLANKOWE RAL 94475cm OKNA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE	OKNO DACHOWE 66X118 UCZYŃNO OBROTOWE OKNA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	D-1 NAŚWIETLE-KŁAPA-DYMOWA	W-1 WYŁĄZY-DACHOWE	WENT1 CZERPNIW/WYRZUTNIE
KŁAPY DYMOWE WYŁĄZY DACHOWE				
SCHEMAT 1/100		SC.SYST.	SC.SYST.	SC.SYST.
Wymiary w świetle ściszły	S ₀	1340	940	940
Wymiary w świetle ściszły	H ₀	900	980	980
Wymiary w świetle muru	S	1340	940	940
Wymiary w świetle muru	H	900	980	980
IŁOŚĆ	L / P	3	3	4
RAZEM UWAGI	szt.	3	3	4
POMIESZCZENIA		OKNO ODDYMAJĄCE 134X90 FAKRO FSP; ZAJĄCZANIE POPRZEC SŁOWNIKI STEROWANE ELEKTRYCZNIE	WYŁĄZY DACHOWE - NAŚWIETLE; POŁOŻENIE FAKRO 94X98cm FWP	KRATKA ALUMINIOWA LAMEROWANA PROSZKOWO DO CZERPNI I WYRZUTNI KOLOR RAL 7037

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	PRZESZKLENIE-SYSTEMOWE ZADASZENIE-NAD-WEJŚCIEM	DRZWI-DZA-3 2P	W-ZESTAWIE-Z-DRZWIAMI	DA-S60 1P
PRZESZKLENIE CENTRALNE-LĄCZNIK KOMUNIKACYJNY					
SCHEMAT 1/100		SC.SYST.	SC.SYST.	SC.SYST.	SC.SYST.
Wymiary w świetle ściszły	S ₀	1970	180	180	180
Wymiary w świetle ściszły	H ₀	240	240	240	240
Wymiary w świetle muru	S	1970	180	180	180
Wymiary w świetle muru	H	240	240	240	240
IŁOŚĆ	L / P	1	1	1	1
RAZEM UWAGI	szt.	1	1	1	1
POMIESZCZENIA		PRZESZKLENIE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; SZKŁO BEZPIECZNE NA CAŁĄ POWIERZCHNI; KOLOR ALUMINIUM RAL 7037	DRZWI DZA-34 DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE W ŚCIANIE SYSTALU. RAL 7037; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKA W SYSTALU; INFORMACJA WIZUALNA	W-ZESTAWIE-Z-DRZWIAMI W-ZESTAWIE-Z-DRZWIAMI	DA-S60 DA-S60

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	OD-2 PRZESZKLENIE-DACHU-NAD-KOMUNIKACJĄ
PRZESZKLENIE CENTRALNE-LĄCZNIK KOMUNIKACYJNY		
SCHEMAT 1/100		SC.SYST.
Wymiary w świetle ściszły	S ₀	1980
Wymiary w świetle ściszły	H ₀	1030-2440
Wymiary w świetle muru	S	15
Wymiary w świetle muru	H	15
IŁOŚĆ	L / P	15
RAZEM UWAGI	szt.	15
POMIESZCZENIA		ZESTAW OKIEN DACHOWYCH ZESPOLONYCH FAKRO : 1 ZESTAWIENIE : - OKNO POŁĄCZONE UCZYŃNO-OBROTOWE FTP-V - OKNO KOLANKOWE RAL 94475cm OKNA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE