



WYKOŃCZENIA ŚCIAN / OZNACZENIA GRAFICZNE:

W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ ZAZNACZONYCH (PORZĄDKOWYCH, FARTUCHY ŚCIENNE) NALEŻY UŁOŻYĆ PŁYTKI ŚCIENNE O WYMIARACH 20x20 cm, GR.6,5mm , MATOWA, WG KOLORYSTYKI PODANEJ NA RYSUNKACH GRAFICZNYCH; PROPONOWANA PŁYTKA ŚCIENNA TUBĄDZIN LUB INNA O TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH LUB LEPSZYCH
FUGA O SZER. 3mm, ZMYWALNA, W KOLORZE 112 TYTAN ; PROPONOWANA MAPEI LUB INNA O TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH LUB LEPSZYCH

- PŁYTKA ŚCIENNA PASTEL 13—BIAŁA; OGÓLNIE — wykończenie ściany do wys.220cm
— PŁYTKA ŚCIENNA PASTEL 1 — TURKUSOWA; OGÓLNIE — wykończenie ściany do wys.220cm
— PŁYTKA ŚCIENNA PASTEL 24 — GRAFITOWA ; OGÓLNIE — wykończenie ściany do wys.220cm

KOLORYSTYKA ŚCIAN / OZNACZENIA GRAFICZNE:

— KOLOR NCS S 4020-B70G; FARBA ŁATWO ZMYWALNA PORCELANOWA (Z DOMIESZKĄ OPIŁKÓW CERAMICZNYCH) O POŁYSKU SKORUPKI JAJKA (MATOWA);ZMYWALNOŚĆ 10000 CYKLI;
PROPONOWANA FARBA PARA Elite Ceramic 4090 LUB INNA O TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

- KOLOR NCS S 3040-G70Y
WODOROZCIERZALNA FARBA LATEKSOWA WYSOKIEJ JAKOŚCI; STOPIEŃ POLYSJLIWNOŚCI 5 LUB 7
REKOMENDOWANA PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE. PROPONOWANA BECKERS DESIGNER COLOUR LUB INNA O TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.

ŚCIANY W ŁĄCZNIKU DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI PŁYTKI KLINKIEROWE WG KOLORYSTYKI ELEWACJA
KOLOR SUFITU — KONSTRUKCJA ALUMINIOWA PRZESZKŁONA — KOLOR PROFILI ALUMINIOWYCH RAL 7037

KOLOR SUFITU — KONSTRUKCJA ALUMINIOWA PRZESZKŁONA — KOLOR PROFILI ALUMINIOWYCH RAL 7037

KOLORYSTYKA ZABUDOWY PŁYTKI AKUSTYCZNE NCS S 4502-Y

KOLORYSTYKA ŚCIANY PŁYTKI ZABUDOWA: NCS S 2005-Y20R

KOLOR OBLUDOWY TRAILI WENTYLACYJNEJ W PRZESTRZENI PRĄTOWNIC NCS S 4502-Y II

OGÓLNA KOLORYSTYKA ŚCIAN NCS S 2005-Y20R

kolor ścian NCS S 3040-G70Y

kolor ścian nad płytkami NCS S 1502-Y

kolor ścian nad płytkami NCS S 1502-Y

kolor ścian nad płytkami NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

kolor ścian NCS S 1502-Y

UWAGA!
W KAŻDYM POMIESZCZENIU SANITARNYM , NA ŚCIANIE Z UMYWALKĄ, NALEŻY ZAMONTOWAĆ LUSTRO (KLEJONE DO ŚCIANY, SZLIIF PROSTY, BEZBARWNE)
WG UKŁADU ŚCIAN Z UMYWALKAMI
UWAGA!
ŚCIANY DZIAŁOWE SYSTEMOWE DO KABIN WC
W POM. 07 I 08 NALEŻY WYKONAĆ Z PŁYT HPL SAKURA CZARNA D-8510 ; OKUCIA I KLAMKI W KOLORZE INOX LUB CZARNY;
PŁYTY UMYWALKOWE W POMIESZCZENIU 07 I 08 — PŁYTY HPL SAKURA CZARNA D-8510;

UWAGA!
W POMIESZCZENIACH D.13 I D.15 PŁYTY UMYWALKOWE —PŁYTA HPL POPIEL ŚREDNI U-0171 KRONOSPAN lub INNA O TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

UWAGA!
WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ARMATURĘ, ŁAZIENKOWĄ I SANITARIATY PRZEDSTAWIONO W CZĘŚCI OPISOWEJ

UWAGA!
PRZY KAŻDEJ UMYWALCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ DOZOWNIK MYDŁA ORAZ PODAJNIK DLA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH;
W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH NALEŻY USTAWIĆ KOSZE NA ODPADKI;
W KABINACH USTĘPOWYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ WIESZAK PUNKTOWY NA WYS. OK.170cm ORAZ WYPOSAŻYĆ KABINĘ W KOSZ (USTĘPY DAMSKIE);

UWAGA!
W POMIESZCZENIACH NATRYSKÓW (PRZY SZATNIACH) NALEŻY ZAMONTOWAĆ WIESZAKI PUNKTOWE NA RĘCZNIKI

UWAGA!
POWIERZCHNIE POD WYKOŃCZENIE ŚCIAN NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM — TECHNOLOGIA PRODUCENTA

UWAGA!
NA RYSUNKACH WIDOKÓW ŚCIAN PRZEDSTAWIONO ZAKRES UŁOŻENIA PŁYTEK NA ŚCIANIE I WYPOSAŻENIE POM. SANITARNYCH;
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA SANITARNE NALEŻY WYKONCZYĆ I WYPOSAŻYĆ ANALOGICZNIE I WG KOLORYSTYKI NA RZUTACH

OZNACZENIA:

- UMYWALKA
— ZLEW JEDNOKOMOROWY
— ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OSĄCZARKĄ
— KRATKA ŚCIEKOWA
— POLEWACZKA ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA
— BRÓDZIK 90x90cm Z KABINĄ NATRYSKOWĄ
— NATRYSK 90x90cm W POSADZCE POM. ODPŁYW LINIOWY
— DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
— OZNACZENIA DO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ —WYPOSAŻENIE ZAWARTE W OPISIE ARCHITEKTONICZNYM

MRZEWIA ARCHITEKCI ROBERT MRZEWIA	
80-200 Łódź, ul. Szarych Białych 81 lok.15 tel./fax. 42 260 60 27 101, 6040497 www.mrzewiaarchitekci.pl	
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO — KULTURALNEGO W SOŚNICÓWICACH
ADRES:	44-153 Sośnicowice, ul. Szarynek działka nr 2379/72 i 2385/89
INWESTOR:	GMINA SOŚNICÓWICE 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
NAZWA WYKONANIA:	RZUT PARTERU— WYKOŃCZENIE ŚCIAN KOLORYSTYKA
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	Robert Mrzewa 149/00/WŁ
PROJEKTANT:	Katarzyna Mrzewa 109/01/WŁ
SPRZĄDZAJĄCY:	dr inż. Jan Uściubowski 09/W/342(177)8
DATA:	07/2012
SKALA:	1/50
DATA WYSOKI:	07/2012
REDAKTOR:	—
W RYS.:	AW.K003