

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	O1 100/300	O2 200/300	O1-C 100/300	O2-C 200/300	O3 300/300	O4 400/300	O3-D10 90/235	O5 800/300	O5-1 200/294	OT-1 150/85
ZESTAWIENIE OKIEN PCV											
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH											
SCHEMAT 1/100											
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1000	2000	1000	2000	3000	4000	900	8000	2000	1500
Wymiary w świetle muru	H _o	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2350	3000	2940-1640	850
Wymiary w świetle muru	S	1000	2000	1000	2000	3000	4000	3000	8000	2000	1500
Wymiary w świetle muru	H	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2940-1640	850
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	6	6	4	1	4	2	2P/2L 4	1 1	2 2	2 2
UWAGI		OKNA W SYSTEMIE PCV, WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH SZKŁO BEZPIECZNE; OD STRONY ELEWACJI KOLOR RAL 7037; OD STRONY WEWNĘTRZNEJ KOLOR BIAŁY; CZĘŚCI OGÓRNE OKIEN (ROZWIĘRANO-UCHYLE) WYPOSAŻONE W SŁOWNKI RĘCZNE; UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI KOLOR DODATKOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM									

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	OK 120/120
ZESTAWIENIE OKIEN PCV		
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH		
SCHEMAT 1/100		
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1200
Wymiary w świetle muru	H _o	1200
Wymiary w świetle muru	S	1200
Wymiary w świetle muru	H	1200
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	1
UWAGI		OKNO-PODAWCZE ; PCV; PODNIOSZONE DO GÓRY, BEZ PROFILU DOLNEGO; Z PARAPETEM SYSTEMOWYM SZEROKOŚĆ OWIĄZANYM ; OTWIERANE OD STRONY POW.CATERINGU; SZKŁO BEZPIECZNE

W PRZESZKLENIAH ŚWIELKA NAD KOMUNIKACJĄ
ORAZ W ŁĄCZNIKU ŚRODKOWYM GŁÓWNYM
Należy przyjąć szkło:
np. GUARDIAN Super Neutral 70/37 o parametrach:
Transmisja światła – 70%
Wartość g EN410 – 37%
Odbicie światła na zewnątrz – 11%
Wartość U – 1,0W/(m2K)
W kompozycji przeszklenia (od zewnątrz do wewnątrz):
szkło hartowane/ 16mm Argon /szkło laminowane bezpieczne
Grubość szkła dobrać w zależności od przyjętego rozwiązania.

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	DZA-S-1 180/235	DZA-S-2 180/235	DZA-S-3 180/235
ZESTAWIENIE OKIEN PCV				
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH				
SCHEMAT 1/100				
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1800	1800	1800
Wymiary w świetle muru	H _o	2350	2350	2350
Wymiary w świetle muru	S	3940+16+16	5000	3000+16
Wymiary w świetle muru	H	3000	3000+16	3000
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	1P 1	1P 1	1L 1
UWAGI		SCIANA PRZESZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI DWUSKRZYDŁOWYMI O WYMIARACH 180x235cm; SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037;	SCIANA PRZESZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI DWUSKRZYDŁOWYMI O WYMIARACH 180x235cm; SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037;	SCIANA PRZESZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI DWUSKRZYDŁOWYMI O WYMIARACH 180x235cm; SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037;
POMIESZCZENIA		STREFA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA DO DOP	STREFA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA DO BUDYNKU	STREFA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA DO BUDYNKU

OKNA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; SZKŁO BEZPIECZNE WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIAH ; KOLOR ALUMINIUM RAL 7037
UWAGA! PRZY STREFACH WEJŚCIOWYCH Należy PRZEWIDZIEĆ SZEROKOŚĆ MONTAŻU PRZESZKLENIA Z DRZWIAMI W OTWORZE MURU
I PÓŹNIEJSZE ODEPLENIENIE ELEWACJI Z OKŁADNIA ELEWACYJNA HPL – ŁĄCZNIE 16cm
Proponowany system FASON YAWAL – system profili aluminiowych, przeznaczony do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania).

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	OD-1 ZESPOLONE-OKNA-DACHOWE	OD-2 OKNA-DACHOWE
ZESTAWIENIE OKIEN PCV			
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH			
SCHEMAT 1/100			
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1980	660
Wymiary w świetle muru	H _o	1030-2440	1180
Wymiary w świetle muru	S	4000	3000
Wymiary w świetle muru	H	3000	3000
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	15-ZESTAWIEN 15	2 2
UWAGI		ZESTAW OKIEN DACHOWYCH ZESPOLONYCH FAKRO LUB INNE O TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH; Z NAWIENNIKAMI; 1 ZESTAWIENIE : -40KNO POŁĄCZONE UCHYLENO-OBROTOWE FT-P-V -20KNO KOLANKOWE 90x 94x15cm; OKNA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE; KOLOR OKNA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SZARY KOLOR OKNA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ JASNE DREWNO	OKNO DACHOWE 66x118 UCHYLENO OBROTOWE; NAWIENNIK; KOLORYSTYKA JAK W OD-1 OKNA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE
POMIESZCZENIA			

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	D-1 NAŚWIEITEL-KLAPA-DYMOWA	W-1 WYŁĄCZY-DACHOWE	WENT1 CZERPNIW/WYRZUTNIE
ZESTAWIENIE OKIEN PCV				
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH				
SCHEMAT 1/100				
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1340	940	940
Wymiary w świetle muru	H _o	900	980	980
Wymiary w świetle muru	S	1340	940	940
Wymiary w świetle muru	H	900	980	980
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	3 3	3 3	4 4
UWAGI		OKNO ODDYMAJĄCE 134x90 FAKRO FSP LUB INNE O TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH; KOLOR OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SZARY; OD STRONY WEWN. JASNE DREWNO ZŁĄCZANIE POPRZEC SŁOWNKI STEROWANE ELEKTRYCZNE	WYŁĄCZY DACHOWE SYSTEMOWE - NAŚWIEITEL TYPU FAKRO LUB INNE O TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH; POJEDYNCZE FAKRO 94x98cm TYP	KRATKA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO DO CZERPNI I WYRZUTNI KOLOR RAL 7037
POMIESZCZENIA				

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	PRZESZKLENIE-SYSTEMOWE ZADASZENIE-NAD-WEJŚCIEM	DRZWI-DZA-3 2P	W-ZESTAWIE-Z-DRZWIAMI DA-S60 1P
ZESTAWIENIE OKIEN PCV				
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH				
SCHEMAT 1/100				
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1800	1800	1800
Wymiary w świetle muru	H _o	2350	2350	2350
Wymiary w świetle muru	S	3940+16+16	5000	3000+16
Wymiary w świetle muru	H	3000	3000+16	3000
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	1P 1	1P 1	1L 1
UWAGI		SCIANA PRZESZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI DWUSKRZYDŁOWYMI O WYMIARACH 180x235cm; SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037;	SCIANA PRZESZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI DWUSKRZYDŁOWYMI O WYMIARACH 180x235cm; SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037;	SCIANA PRZESZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI DWUSKRZYDŁOWYMI O WYMIARACH 180x235cm; SZKŁO BEZPIECZNE OZNACZONE; DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; KLAMKI PIONOWE DLA DRZWI ALU; INFORMACJA WIZUALNA; KOLOR RAL 7037;
POMIESZCZENIA		STREFA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA DO DOP	STREFA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA DO BUDYNKU	STREFA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA DO BUDYNKU

OKNA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; SZKŁO BEZPIECZNE WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIAH ; KOLOR ALUMINIUM RAL 7037
UWAGA! PRZY STREFACH WEJŚCIOWYCH Należy PRZEWIDZIEĆ SZEROKOŚĆ MONTAŻU PRZESZKLENIA Z DRZWIAMI W OTWORZE MURU
I PÓŹNIEJSZE ODEPLENIENIE ELEWACJI Z OKŁADNIA ELEWACYJNA HPL – ŁĄCZNIE 16cm
Proponowany system FASON YAWAL – system profili aluminiowych, przeznaczony do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania).

OZNACZENIE	SYMBOL TYP	OD-2 PRZESZKLENIE-DACHU-NAD-KOMUNIKACJĄ
ZESTAWIENIE OKIEN PCV		
DRZWI ZEWNETRZNYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE ALUMINIOWYM- PRZESZKLONYCH		
SCHEMAT 1/100		
Wymiary w świetle otwiera	S _o	1980
Wymiary w świetle muru	H _o	1030-2440
Wymiary w świetle muru	S	4000
Wymiary w świetle muru	H	3000
ILOŚĆ RAZEM	L / P szt.	15-ZESTAWIEN 15
UWAGI		ZESTAW OKIEN DACHOWYCH ZESPOLONYCH FAKRO LUB INNE O TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH; Z NAWIENNIKAMI; 1 ZESTAWIENIE : -40KNO POŁĄCZONE UCHYLENO-OBROTOWE FT-P-V -20KNO KOLANKOWE 90x 94x15cm; OKNA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE; KOLOR OKNA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SZARY KOLOR OKNA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ JASNE DREWNO
POMIESZCZENIA		

OKNA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; SZKŁO BEZPIECZNE WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIAH ; KOLOR ALUMINIUM RAL 7037
UWAGA! PRZY STREFACH WEJŚCIOWYCH Należy PRZEWIDZIEĆ SZEROKOŚĆ MONTAŻU PRZESZKLENIA Z DRZWIAMI W OTWORZE MURU
I PÓŹNIEJSZE ODEPLENIENIE ELEWACJI Z OKŁADNIA ELEWACYJNA HPL – ŁĄCZNIE 16cm
Proponowany system FASON YAWAL – system profili aluminiowych, przeznaczony do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania).