

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1			Smolnica Etap II		
1 d.1	D-06.01.01	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	244*2*0.75 = 366.000
2 d.1	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	244*4.5 = 1098.000
3 d.1	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	244*4.5 = 1098.000
4 d.1	D-05.03.07	KNR 2-31 0310-01	Wyrównanie lokalnych nierówności - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz.śr. 4 cm Krotność = 0.5	m ²	244*4.5 = 1098.000
5 d.1	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	244*4.5 = 1098.000
6 d.1	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ok 1,2 kg/m ²	m ²	244*4.5 = 1098.000
7 d.1	D-05.03.07	KNR AT-04 0104-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki - wzmocnienie nawierzchni bitumicznej;	m ²	244*4.5 = 1098.000
8 d.1	D-05.03.07	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	244*4.5 = 1098.000
9 d.1	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	244*4.5 = 1098.000
10 d.1	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ok 1,2 kg/m ²	m ²	244*4.5 = 1098.000
11 d.1	D-05.03.13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	244*4.5 = 1098.000
2			Wjazdy		
12 d.2	D-06.01.01	KNR 2-31 1201-05	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
13 d.2	D-06.01.01	KNR 2-31 1211-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokościowa kostki na wjazdach	m ²	30
14 d.2	D-06.01.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	30*3 = 90.000
15 d.2	D-06.01.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	30*3 = 90.000
16 d.2	D-06.01.01	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa na wjazdach do posesji- grubość po zagęszcz.śr. 4 cm	m ²	30*3 = 90.000
3			Roboty wykończeniowe		
17 d.3	D-06.01.01	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	244*0.75*2 = 366.000
18 d.3	D-06.01.01	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm HUMUS POZYSKANY Z ODKŁADU	m ²	244*0.75*2 = 366.000
19 d.3			Remont i oczyszczenie istniejącego przepustu	kpl	3
20 d.3	D-06.01.01	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	244