

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1			Kozłów ul. Ułańska Etap II		
1	D-06.01.01 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	513*2*0.75 = 769.500
2	D-04.03.01 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2508+50 = 2558.000
3	D-04.03.01 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	poz.2 = 2558.000
4	D-05.03.07 d.1	KNR 2-31 0310-01	Wyrównanie lokalnych nierówności - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz.śr. 4 cm Krotność = 0.5	m ²	poz.2 = 2558.000
5	D-04.03.01 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	poz.2 = 2558.000
6	D-04.03.01 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ok 1,2 kg/m ²	m ²	poz.2 = 2558.000
7	D-05.03.07 d.1	KNR AT-04 0104-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki - wzmocnienie nawierzchni bitumicznej;	m ²	poz.2 = 2558.000
8	D-05.03.07 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.2 = 2558.000
9	D-04.03.01 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	poz.2 = 2558.000
10	D-04.03.01 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ok 1,2 kg/m ²	m ²	poz.2 = 2558.000
11	D-05.03.13 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.2 = 2558.000
2			Roboty wykończeniowe		
12	D-06.01.01 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	513*0.75*2 = 769.500
13	D-06.01.01 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm HUMUS POZYSKANY Z ODKŁADU	m ²	513*0.75*2 = 769.500
14	D-04.04.02 d.2	KNR 6 0113- 05	Pobocze Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	513*0.75*2 = 769.500
3			Wjazdy do posesji brukowane		
15	D-01.02.04 d.3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	150
16	D-01.02.04 d.3	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	150
17	D-04.04.02 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	150
18	D-04.04.02 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	150
19	D-05.03.23 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	150
20	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	80
21	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	80*0.1 = 8.000
22	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80
23	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	80