

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm nierówności - krawędzie asfaltuasfalcie (10+20)x2= 60,0	m	60.000	0.00	0.00
2	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm	t	0.250	0.00	0.00
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (20+ 14)*2*2,0 m =68,0 m2 9,0*2,0= 18,0m2	m ²	86.000	0.00	0.00
4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (10,0+20,0)x2 + (14,0+24,0)x2= 136,0m (9,0*2 = 18,0 m	m	154.000	0.00	0.00
5	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	86.000	0.00	0.00
6	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 2 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	86.000	0.00	0.00
7	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	86.000	0.00	0.00
8	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu o 2 cm =5 cm	m ²	86.000	0.00	0.00
9	Nawierzchnia z kostki brukowej j o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	86.000	0.00	0.00
10	Wywóz ziemi samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 68,0 *0,20 =13,60 m3	m ³	13.600	0.00	0.00
11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowniczymi - za każdy następny 1 km 5 km	m ³	13.600	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S)	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł