

## WARUNKI JAKIE MAJĄ SPEŁNIAĆ URZĄDZENIA ORAZ ICH MONTAŻ

### Sprzęt fitness

Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Siedziska i płyty: płyty HDPE

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,

Kotwienie: Zagłębione 80 cm w gruncie

Na terenie zostanie zamontowane 5 urządzeń fitness których zestawienie podano poniżej powołując się na przykładowego producenta

Montaż urządzeń ściśle wg. instrukcji producenta przez fundamentowanie betonem w wykopach jamistych o głębokości do 1,0 m.

### Tablica informacyjna i kosze na śmieci.

Ze stali cynkowej dwukrotnie malowanej proszkowo. Śruby i mocowania nierdzewne. Betonowane w gruncie na głębokość 50-60 cm.

### Ławki i stoliki

Wymiary wg. projektu.

Konstrukcja: Stal cynkowana – profil 40x40 mm, dwukrotnie malowana proszkowo.

Siedziska: Sosna impregnowana odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,

Kotwienie: Zagłębione 60 cm w gruncie

### Stolik gier planszowych

Wymiary wg. projektu. producenta

Konstrukcja: beton polimerowy

Siedziska: Sosna impregnowana odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,

Montaż urządzeń ściśle wg. instrukcji producenta przez fundamentowanie betonem w wykopach jamistych o głębokości do 1,0 m.