

WIDOK OD ZEWNĄTRZ									
NUMER DRZWI/ OKNA		D.01		D.01a		D.01b		D.02	
OPIS		DRZWI PRZESZKŁONE NAPOWIETRZAJĄCE. PROWADZĄCE DO HOLU WEJŚCIOWEGO		DRZWI PRZESZKŁONE. PROWADZĄCE DO SALI KONSUMP.		DRZWI PRZESZKŁONE. PROWADZĄCE DO SALI KONSUMP.		DRZWI PRZESZKŁONE NAPOWIETRZAJĄCE. PROWADZĄCE DO HOLU WEJŚCIOWEGO	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	
PROJ. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		172.5 (90+82.5) x 252		172.5 (90+82.5) x 252		172.5 (90+82.5) x 252		177.5 (90+87.5) x 241	
MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		150 (90+60) x 200		150 (90+60) x 200		150 (90+60) x 200		150 (90+60) x 200	
LEWE	PRAWO	1 SZT.	2 SZT.	1 SZT.	-	1 SZT.	-	1 SZT.	-
RAZEM		3 SZT.		1 SZT.		1 SZT.		3 SZT.	
UWAGI:		NAPOWIETRZAJĄCE WEWNĘTRZNE DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI.ELEKTROZACZEP AWERSYJNY/ REWERSYJNY (DOSTOSOWAĆ DO SYSTEMU SZPITALA).		DYMOSZCZELNE WEWNĘTRZNE DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI. WKŁADKĘ PATENTOWĄ. WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.		ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U <sub>min</sub> =1,3W/m²K DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.). WKŁADKĘ PATENTOWĄ.		NAPOWIETRZAJĄCE. POWIERZCHNIA OTWORU W ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY MA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 4.527m² ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U <sub>min</sub> =1,3W/m²K DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI. ELEKTROZACZEP AWERSYJNY/ REWERSYJNY (DOSTOSOWAĆ DO SYSTEMU SZPITALA).	
WIDOK OD ZEWNĄTRZ									
NUMER DRZWI/ OKNA		D.04a		D.05		D.06		D.06a	
OPIS		DRZWI PRZESZKŁONE. W KORYTARZU		DRZWI PRZESZKŁONE. DYMOSZCZELNE Z SAMOZAMYKACZEM. W KORYTARZU		DRZWI PEŁNE DYMOSZCZELNE Z SAMOZAMYKACZEM. DO PORTIERNI, ZAPLECZA/ MAGAZYNU		DRZWI PEŁNE DO ZAPLECZA/ MAGAZYNU	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)		STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	
PROJ. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		184.8 (90+94.8) x 258		162.8 (90+72.8) x 213		90 x 200		90 x 200	
MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		150 (90+60) x 200		150 (90+60) x 200		90 x 200		90 x 200	
LEWE	PRAWO	-	1 SZT.	1 SZT.	-	1 SZT.	1 SZT.	-	1 SZT.
RAZEM		1 SZT.		1 SZT.		2 SZT.		1 SZT.	
UWAGI:		WEWNĘTRZNE DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI.		DYMOSZCZELNE WEWNĘTRZNE DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI. ELEKTROZACZEP AWERSYJNY/ REWERSYJNY (DOSTOSOWAĆ DO SYSTEMU SZPITALA).		DYMOSZCZELNE WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE. PŁASKIE. WYPOSAŻONE W: KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI. WKŁADKĘ PATENTOWĄ. SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4. NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I DOBŁUJNIK		WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE. PŁASKIE. DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI	
UWAGI:									

# UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W CELU WERYFIKACJI ICH ZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI ZESTAWIENIA.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W ZESTAWIENIU.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.).

WSZYSTKIE DRZWI MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI 4TEJ KLASY WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ.

WE WSZYSTKICH DRZWIACH Z KONTROLĄ DOSTĘPU NALEŻY ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4.

C+HD aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/lp, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA

265; OBRĘB USTKA OD; J. EWID. GMINA M. USTKA

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.

UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

## PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA

upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Iwona Koziak

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ 1 : 100

WRZESIEŃ 2020