KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
„TPBUS" Sp. z o.o.
ul. Rokietnicka 23
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 814-67-92, fax 61 814-71-37
Ident. 631230993
NIP 777-22-97-363
(6)

Tarnowo Podgórne, 5 lutego 2018 r.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu na dostawę 5 sztuk autobusów miejskich, w tym cztery autobusy klasy MAXI 12-metrowe i jeden autobus klasy MEGA 18-metrowy (TPBUS 03-ZP/2018) – opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej w dniu 23.01.2018 roku pod numerem 2018/S 018-038011.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) w ten sposób, że:

1. W załączniku 2.1 do SIWZ:

- w Kryterium 1.2 Wnętrze, zakładka: ilość miejsc siedzących Jest:

Zapis:

„Od 24 do 30 miejsc siedzących w tym co najmniej 8 miejsc siedzących dostępne z poziomu niskiej podłogi"

Zmienia się na następujący:

„Minimum 32 miejsca siedzące w tym co najmniej 8 miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi."

- w Kryterium 5.10 Informatyka pokładowa, punkt 4.2 Bok pojazdu (po stronie drzwi) podpunkt 2.2.2 Tablica z numerem linii

Zapis:

„2.2.2.Tablica z numerem linii
Liczba: 1
Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi okna, pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu.
Dodatkowe wymagania:
- rozdzielczość minimum 24x40 punktów świetlnych;
- wymiary części aktywnej wyświetlacza od 240x180 mm do 400x240mm;
- pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza,
- możliwość stosowania inwersji kolorystycznej,

- możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów."

Zmienia się na następujący:

„2.2.2.Tablica z numerem linii – dla osób słabowidzących.

Liczba: 1

Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi pierwszego okna za pierwszymi drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu.

Dodatkowe wymagania:

- zastosowania diod o wysokiej jasności świecenie, dobrze widoczny nawet przy bardzo jaskrawym świetle słonecznym;
- rozdzielczość dostosowana dla osób słabowidzących;
- wymiary części aktywnej wyświetlacza minimum 300x300 mm;
- pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza,
- możliwość stosowania inwersji kolorystycznej,
- możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów."

2. W załączniku 2.2 do SIWZ:

- w Kryterium 1.2 Wnętrze, zakładka: ilość miejsc siedzących.

Zapis:

„Od 38 do 40 miejsc siedzących w tym co najmniej 10 miejsc siedzących dostępne z poziomu niskiej podłogi"

Zmienia się na następujący:

„Minimum 40 miejsc siedzących w tym co najmniej 10 miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi."

- w Kryterium 5.10 Informatyka pokładowa, punkt 4.2 Bok pojazdu (po stronie drzwi) podpunkt 2.2.2 Tablica z numerem linii

Zapis:

„2.2.2.Tablica z numerem linii

Liczba: 1

Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi okna, pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być

zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu.

Dodatkowe wymagania:

- rozdzielczość minimum 24x40 punktów świetlnych;

- wymiary części aktywnej wyświetlacza od 240x180 mm do 400x240mm;

- pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza,

- możliwość stosowania inwersji kolorystycznej,

- możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów."

Zmienia się na następujący:

„2.2.2.Tablica z numerem linii – dla osób słabowidzących.

Liczba: 2

Miejsce montażu:

Pierwsza tablica: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi pierwszego okna za pierwszymi drzwiami.

Druga tablica: pomiędzy trzecimi a czwartymi drzwiami.

Tablice zamontowane w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicach treści. Obudowa tablic nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablice nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz muszą być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz muszą być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu.

Dodatkowe wymagania:

- zastosowania diod o wysokiej jasności świecenie, dobrze widoczny nawet przy bardzo jaskrawym świetle słonecznym;

- rozdzielczość dostosowana dla osób słabowidzących;

- wymiary części aktywnej wyświetlacza minimum 300x300 mm;

- pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza,

- możliwość stosowania inwersji kolorystycznej,

- możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów."

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Prezes Zarządu
Waldemar Wieszczyński