

<p>2, 80-262 Gdańsk 18</p>		<p>formo5design Syntyna Typiśkiewicza</p>	
<p>ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa</p>			
Y	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
<p>W W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W LINIIIE BUDYNK NR 29</p>			
<p>05-530 Góra Kalwaria</p>			
<p>pr. 166/Gd/01</p>		podpis	<p>NR RYS: A02</p>
<p>6/WMOKK/2013</p>		podpis	
<p>zawracającym projekcję bez ograniczeń</p>			
<p>zawracającym projekcję bez ograniczeń</p>			

formo5.design
Sylvia Tyżkiewicz

A02

1. Prace budowlane wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
2. Stosunek wyrobny dopuszczony do stosowania w budownictwie.
3. W razie niejasności lub niezgodności kontaktować się z projektantem.
4. Wszystkie wymagania będąc mianą są w centymetrach i są orientacyjne.
5. Nie wolno odchodzić od żadnych wytycznych.
6. Obowiązkiem wykonawcy prac jest wykonać roboty z natury przed rozpoczęciem produkcji i prac wrażliwości rozbudowanej z projektem przekazanej informacji projektowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wytycznych i wytycznych, które nie podlegają podlegają podlegają przedłożeniu do akceptacji projektantów. Po pisemnej akceptacji można rozpocząć produkcję.
7. Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców materiałów.
8. Koordynacja pracy z konsultantem i branytyzacji spoczywa na stronie wykonawcy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytycznych i wytycznych, konsultantem, konstruktorem, dostawcami i wykonawcami roboty: konsultacje co do koncepcji, korekty rysunków wykonawczych przed realizacją, szkice, doświadczenia wykonawczych. Zgodność wytycznych z wytycznymi jest zgodna z wytycznymi.
10. Obowiązki wykonawcy, rysunki wykonawcze są na stronie wykonawcy.

WHITE

 RAL 1907025

 RAL 0858070

RAL 0958070

RAL 0958070

RAL 0004000

POSADZKA
ryflowana

POSA-
DZKA

WYKŁADZINA AKUSTYCZNA PVC
Grubość 2,6 mm
Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm
Długość 25 m x 200 cm
NCS S 1060-G60Y
LRV 43% redukcja dźwięków
uderzeniowych do poziomu
15dB lub 19 dB.

POSADZKA
ryflowana