



BUDYNEK 29  
RZUT II PIĘTRA  
skala 1:100



nr pom.	nazwa pomieszczenia	metraż [m2]
3.01	SALA SYPIALNA	21,14
3.02	SALA SYPIALNA	14,05
3.03	SALA SYPIALNA	13,71
3.04	SALA SYPIALNA	13,42
3.05	POM.GOSP.	7,26
3.06	KŁATKA SCHODOWA	17,73
3.07	PRYSZNICE	13,95
3.08	WC MĘSKI	13,52
3.09	UMYWALNIA	12,19
3.10	WC DAMSKI	14,04
3.11	UMYWALNIA	12,47
3.12	PRYSZNICE	12,82
3.13	KOMUNIKACJA	114,60
3.14	KŁATKA SCHODOWA	17,86
3.15	POM.POMOCN.	5,51
3.16	KUCHNIA	22,00
3.17	PRALNIA	13,71
3.18	SUSZARNIA	13,71
3.19	SALA SYPIALNA	13,92
3.20	ANEKS KUCHENNY	7,51
3.21	SALA SYPIALNA	17,20
3.22	SALA SYPIALNA	17,49
3.23	SALA SYPIALNA	17,39
3.24	SALA SYPIALNA	17,47
3.25	SALA SYPIALNA	17,33
3.26	SALA SYPIALNA	17,17
3.27	SALA SYPIALNA	16,86
3.28	SALA SYPIALNA	17,86
3.29	SALA SYPIALNA	35,40
3.30	SALA SYPIALNA	35,05
3.31	SALA SYPIALNA	35,06
3.32	SALA SYPIALNA	35,41
3.33	SALA SYPIALNA	35,05
3.34	POM.POMOCN.	5,51
SUMA	II PIĘTRO	695,20

identyfikacja wizualna/szablony malowane na ścianach - oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń wspólnych do ustalenia z projektantem na etapie realizacji



WYKŁADZINA AKUSTYCZNA PVC  
Grubość 2,6 mm  
Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm  
Długość 25 m x 200 cm  
NCS S 1060-G60Y  
LRV 43% redukcja dźwięków uderzeniowych do poziomu 15dB lub 19 dB.

POSADZKA ryflowana



KOLORYSTYKA GLAZURY: ŚCIANY I POSADZKI format 20x20cm, wykończenie powierzchni mat (posadzka w srefach mokrych ryflowana)



- Prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- Stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- W razie niejasności lub niejednoznaczności kontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary podane bez miara są w centymetrach i są orientacyjne.
- Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z rysunków.
- Odpowiedzialność za wykonanie prac jest wykonawcy z natury przed rozpoczęciem produkcji i prac w razie jakiegokolwiek rozbieżności z projektem przekazać informacje projektantowi.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków wykonawczych na podstawie projektu przedłożonych do akceptacji projektantowi. Po pisemnej akceptacji można rozpocząć produkcję.
- Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców produktów.
- Koordinacja projektu z konstruktorem i branżystami sporządza po stronie wykonawcy.
- Projektant działa we współpracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem, dostawcami i wykonawcami robót: konsultacje do do koncepcji, konsultacje rysunków wykonawczych przed realizacją, szkice, dobór materiałów wykończeniowych. Zasadność wybranych materiałów z wymogami sieci hotelowej- po stronie inwestora.
- Odmiany i dozwolenia, rysunki wykonawcze są po stronie wykonawcy.

formo5design Sylwia Tyszkiewicz ul.Malachowskiego 3/2, 80-262 Gdańsk e-mail: sylwia.tyszkiewicz@formo5.com, tel. 661 110 988				formo5design Sylwia Tyszkiewicz	
INWESTOR	Urząd Do Spraw Cudzoziemców		ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA		
INWESTYCJA	REMONT BUDYNKÓW W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W LINII BUDYNEK NR 29				
ADRES INWESTYCJI	Linia 05-530 Góra Kalwaria				
NAZWA RYSUNKU	Budynek nr 29 Rzut II piętra				DATA: wrzesień 2019 SKALA: 1:100
PROJEKTANT	arch. Bartosz Borkowski nr upr. 166/Gd/01		podpis		NR RYS: A04
SPRAWDZAJĄCY	arch. Ewa Zagrodny nr upr. 6/WMO/KK/2013		podpis		