

Data opracowania: 2018-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Adres inwestycji: DŁUGOBÓRZ GMINA ZAMBRÓW

Zamawiający: BSE DANIEL KACZYŃSKI, ZAMBRÓW UL. SITARSKA 18

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. PRZYŁĄCZE KABLOWE	
1. KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III Jednostka: 1 m3	45,1200
2. KNNR 5 0724-0200 Wykopy pionowe ręczne, dla urządzenia przeciskowego, wraz z ich zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV Jednostka: 1 m3	5,5000
3. KNNR 5 0723-0100 Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100mm Krotność = 2 Jednostka: 100 m	0,0700
4. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	1,3500
5. KNNR 5 0707-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Jednostka: 100 m	1,2600
6. KNNR 5 0711-0200 Układanie kabli w tunelach - ręcznie. Kabel o masie do 1,0kg/m Jednostka: 100 m	0,1500
7. KNNR 5 0717-0201 Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 1,0kg/m, obejmki Krotność = 2 Jednostka: 100 m	0,1600
Dział nr 2. NAPONOWIETRZNA LINIA OŚWIETLENIOWA	
8. KNNR 5 0903-0101 Montaż i stawianie słupów linii naponowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; żerdź EPV 10,5 Jednostka: 1 słup	1,0000
9. KNNR 5 0901-0100 Montaż i stawianie słupów linii naponowietrznej NN. Słup pojedynczy bez ustrojów, wykopkoparką przedsiębierną 0,15m3 Jednostka: 1 słup	21,0000
10. KNNR 5 0905-0100 Montaż przewodów izolowanych linii naponowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 2X25mm2 Jednostka: 1 km	0,8000
11. KNNR 5 1002-0100 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg Jednostka: 1 szt	9,0000

Opis robót	Ilość robót
<p>12. KNNR 5 1003-0100</p> <p>Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 4m, bez wysięgnika</p> <p>Jednostka: 1 kpl</p>	9,0000
<p>13. KNNR 5 1004-0200</p> <p>Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku</p> <p>Jednostka: 1 szt</p>	9,0000
<p>14. KNNR 5 0902-0601</p> <p>Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Bezpiecznik, z podnośnika montażowego samochodowego</p> <p>Jednostka: 100 szt</p>	0,0900