

OBIEKT : BUDYNEK BIUROWY UKS W BIAŁYMSTOKU

Rodzaj wyrobu	DRZWI STALOWE EI 30	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIUM	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIUM	DRZWI GARAZOWE UCHYLENE																							
Symbol drzwi	D10	DalZ1	DalZ2	DG1																							
Schemat podstawowe wymiary																											
Wymiary	<table border="1"> <tr> <td>W świetle muru</td> <td>So</td> <td>1010</td> <td>2700</td> <td>2510</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ho</td> <td>2050</td> <td>2470</td> <td>2400</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">w świetle oszczędzicy</td> <td>S</td> <td>900</td> <td>100+100</td> <td>100+100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>2000</td> <td>2100+37</td> <td>2100+30</td> <td>-</td> </tr> </table>				W świetle muru	So	1010	2700	2510	2500		Ho	2050	2470	2400	2650	w świetle oszczędzicy	S	900	100+100	100+100	-	H	2000	2100+37	2100+30	-
	W świetle muru	So	1010	2700	2510	2500																					
	Ho	2050	2470	2400	2650																						
w świetle oszczędzicy	S	900	100+100	100+100	-																						
	H	2000	2100+37	2100+30	-																						
Rodzaj i grub. szkła																											
Rodzaj okucia																											
Przy grubości muru																											
Lewe czy prawe	L	P																									
Ilość wyrobów stolarki na kondygnacji	Plumicie																										
	Parter	1	2																								
	Pietro			1																							
	Poddasze																										
Sztuk stolarki	1	2	1	1																							
Razem	3		1	1																							
Uwagi	<p>DRZWI PRZEDS. DO GARAŻU WEWNĘTRZNE EI 30 KOLORU SZAREGO WEJŚCIOWE 2 ZAMKI ATEST SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU</p> <p>DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE MATROCAPU Z NASWIETLEM BOCZNYM I GÓRNYM KOLORU BIAŁEGO DWA ZAMKI ATESTOWANE SAMOZAMYKACZ SZYBY P5</p> <p>BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA UCHYLENA KOLOR SZARY IZOLOWANE TERMICZNIE NAPĘD ELEKTRYCZNY STEROWANE PILOTEM Z ZAMKAMI ZEWN.</p>																										

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ŚLUSARKA DRZWIOWA – ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA CIEPŁA
 PAKIETY szyb dwuszybowe, zespolone 4–16–4, P5
 KOLOR SZKŁA – LUSTRZANE
 IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_w = 27\text{dB}$
 WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA $U=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 WSPÓŁCZ. INFILTRACJI POWIETRZA $\alpha < 0.3 \text{ m}^3/(\text{mhdPa} \cdot \text{s})$
 KOLOR OŚCIEŻNIC – ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA – KOLOR BIAŁY

ŚLUSARKA DRZWIOWA P.POŻ EI 60 – STALOWA
 –USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE POD WPŁYWEM TEMPERATURY
 –IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_w = 40\text{dB}$
 –KOLOR SZARY
 WSZYSTKIE ZASTOSOWANE OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKATY, APROBATY I ATESTY HIGIENICZNE
 BEZWZGLĘDNE WYMIARY WSZYSTKICH OKIEN OBMIERZYĆ Z NATURY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MM", 15-078 BIAŁYSTOK, UL. WARSZAWSKA 70 lok.18, TEL./FAX.: 085-7404546, e-mail: ppm@onet.eu		NR UMOWY:	
INWESTOR: Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku, ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok		DATA: 30.10.2014r.	
OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA FUNKCJĘ GARAZOWĄ NA SŁUŻBOWE SAMOCHODY OSOBNOME PRZEBUDOWA OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PARTERU, WYMIANA STÓLARKI I ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 1000 LEGIA PAŃSTWA POLSKIEGO 8, NR DZ.452/5		SKALA: 1:100	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		NR RYS.: 18.	
NAZWA RYSUNKU: WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	PROJEKTANT: NR UPR. PROJ. PDPiS:		
BRANŻA: ARCHITEKTURA	mjr inż. arch. MAREK ADAM MATYSZCZYK		
KONSTRUKCJA: mgr inż. JANUSZ SKOBIEWSKI	upr.bud. BR./68/00 upr.bud. W-no/109/65 BR./64/80		
INSTALOWANE: mgr inż. BEATA ZELENIWSKA-GROMADA	up.proj. BR./51/98		
INST. ELEKTR.: mgr inż. ROBERT GRODZKI	up.proj. PDL/0101/ /POE/06		