

## Opis przedmiotu zamówienia

Zmywarka z systemem świeżej wody i termo dezynfekcją oraz pompą spustową, ponadto dwa dozowniki na : środki myjące i środki nabtyszczające

## Dane techniczne :

1. Wymiary zewnętrzne (S x G x W): 600 x 600 x 850 mm
2. Konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304 o podwójnych, izolowanych ściankach
3. Sterowanie: elektroniczne
4. Pojemność: 2 kosze
5. Dozownik nabtyszczacza: zintegrowany na zewnętrznej stronie drzwi
6. Dozownik detergentu: zintegrowany na wewnętrznej stronie drzwi
7. Podłączenie elektryczne / Całkowita moc przyłączeniowa: 400V 3N 50Hz / 6,7 kW; 230V 3 50Hz / 6,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,5 kW
8. Moc pompy myjącej: 400 W
9. Otwieranie drzwi: zamek bezpieczeństwa z funkcją automatycznego otwarcia po zakończonym cyklu
10. System płukania: pompa płucząca gwarantująca stałe ciśnienie i temperaturę wody
11. System mycia: pompa myjąca z systemem Soft Start
12. System spustowy: pompa spustowa z zintegrowanym filtrem zbiornika ze stali nierdzewnej
13. System Świeżej Wody: automatyczna wymiana całej wody po każdym zakończonym cyklu
14. Programy termodezynfekcji - Płukanie 93°C: 2 cykle
15. Programy szybkiego mycia: 3 cykle
16. Program Namaczanie / Wstępne mycie: dostępne
17. Termostop gwarantujący optymalną temperaturę płukania
18. System kondensacji pary

## WYPOSAŻENIE :

kosz płaski - 2 szt. ;kosz na sztućce – 1 szt. , przewody zasilania el., doprowadzenia wody i odpływu

GWARANCJA 12 miesięcy z serwisem u klienta

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
  
mgr inż. Krzysztof Kosiółek